

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КИЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

Polifarb
Лакофарбовий завод «Поліфарб Україна»


ПОЛИФАРБ

ПОЛИФАРБ - продукція лакофарбового заводу ПРАТ "ПОЛИФАРБ УКРАЇНА" (Дніпро), виробництво якого засновано в 2003 році - на сьогоднішній день це сучасний високотехнологічний виробник лакофарбової продукції в Україні. Сучасне обладнання від провідних світових виробників країн Західної Європи та використання ліцензійних рецептур дає змогу лакофарбовим матеріалам з торговою маркою ПОЛИФАРБ успішно конкурувати із зарубіжними аналогами, але водночас, продукція коштує дешевше, що істотно заощаджує витрати на ремонт. ПП "Богема-2002" офіційний дистриб'ютор ТМ ПОЛИФАРБ з 2003 року.


№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 17.04.2024.

Емалі антикорозійні "ЗАХИСТ 3 в 1" прямо на іржу POLIFARB

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА		
										БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна	
1	ЗАЩИТА 3 в 1 ПОЛИФАРБ		Емаль-ґрунт поліуретанова POLIFARB "ЗАХИСТ 3 в 1" для металу й оцинковки	Унікальна антикорозійна органорозчинна ґрунт-емаль на акриловій основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для довготривалого захисту чистого або іржавого металу, а також чистого або іржавого оцинкованого металу від корозії та атмосферних впливів. Застосовується без ґрунтування прямо на іржу. Перетворює іржу на нерозчинні фосфорнокислі солі металу. Має високу атмосферостійкість, стійкість до УФ-випромінювання. Дуже швидко сохне (не більше 3 годин).	напівматовий	білий	A	0,9	кг	335,73	361,00	
							A	2,7	кг	976,04	1049,50	
							C	22	кг	7587,96	8159,10	
							жовтий (RAL 1023)	A	0,9	кг	335,73	361,00
								A	2,7	кг	976,04	1049,50
								C	22	кг	7587,96	8159,10
							вишневий (RAL 3003)	A	0,9	кг	375,63	403,90
								A	2,7	кг	1092,75	1175,00
								C	22	кг	8491,83	9131,00
							сірий (RAL 7042)	A	0,9	кг	335,73	361,00
								A	2,7	кг	976,04	1049,50
								C	22	кг	7587,96	8159,10
							графіт (RAL 7016)	A	0,9	кг	335,73	361,00
								A	2,7	кг	976,04	1049,50
								C	22	кг	7587,96	8159,10
							чорний (RAL 9011)	A	0,9	кг	335,73	361,00
								C	22	кг	7587,96	8159,10
							коричнево-шоколадн (RAL 8017)	A	0,9	кг	335,73	361,00
								A	2,7	кг	976,04	1049,50
								C	22	кг	7587,96	8159,10
							красно-коричнев (RAL 8012)	A	0,9	кг	335,73	361,00
								A	2,7	кг	976,04	1049,50
								C	22	кг	7587,96	8159,10
							світло-сірий (RAL 7035)	A	0,9	кг	335,73	361,00
A	2,7	кг	976,04	1049,50								
C	22	кг	7587,96	8159,10								
морська зелень (RAL 6005)	A	0,9	кг	335,73	361,00							
	A	2,7	кг	976,04	1049,50							
	C	22	кг	7587,96	8159,10							
синій (RAL 5017)	A	0,9	кг	335,73	361,00							
	C	22	кг	7587,96	8159,10							
темно-зелений (RAL 6029)	A	0,9	кг	335,73	361,00							
	A	2,7	кг	976,04	1049,50							
	C	22	кг	7587,96	8159,10							

Емалі МОЛОТКОВІ антикорозійні "ЗАХИСТ 3 в 1 ХАММЕР" прямо на іржу POLIFARB

2	ЗАЩИТА 3 в 1 ХАММЕР ПОЛИФАРБ		Емаль-ґрунт поліуретанова POLIFARB "ЗАХИСТ 3 в 1 ХАММЕР" молоткова	Унікальна антикорозійна поліуретанова органорозчинна ґрунт-емаль з ПЕРЛАМУТРОВИМ МОЛОТКОВИМ ЕФЕКТОМ для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для довготривалого захисту чистого або іржавого металу, а також чистого або іржавого оцинкованого металу від корозії та атмосферних впливів. Застосовується без ґрунтування прямо на іржу. Перетворює іржу на нерозчинні фосфорнокислі солі металу. Має високу атмосферостійкість, стійкість до УФ-випромінювання, дозволяє приховати дрібні дефекти металу. Дуже швидко сохне (не більше 3 годин).	мідний	A	0,7	кг	333,31	358,40	
						A	2,2	кг	991,38	1066,00	
						C	20	кг	8477,42	9115,50	
						золотий	A	0,7	кг	333,31	358,40
							A	2,2	кг	991,38	1066,00
							C	20	кг	8477,42	9115,50

