

Сонячна панель 460W, 460Вт, 42V, В, LogicPower, монокристал, установка на даху ферм, складів, теплицях, на городах та полях

Сонячна панель 460W, 460Вт, 42V, Вольт для сонячної станції LP JW-BF Half-Cell - 460W використовують у сонячних електростанціях для генерації електроенергії, мають високий рівень захисту та генерують при сонячних днях 460Вт електроенергії

Сонячний фотомодуль монтують на участку, ділянці, городі, фермі, теплиці, в будь-якому місці, для приватного будинку, котеджу, та не боятися сильного вітру або ж дощу, морозу чи снігу

Купити сонячну панель можна з післяплатою на Новій пошті, або ж передплатою на рахунок компанії Український Склад Електрообладнання Якщо Ви бажаєте докупити 1-2 панелі до вашої існуючої автономної сонячної станції- ми підберемо необхідну модель фотомодуля

Купити під ключ електростанцію на сонячних батареях - телефонуйте для консультації та прорахунку ціни на СЕС, адже гібридні сонячні електростанції розраховуються в залежності від потреб клієнтів та їх фінансової спроможності Замовити сонячну електростанцію з установкою "під ключ" можна онлайн на сайті, або ж пишіть 096-430-52-05 (Viber, Telegram, WhatsUp)



Місцезнаходження складу:

м. Київ

Доставка по Україні:

не врахована в ціні

Доставка по Києву:

Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки:

ТАК!

Характеристики

Вага, кг	28
Тип	монокристалічні панелі
Потужність, W	460
Кількість фотоелементів, шт	144
Клас захисту	IP68
Робоча температура, °C	-40 ~ +85
Напруга в максимальній точці, V	42
Струм в максимальній точці, A	10.96
Струм короткого замикання, A	11.56

Ефективність фотомодуля, %	21.13
Максимальна напруга в ланцюзі, V	1500
Довжина, мм	2018
Ширина, мм	1042
Висота, мм	30
Гарантія, міс	120



Ця фотоелектрична панель виготовлена з високоякісного монокристалу та має високу продуктивність завдяки технології N-Type. Вона має розміри 2018104230 мм і вагу 28 кг. Складається з 144 фотоелементів, розташованих у 24 ряди. Панель покрита загартованим склом товщиною 3.2 мм і витримує механічні навантаження, такі як вітер і сніг, а також захищена від пилу і вологи, що дозволяє забезпечити її надійну роботу. Завдяки високій ефективності, потужність цієї сонячної панелі складає 460 Вт, з максимальною напругою 42.0 В та максимальним струмом 10.96 А. Також вона має силу струму короткого замикання 11.56 А та напругу на відкритому контурі 50.4 В.