

Модельный ряд		SM-50 137/50			SM-90 212/90			SM-120 365/120			SM-150 501/150			SM-180 610/180			SM-210 801/210			SM-250 1177/250			SM-350 1696/350			SM-450 2486/450		
Узел Впрыска																												
Диаметр шнека	мм	25	28	31	31	36	41	35	41	46	41	46	52	46	52	60	52	60	67	60	67	75	67	75	83	75	83	93
Вес впрыска (ПС)	г	59	74	90	90	122	158	137	188	237	206	260	332	306	391	520	410	546	681	598	746	935	843	1057	1294	1240	1518	1906
Объем впрыска (ПС)	см ³	64	80	98	98	132	172	149	205	258	224	283	361	332	425	565	446	594	740	650	811	1016	917	1149	1407	1347	1650	2072
Давление впрыска	кг/см ²	2150	1710	1395	2160	1600	1235	2450	1785	1415	2230	1770	1385	1835	1435	1075	1795	1345	1080	1810	1450	1155	1850	1475	1205	1845	1505	1200
Скорость впрыска	см ³ /сек	42	52	64	59	79	103	58	79	100	79	100	127	133	170	226	170	226	282	170	212	265	212	265	325	265	325	408
Ход шнека при впрыске	мм	130			130			155			170			200			210			230			260			305		
Скорость вращения шнека	об/мин	0-170			0-220			0-200			0-170			0-180			0-130			0-130			0-100			0-100		
Скорость пластификации (ПС)	г/сек	4	5	7	7,5	12,1	18,3	11,9	14,8	22,5	12,6	19,1	26,4	20,2	25	40,1	18,1	29	36,2	33,1	41,3	45,3	27,8	39,8	48,8	39,8	48,8	61,3
Узел Смыкания																												
Усилие смыкания	тонн	50			90			120			150			180			210			250			350			450		
Ход размыкания плит	мм	220			270			350			350			405			450			550			650			740		
Размер пресс-формы (мин-макс)	мм	100-320			125-350			160-400			160-450			200-550			200-600			200-650			300-720			300-850		
Макс. просвет между плитами	мм	540			620			800			800			955			1050			1200			1370			1590		
Расстояние между колоннами	мм*мм	310*310			360*360			425*425			425*425			450*450			500*500			610*610			720*720			820*820		
Размер плиты	мм*мм	450*470			530*530			640*640			640*640			685*685			750*750			890*840			1035*1035			1170*1185		
Гидровытгалкиватель (сила*ход)	тонн*мм	2,2*75			3*75			3*100			3*100			4*100			5*100			6,1*150			7*200			8,7*200		
Мощность системы																												
Общая мощность	кВт	12,7			18,8			24,2			29			35,8			44,1			48,9			60,3			75,2		
Мощность насоса	кВт	7,5			11			15			19			22			30			30			37			45		
Мощность нагревателей	кВт	5,2			7,8			9,2			10			13,8			14,1			18,9			23,3			30,2		
Давления в системе	кг/см ²	140			140			140			175			140			175			140			140			175		
Объем масляного бака	л	150			230			200			200			400			430			500			700			800		
Габариты и Вес																												
Размеры (ДхШхВ)	м	3,7х1,2х1,5			4х1,2х1,6			4,6х1,3х1,6			4,7х1,3х1,6			5,5х1,4х1,8			5,7х1,5х1,8			6,5х1,6х2			7,5х1,9х2			8,8х1,9х2		
Вес машины	тонн	2,3			3,3			4,2			4,4			6,3			6,7			9,1			14,7			17,5		

Модельний ряд		SM-50TS		SM-90TS		SM-120TS		SM-150TS		SM-200TS		SM-250TS		SM-350TS		SM-450TS	
		168/50		247/90		367/120		531/150		761/200		1017/250		1548/350		2152/450	
Узел Впрыска																	
Диаметр шнека	мм	25	28	28	31	31	36	36	41	41	46	46	52	52	60	60	67
Вес впрыска (ПС)	г	59	74	85	104	118	159	178	231	255	321	352	449	508	676	754	941
Объем впрыска (ПС)	см ³	64	80	92	113	128	173	193	251	277	349	382	488	552	735	820	1022
Давление впрыска	кг/см ²	2645	2105	2675	2180	2865	2125	2745	2115	2745	2180	2660	2080	2805	2105	2625	2105
Скорость впрыска	см ³ /сек	74	92	89	109	102	137	132	172	172	216	216	276	276	368	308	384
Ход шнека при впрыске	мм	130		150		170		190		210		230		260		290	
Скорость вращения шнека	об/мин	0-300		0-300		0-300		0-300		0-270		0-250		0 - 250		0 - 195	
Скорость пластификации (ПС)	г/сек	6,6	8,3	8,3	11,8	10,2	16,5	16,5	25	22,5	30,4	28,1	34,7	40,7	63,8	49,8	62,1
Узел Смыкания																	
Усилие смыкания	тонн	50		90		120		150		200		250		350		450	
Ход размыкания плит	мм	250		270		350		400		470		550		650		740	
Размер пресс-формы (мин-макс)	мм	100-320		125-350		150-400		150-450		200-550		200-650		300 - 720		300 - 850	
Макс. просвет между плитами	мм	570		620		750		850		1020		1200		1370		1590	
Расстояние между колоннами	мм*мм	320*320		360*360		430*430		460*460		510*510		610*610		720 x 720		820 x 820	
Размер плиты	мм*мм	460*460		530*530		630*615		680*660		770*720		890*840		1035 x 1035		1170 x 1170	
Гидровыталкиватель (сила*ход)	тонн*мм	2,2*80		3,4*90		3,4*125		3,4*125		4,9*150		7,7*150		8.7 x 200		8.7 x 200	
Мощность системы																	
Общая мощность	кВт	21,1		24,9		30,5		40,3		52,3		62,7		78,2		80,8	
Мощность насоса	кВт	15		18		22		30		37		45		56		56	
Мощность нагревателей	кВт	6,1	6,9	6,9	7,9	8,5	10,3	10,3	11,8	15,3	17,7	17,7	20,4	22.2		24.8	
Давления в системе	кг/см ²	175		175		175		175		175		175		175		175	
Объем масляного бака	л	185		195		265		290		430		500		535		615	
Габариты и Вес																	
Размеры машины (ДхШхВ)	м	4x1,2x1,5		4,1x1,3x1,6		4,7x1,4x1,7		4,9x1,4x1,75		6,1x1,65x1,8		6,6x1,7x1,95		6,9 x 1,9 x 1,95		8 x 1,9 x 2,05	
Вес машины	тонн	3,2		3,7		5,1		6		9,5		12		16		21	

Модельный ряд		SM-650 5060/650		SM-850 6538/850		SM-1100 11149/1100		SM-1400 13839/1400	
Узел Впрыска									
Диаметр шнека	мм	83	93	93	100	110	120	120	130
Вес впрыска (ПС)	г	2140	2687	3125	3613	4896	5827	5827	6838
Объем впрыска (ПС)	см ³	2327	2921	3396	3927	5322	6333	6333	7433
Давление впрыска	кг/см ²	2175	1735	1925	1665	2095	1760	2185	1860
Скорость впрыска	см ³ /сек	514	645	645	746	808	961	905	1062
Ход шнека при впрыске	мм	430		500		560		560	
Скорость вращения шнека	об/мин	0-130		0-130		0-130		0-125	
Скорость пластификации (ПС)	г/сек	63,5	79,7	79,7	92,2	125,4	149,2	143,5	168,4
Узел Смыкания									
Усилие смыкания	тонн	650		850		1200		1400	
Ход размыкания плит	мм	900		1000		1250		1350	
Размер пресс-формы (мин-макс)	мм	350-1100		400-1200		500-1300		700-1400	
Макс. просвет между плитами	мм	2000		2200		2550		2750	
Расстояние между колоннами	мм*мм	910*910		1080*1020		1250*1250		1400*1400	
Размер плиты	мм*мм	1350*1350		1620*1575		1820*1820		2050*2050	
Гидровыталкиватель (сила*ход)	тонн*мм	14*250		14*250		21,5*400		21,5*400	
Мощность системы									
Общая мощность	кВт	110		132		179,1		214,1	
Мощность насоса	кВт	75		97		131		150	
Мощность нагревателей	кВт	35		35		48,1		64,1	
Давления в системе	кгс/см ²	175		175		175		175	
Объем масляного бака	л	1000		1200		1800		2200	
Габариты и Вес									
Размеры машины (ДхШхВ)	м	10,4х2,1х2,2		11х2,4х2,3		12,4х2,6х2,7		13,7х2,9х2,8	
Вес машины	тонн	35		45		55		78,5	

Модельный ряд		SM-700 5178/660			SM-900 7234/900			SM-1200 11170/1200			SM-1500 13847/1500		SM-1800 19789/1800		SM-2500 26111/2500		SM-3200 26111/3200	
Узел Впрыска																		
Диаметр шнека	мм	85	95	110	95	110	130	110	130	145	130	145	145	160	160	180	160	180
Вес впрыска (ПС)	г	2349	2935	3934	2935	3934	5495	4896	6838	8507	6838	8507	12154	14798	16648	21070	16648	21070
Объем впрыска (ПС)	см ³	2554	3190	4276	3190	4276	5973	5322	7433	9247	7433	9247	13210	16085	18096	22902	18096	22902
Давление впрыска	кг/см ²	2025	1620	1210	2265	1690	1210	2095	1500	1205	1860	1495	1495	1230	1440	1140	1440	1140
Скорость впрыска	см ³ /сек	584	730	979	744	998	1394	1007	1407	1750	1288	1602	1602	1950	1870	2367	1870	2367
Ход шнека при впрыске	мм	450			450			560			560		800		900		900	
Скорость вращения шнека	об/мин	0-130			0-130			0-130			0-130		0-130		0-80		0-80	
Скорость пластификации (ПС)	г/сек	66.6	83.2	111.5	83.2	125.4	175.2	125.4	175.2	193.7	175.2	193.7	193.7	353.9	217.8	298.6	217.8	298.6
Узел Смыкания																		
Усилие смыкания	тонн	660			900			1200			1500		1800		2500		3200	
Ход размыкания плит	мм	1900			2100			2300			2400		2600		2650		3000	
Размер пресс-формы (мин-макс)	мм	400-1100			500-1200			600-1300			700-1400		700-1500		750-1700		800-2000	
Макс. просвет между плитами	мм	2300			2600			2900			3100		3300		3400		3800	
Расстояние между колоннами	мм*мм	960*960			1060*1060			1220*1220			1520*1420		1820*1520		2020*1620		2220*1860	
Размер плиты	мм*мм	1460*1440			1740*1740			2000*2000			2400*2400		2460*2400		2890*2490		3200*2900	
Гидровыталкиватель (сила*ход)	тонн*мм	16*250			21*250			21*250			21*250		30*300		30*300		44*500	
Мощность системы																		
Общая мощность	кВт	130			180,4			228,3			269,1		272,8		305,4		305,4	
Мощность насоса	кВт	93			134			168			205		205		224		224	
Мощность нагревателей	кВт	37			46,4			48,1	60,3	60,3	64,1	67,8	67,8		81,4		81,4	
Давления в системе	кг/см ²	175			175			175			175		175		175		175	
Объем масляного бака	л	1200			1400			2000			3000		3000		3000		3000	
Габариты и Вес																		
Размеры машины (ДхШхВ)	м	8,5х2,8х3,3			9,9х3,1х3,4			10,9х3,7х3,6			12х3,8х3,7		12,1х4,6х4,1		13,5х5,1х4,5		18,1х5,2х4,7	
Вес машины	тонн	29,5			49,7			68,3			84,4		110		172,3		224,1	
Цена FOB-Тайвань	USD																	
Цена продажная на Укр.	Грн.																	