

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71




CAPAROL

КАПАРОЛ - продукція концерну DEUTSCHEN AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN (Обер-Рамштадт, Німеччина) - лідера ринку будівельних фарб Німеччини, Австрії, Туреччини, Грузії та Білорусі. Засноване 1895 року підприємство належить до найбільших виробників лакофарбової галузі. Поряд з фарбами, лаками, емалями, лазурями і штукатурками до сфер компетенції CAPAROL належать енергозберігаючі системи утеплення, акустичні системи, також полімерні покриття для підлоги, антикорозійні матеріали, ремонтні матеріали для захисту бетону. ПП "Богема-2002" - офіційний дилер ТМ CAPAROL з 2006 року.





№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 01.05.2024. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ.





Шпаклівки воднодисперсійні КАПАРОЛ



1	ГЛАДШАХ ТЕЛЬ КАПАРОЛ		Шпаклівка акрилова CAPAROL GLATTSPACHTEL фінішна	Шпаклівка для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу та натурального мармурового наповнювача. Високоякісний продукт для вирівнювання заглиблень, тріщин та інших дефектів поверхонь, а також для суцільного шпаклювання товщиною шару до 2 мм за один прохід, розгладжується до "нуля". Оптимізована для безповітряного нанесення.	глибок омато вий	білий	A	8	кг	602,64	648,00
							A	25	кг	1685,16	1812,00










Фарби для стель КАПАРОЛ

2	ИНДЕКО- ПЛЮС КАПАГРИН ГЕРМАНИЯ КАПАРОЛ		Фарба висококривна CAPAROL CAPAGREEN INDEKO-PLUS E.L.F. PLUS для стель	Фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі синтетичного полімеру. Застосовується для високоякісного фарбування стін і стель у будь-яких приміщеннях. Володіє унікальною покривністю (1-й клас покривності), яскравою білизною. Клас стійкості до мокрого стирання - 2-й. Надзвичайно легка в нанесенні, екологічно чистий матеріал. Вироблена в Німеччині.	глибок омато вий	білий (база В1)	C	2,5	л	1947,42	2094,00
							A	10	л	6361,20	6840,00
3	ИНДЕКО- ПЛЮС КАПАРОЛ		Фарба висококривна CAPAROL INDEKO-PLUS інтер'єрна	Фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі синтетичного полімеру. Застосовується для високоякісного фарбування стін і стель у будь-яких приміщеннях. Володіє унікальною покривністю (1-й клас покривності), яскравою білизною. Клас стійкості до мокрого стирання - 2-й. Надзвичайно легка в нанесенні, екологічно чистий матеріал.	глибок омато вий	білий (база В1)	C	2,5	л	1746,54	1878,00
							C	10	л	5998,50	6450,00
4	КАПАСИЛАН ГЕРМАНИЯ КАПАРОЛ -20%		Фарба силіконова CAPAROL CAPASILAN НИМЕЧЧИНА для стель	Фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі силіконового полімеру. Ультраматова, тонкошарова, застосовується для високоякісного фарбування стін та стель у приміщеннях із складними умовами освітлення (дія бічного світла, панорамні вікна тощо). Має довгий час висихання, що дозволяє фарбувати великі площі без смуг та плям.	глибок омато вий	білий (база В1)	A	5	л	2392,70	2572,80
							A	12,5	л	5588,93	6009,60
5	КАПАСИЛАН ПОЛЬША КАПАРОЛ		Фарба силіконова CAPAROL CAPASILAN ПОЛЬЩА для стель	Фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі силіконового полімеру. Ультраматова, тонкошарова, застосовується для високоякісного фарбування стін та стель у приміщеннях із складними умовами освітлення (дія бічного світла, панорамні вікна тощо). Має довгий час висихання, що дозволяє фарбувати великі площі без смуг та плям.	глибок омато вий	білий (база В1)	C	2,5	л	1607,04	1728,00

Фарби інтер'єрні КАПАРОЛ

6	ЗАМТЕКС 3 УКРАЇНА КАПАРОЛ		Фарба латексна CAPAROL SAMTEX 3 E.L.F УКРАЇНА інтер'єрна	ГЛИБОКОМАТОВА фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для високоякісного фарбування стін і стель у будь-яких приміщеннях. Володіє істинно латексними властивостями - не заповнює структуру поверхні, підкреслюючи рельєф, що робить фарбу незамінною при фарбуванні шпалер. Фарба паропроникна, клас покривності - 2-й, клас стійкості до мокрого стирання - 2-й. Легка в нанесенні, екологічно чистий матеріал. Вироблена в Україні.	глибок омато вий	білий (база В1)	C	2,5	л	1132,74	1218,00
							C	10	л	3945,06	4242,00
							C	2,35	л	853,74	918,00
7	ЗАМТЕКС 7 УКРАЇНА КАПАРОЛ		Фарба латексна CAPAROL SAMTEX 7 E.L.F УКРАЇНА інтер'єрна	НАПІВМАТОВА фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для високоякісного фарбування стін і стель у будь-яких приміщеннях. Володіє істинно латексними властивостями - не заповнює структуру поверхні, підкреслюючи рельєф, що робить фарбу незамінною при фарбуванні шпалер. Фарба паропроникна, клас покривності - 2-й, клас стійкості до мокрого стирання - 2-й. Легка в нанесенні, екологічно чистий матеріал. Вироблена в Україні.	напівм атовий	білий (база В1)	C	2,5	л	1328,04	1428,00
							C	10	л	4631,40	4980,00
							C	2,35	л	931,86	1002,00
8	КАПАЛАТЕК С 2 УКРАЇНА КАПАРОЛ		Фарба латексна CAPAROL CAPALATEX 2 УКРАЇНА інтер'єрна	ГЛИБОКОМАТОВА фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях, також застосовується як ґрунтувальна фарба. Створює тонкошарове покриття, яке добре миється (2-й клас стійкості до миття). Завдяки збільшеному часу висихання наноситься практично без стиків, зокрема рекомендується для швидкого перекрашування приміщень. Вироблена в Україні.	глибок омато вий	білий (база В1)	A	2,5	л	703,08	756,00
							A	10	л	2382,66	2562,00
							A	2,5	л	993,24	1068,00
9	КАПАЛАТЕК С 4 УКРАЇНА КАПАРОЛ		Фарба латексна CAPAROL CAPALATEX 4 УКРАЇНА інтер'єрна	МАТОВА фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих і вологих приміщеннях. Створює тонкошарове покриття, яке відмінно миється (1-й клас стійкості до миття). Завдяки збільшеному часу висихання наноситься практично без стиків, повністю адаптована для безповітряного способу нанесення. Вироблена в Україні.	матов ий	білий (база В1)	A	10	л	3593,52	3864,00
							A	2,5	л	725,40	780,00
							C	9,4	л	2734,20	2940,00
10	КАПАЛАТЕК С 8 УКРАЇНА КАПАРОЛ		Фарба латексна CAPAROL CAPALATEX 8 УКРАЇНА інтер'єрна	НАПІВМАТОВА фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих і вологих приміщеннях. Створює тонкошарове покриття, яке відмінно миється (1-й клас стійкості до миття). Завдяки збільшеному часу висихання наноситься практично без стиків, повністю адаптована для безповітряного способу нанесення. Вироблена в Україні.	напівм атовий	білий (база В1)	A	2,5	л	1082,52	1164,00
							A	10	л	3833,46	4122,00
							A	2,35	л	797,94	858,00
11	ПРЕМИУМ КЛІН КАПАРОЛ		Фарба акрилова CAPAROL PREMIUM CLEAN стійка до миття	Високоякісна матова акрилова фарба для внутрішніх робіт, спеціально призначена для нанесення покриттів, особливо стійких до частого вологого прибирання, зокрема із застосуванням дезінфекційних розчинів. Також продукт особливо стійкий до забруднень. Застосовується універсально, насамперед для дитячих і лікувальних установ.	матов ий	білий (база В1)	C	5	л	4888,08	5256,00
							C	12,5	л	10769,40	11580,00

12	ПРЕМИУМ КОЛОР КАПАРОЛ		Фарба акрлова CAPAROL PREMIUM COLOR без ефекту "письма"	Спеціалізована глибокоматова акрлова фарба для фарбування внутрішніх поверхонь у насичені яскраві відтінки без видимого ефекту "письма" (коли на поверхні залишаються видимими сліди вологого прибирання). Створює дуже міцну поверхню, особливо стійку до миття (1 клас за DIN 53 778). Придатна до ремонту, дуже зручна і легка в нанесенні.	глибок омато вий	транспар ентний (база V3)	C	2,35	л	2220,84	2388,00
							C	11,75	л	8615,52	9264,00
Фарби фасадні КАПАРОЛ											
13	АМФИБОЛИ Н ГЕРМАНИЯ КАПАРОЛ		Фарба латексна CAPAROL AMPHIBOLIN НІМЕЧЧИНА фасадна	Фарба преміум-класу для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилового латексу. Має істинно латексні властивості - не заповнює структуру поверхні, підкреслюючи рельєф. Має адгезію до будь-яких поверхонь, зокрема до скла, керамічної плитки, пластику, оцинкованого металу тощо. Може використовуватися як високоякісний захист для бетону (не проходять газу CO2 і SO2). Фарба є такою, що активно самоочищується відповідно до концепції чистих фасадів Caparol Clean Concept (CCC).	напівм атовий	білий (база V1)	A	2,5	л	2070,18	2226,00
						транспар ентний (база V3)	A	12,5	л	9273,96	9972,00
							A	2,35	л	1846,98	1986,00
							C	11,75	л	8347,68	8976,00
14	АМФИБОЛИ Н ПОЛЬША КАПАРОЛ		Фарба латексна CAPAROL AMPHIBOLIN ПОЛЬША фасадна	Фарба преміум-класу для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилового латексу. Має істинно латексні властивості - не заповнює структуру поверхні, підкреслюючи рельєф. Має адгезію до будь-яких поверхонь, зокрема до скла, керамічної плитки, пластику, оцинкованого металу тощо. Може використовуватися як високоякісний захист для бетону (не проходять газу CO2 і SO2). Фарба є такою, що активно самоочищується відповідно до концепції чистих фасадів Caparol Clean Concept (CCC).	напівм атовий	білий (база V1)	C	2,5	л	1858,14	1998,00
							C	10	л	6880,14	7398,00
						транспар ентний (база V3)	C	2,35	л	1729,80	1860,00
15	ТЕРМОСАН НКГ ГЕРМАНИЯ КАПАРОЛ -20%		Фарба силікон-нанокварцова CAPAROL THERMOSAN NQG НІМЕЧЧИНА фасадна	Фарба преміум-класу для зовнішніх робіт на основі гібридної нанокварцової силіконової смоли нового покоління. Застосовується для високоякісного багаторічного захисту від атмосферних впливів в умовах агресивного промислового середовища. Утворює на фасаді тривимірне нанокварцове безплікове покриття з дуже високим рівнем пасивного й активного захисту від забруднень. Використовується на будь-яких типах мінеральних поверхонь, також для фарбування систем утеплення.	глибок омато вий	білий (база V1)	C	12,5	л	7968,24	8568,00
						транспар ентний (база V3)	C	11,75	л	6374,59	6854,40
16	АМФИСИЛА Н ПЛЮС ПОЛЬША КАПАРОЛ		Фарба силіконова CAPAROL AMPHISILAN-PLUS ПОЛЬША фасадна	Фарба преміум-класу для зовнішніх робіт на основі силіконової смоли. Капілярно гідрофобна - забезпечує багаторічний захист від дощу та вологи. Особливо нечутлива до забруднень - фарба є такою, що активно самоочищується відповідно до концепції чистих фасадів Caparol Clean Concept (CCC). Мінерально-матова, підходить для фарбування пам'яток архітектури. Мікропориста, не утворює плівки, відповідно, не створює напруження на фасаді та має дуже високу CO2- і паропроникність.	глибок омато вий	білий (база V1)	C	10	л	6138,00	6600,00
						транспар ентний (база V3)	C	9,4	л	4603,50	4950,00
17	МУРЕСКО ПОЛЬША КАПАРОЛ		Фарба силікон-акрлова CAPAROL MURESKO ПОЛЬША фасадна	Фарба преміум-класу для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі силіконізованого акрилату. Застосовується для високоякісного фарбування фасадів будівель у будь-які, навіть дуже насичені або темні кольори. Забезпечує відмінний захист від злив будь-якої інтенсивності. Забезпечує тривалий захист від грибків і водоростей. Має дуже високу паропроникність. Тривалий захист фасадів на довгі роки.	глибок омато вий	білий (база V1)	C	2,5	л	1724,22	1854,00
							C	10	л	6260,76	6732,00
						транспар ентний (база V3)	C	2,35	л	1501,02	1614,00
							C	9,4	л	5010,84	5388,00
18	КАПАМУР ФИНИШ УКРАИНА КАПАРОЛ -20%		Фарба силіконізована CAPAROL CAPAMUR FINISH УКРАЇНА фасадна	Фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі силіконізованого акрилату. Застосовується для фарбування фасадів та інших мінеральних поверхонь. Забезпечує ефективний захист від атмосферних впливів, також тривалий захист від грибків і водоростей. Має дуже високу паропроникність і середнє водопоглинання.	глибок омато вий	білий (база V1)	C	2,5	л	1116,00	1200,00
							C	10	л	3348,00	3600,00
19	ФАКТУРФАР БЕ УКРАИНА КАПАРОЛ		Фарба структурна CAPAROL FAKTURFARBE УКРАЇНА фасадна	Фарба структурна для внутрішніх і зовнішніх робіт із вмістом кварцової наповнювача дрібної фракції на синтетичній основі. Застосовується як покриття, що заповнює та перекиває тріщини, а також для створення тонкої кольорової структури на фасаді та в інтер'єрах.	глибок омато вий	білий (база V1)	C	16	кг	2522,16	2712,00
Ґрунтовки та ґрунти воднодисперсійні КАПАРОЛ											
20	ПУТЦГРУНТ 610 КАПАРОЛ		Ґрунт з кварцовим піском CAPAROL PUTZGRUND 610 адгезійний	Ґрунт пігментований для зовнішніх і внутрішніх робіт на основі синтетичного полімеру з додаванням кварцового піску дрібної фракції. Застосовується для забезпечення адгезії будь-яких дисперсійних, силіконових, дисперсійно-силікатних штукатурок, особливо в системах теплоізоляції фасадів.	глибок омато вий	білий	A	8	кг	993,24	1068,00
							A	25	кг	2790,00	3000,00
21	ХАВТГРУНТ ЕГ КАПАРОЛ		Ґрунт дисперсійний CAPAROL HAFTGRUND EG адгезійний	Ґрунт пігментований для внутрішніх робіт на основі синтетичного полімеру з додаванням кварцового борошна, через що поверхня набуває легкої шорсткості. Застосовується для забезпечення адгезії будь-яких дисперсійних, дисперсійно-силікатних фарб і штукатурок. Особливо рекомендується для гладких гіпсових підкладок.	глибок омато вий	білий	C	5	л	2092,50	2250,00
							C	12,5	л	4240,80	4560,00
22	КАПАТОКС КАПАРОЛ		Ґрунтовка антисептична CAPAROL CAPATOX для мінеральних поверхонь	Ґрунтовка для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі синтетичних алгіцидів і біоцидів. Застосовується для видалення, чищення та профілактики мінеральних основ від водоростей, моху, грибкових уражень, плісняви перед подальшим нанесенням покриттів. Екологічно чистий продукт.	без блиску	безбарвн ий	C	1	л	351,54	378,00
Штукатурки декоративні КАПАРОЛ											
23	ТЕРМОСАН НКГ ФАССАДЕНП УТЦ К15 ГЕРМАНИЯ КАПАРОЛ		Штукатурка силікон-нанокварцова THERMOSAN NQG FASSADENPUTZ K15 НІМЕЧЧИНА "баранчик"	Штукатурка для зовнішніх робіт на силікон-нанокварцовій основі. Використовується для посиленого профілактичного захисту від водоростей та грибків фасадів будівель та для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит або мінераловатного утеплювача. Особливо ефективний захист фасадів у вологому та холодному кліматі.	K15 баранч ик (зерно 1,5 мм)	білий (база V1)	C	20	кг	6422,58	6906,00
24	АМФИСИЛАН ФАССАДЕНП УТЦ К15 ГЕРМАНИЯ КАПАРОЛ		Штукатурка силіконова AMPHISILAN-FASSADENPUTZ K15 НІМЕЧЧИНА "баранчик"	Штукатурка для зовнішніх робіт на основі силікону. Застосовується для високоякісного захисту фасадів будівель, також застосовується в системах утеплення на основі пінополістирольних плит або мінераловатного утеплювача. Особливо стійка до забруднень - штукатурка є такою, що активно самоочищується відповідно до концепції чистих фасадів Caparol Clean Concept.	K15 баранч ик (зерно 1,5 мм)	білий (база V1)	C	25	кг	6461,64	6948,00
25	СИЛІКОН-ФАССАДЕНП УТЦ К15 УКРАИНА КАПАРОЛ		Штукатурка силіконова CAPAROL SILIKON-FASSADENPUTZ K15 УКРАЇНА "баранчик"	Штукатурка для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі силіконової синтетичної смоли. Використовується на будь-яких типах поверхонь, особливо для завершального оздоблення мінеральних штукатурок і для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит або мінераловатного утеплювача.	K15 баранч ик (зерно 1,5 мм)	білий (база V1)	C	25	кг	4553,28	4896,00
						транспар ентний (база V3)	C	25	кг	4185,00	4500,00
26	КАПАТЕКТ-ФАССАДЕНП УТЦ К15 УКРАИНА КАПАРОЛ		Штукатурка силіконована САРАТЕКТ-ФАССАДЕНП УТЦ К15 УКРАЇНА "баранчик"	Штукатурка для внутрішніх і зовнішніх робіт на синтетичній основі, модифікована силіконом. Використовується для захисного оздоблення мінеральних штукатурок і для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит і мінераловатного утеплювача. Міцна, стійка до ударів, витримує перепади температур, не пропускає воду.	K15 баранч ик (зерно 1,5 мм)	білий (база V1)	A	25	кг	2823,48	3036,00
						транспар ентний (база V3)	A	25	кг	2672,82	2874,00
27	КАПАТЕКТ-МОЗАИКПУТ Ц К15 УКРАИНА КАПАРОЛ		Штукатурка кварцова САРАТЕКТ МОЗАИКПУТ М15 мозаїчна	Штукатурка кварцова мозаїчна для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилового полімеру. Використовується на будь-яких типах підготовлених поверхонь, де необхідно створити декоративний ефект і особливо міцну поверхню - здебільшого, для цоколя або акцентних ділянок стін. Застосовується для оздоблення систем утеплення на основі пінополістиролу.	04		C	25	кг	5027,58	5406,00
							C	25	кг	4748,58	5106,00
							C	25	кг	4190,58	4506,00
Сухі суміші КАПАРОЛ											
28	ДЕКОР ФАСАД КАПАРОЛ		Суміш цементна CAPAROL DÉCOR FAÇADE для декоративних покриттів	Суміш суха цементна дрібнозерниста з фіброволокном, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для створення структурних та гладких покриттів, з можливістю застосування на системах утеплення зі всіма типами утеплювача. Дозволяє створювати різноманітні фактурні декоративні ефектні покриття (травертин, ефект бетону, ефект цегляної кладки) шаром товщиною до 10 мм.		сіро-піщаний	A	10	кг	1395,00	1500,00

29	АРМАРЕНО 700 КАПАРОЛ		Суміш цементна CAPATECT ARMARENO 700 клейова та армувальна для утеплювача ППС, МВ	Суміш суха цементна клейово-шпаклювальна з фіброволокном, застосовується для приклеювання та армування плит утеплювачів усіх типів, також як високоадгезійна тонка штукатурка на різні типи поверхонь (бетон, плити OSB тощо), а також як моделювальна шпаклівка для створення на поверхні систем утеплення різних декоративних структур.		білий	A	25	кг	1540,08	1656,00
30	КЛЕБЕ- УНД ШПАТЕЛЬМА ССЕ 190 ГРАУ КАПАРОЛ		Суміш цементна CAPATECT- KLEBE- UND SPACHTELMA SSE 190 GRAU клейова та армувальна для утеплювача ППС, МВ	Суміш клейово-армувальна цементна, посилена фіброволокном для приклеювання теплоізоляційних плит з пінополістиролу та мінеральної вати до поверхні фасаду, а також для створення армуючого шару на поверхні утеплювача.		сірий	C	25	кг	440,82	474,00
Сітки фасадні КАПАРОЛ											
31	ГЕВЕБЕ 640 КАПАРОЛ		Сітка скловолоконна CAPATECT GEWEBE 640 армуюча, щільність 150 гр/м2	Скловолоконна лугостійка сітка для зовнішніх робіт (лугостійке просочення становить щонайменше 20% від ваги сітки) для армування цементних, цементно-вапняних, синтетичних та інших штукатурних шарів, для створення армуючого шару під час монтажу різноманітних систем утеплення фасадів, також для ремонту тріщин, реставрації важливих об'єктів та історичних пам'яток архітектури. Розмір клітинки 4x4 мм.		помаранчевий	C	50	м2	3091,32	3324,00
32	ГЕВЕБЕ 645 КАПАРОЛ		Сітка скловолоконна CAPATECT GEWEBE 645, 150 гр/м2 армуюча			помаранчевий	C	55	м2	3688,38	3966,00
33	ГЕВЕБЕ 650 КАПАРОЛ		Сітка скловолоконна CAPATECT GEWEBE 650 щільність 160 гр/м2 армуюча			помаранчевий	A	55	м2	3894,84	4188,00
34	ГЕВЕБЕПАН ЦИР 652 КАПАРОЛ		Сітка скловолоконна CAPATECT-PANZERGEWEBE 652, 340 гр/м2 посилена армуюча	Скловолоконна посилена армуюча лугостійка сітка для зовнішніх робіт (лугостійке просочення становить щонайменше 20% від ваги сітки) для армування цоколів і місць підвищених навантажень, також для ремонту тріщин, реставрації важливих об'єктів та історичних пам'яток архітектури. Розмір клітинки 5x5 мм.		помаранчевий	C	25	м2	4179,42	4494,00
Профілі фасадні КАПАРОЛ											
35	ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ 10x15 ТЕРМОМАС ТЕР		Профіль ПВХ КУТОВИЙ з сіткою 100x150мм THERMOMASTER	Спеціальний негнучкий кутовий профіль із клеєною широкою склосіткою 100*150 мм для оздоблення і зміцнення внутрішніх і зовнішніх кутів під час армування склосіткою фасадів будівель, також для інсталяції "мокрих" систем утеплення всіх типів.		білий	C	2,5	м.п.	78,12	84,00
36	ПРОФИЛЬ ОКОННИЙ ТЕРМОМАС ТЕР		Профіль ПВХ ВІКОННИЙ примикаючий з сіткою THERMOMASTER	Спеціальний примикаючий профіль із сіткою 100 мм для оздоблення та захисту місць примикання штукатурного шару до віконних і дверних прорізів, також для інсталяції "мокрих" систем утеплення всіх типів.		білий	C	2,5	м.п.	206,46	222,00
37	ПРОФИЛЬ КАПЕЛЬНИК ТЕРМОМАС ТЕР		Профіль ПВХ КАПЕЛЬНИК з сіткою THERMOMASTER	Спеціальний негнучкий кутовий профіль із клеєною склосіткою 100 мм для оздоблення і зміцнення горизонтальних кромки і кутів під час армування склосіткою фасадів будівель, також для інсталяції "мокрих" систем утеплення всіх типів.		білий	C	2,5	м.п.	184,14	198,00
СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!											