

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.Київ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.Дніпро: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

FARBMANN

FARBMANN

FARBMANN - лакофарбова продукція, вироблена підприємством ТОВ "Фарби КОЛОРИТ" (Київ, Україна). ФАРБМАНН пропонує окремим споживачам, професійним малярам, а також промисловості зручні та екологічні рішення для захисту та оформлення приміщень. ФАРБМАНН є сильним регіональним гравцем ринку ЛФМ з наміром бути лідером серед компаній в Україні. ПП "Богема-2002" - офіційний дистриб'ютор ТМ FARBMANN з 2018 року.


№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 01.05.2024. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ.




Фарби фасадні ФАРБМАНН

1	СТАНДАРТ С ФАРБМАНН -20%		Фарба силіконізована FARBMANN STANDART S фасадна (Фасіліт)	Латексна силікономодифікована фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт для фарбування оштукатурених, бетонних та інших мінеральних поверхонь - фасадів житлових, торговельно-промислових, складських та інших будівель, зокрема історичних, культових будівель і пам'яток старовини. Абсолютно матова. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 15 років. Тонується в будь-які кольори і відтінки.	глибок ома тов ий	білий (база LA)	A	0,9	л	296,67	319,00	
							A	4,5	л	989,52	1064,00	
							A	9	л	1799,55	1935,00	
							транспарентний (база LC)	A	0,9	л	245,52	264,00
								A	4,5	л	818,40	880,00
								A	9	л	1488,00	1600,00
2	СОКЕЛИТ ФАРБМАНН -20%		Фарба силіконізована FARBMANN SOKELIT для цоколя	Спеціалізована силікономодифікована латексна фарба для зовнішніх робіт. Застосовується для фарбування цоколів або інших поверхонь, що зазнають екстремальних атмосферних навантажень. Містить воскові добавки. Легко очищується від бруду і перешкоджає проникненню вологи в поверхню. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 15 років. Має ледь помітний блиск. Тонується в будь-які кольори та відтінки.	матов ий	білий (база А)	A	0,9	л	388,74	418,00	
							A	2,7	л	848,16	912,00	
							A	9	л	2355,69	2533,00	
							транспарентний (база С)	A	0,9	л	318,99	343,00
								A	2,7	л	694,71	747,00
								A	9	л	1930,68	2076,00
3	СТАНДАРТ А ФАРБМАНН -20%		Фарба акрилова FARBMANN STANDART А фасадна	Латексна фарба внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилу. Призначена для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних та інших мінеральних поверхонь усередині приміщень, але може також застосовуватися для фарбування фасадів житлових, торгових, промислових, складських та інших нежитлових будівель з помірним експлуатаційним навантаженням. Абсолютно матова. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 10 років	глибок ома тов ий	білий (база LA)	C	0,9	л	267,84	288,00	
							C	4,5	л	832,35	895,00	
							C	9	л	1513,11	1627,00	
							транспарентний (база LC)	C	0,9	л	202,74	218,00
								C	4,5	л	674,25	725,00
								C	9	л	1226,67	1319,00
4	СТАНДАРТ М ФАРБМАНН		Фарба акрилова KOLORIT STANDART M фасадна	Стандартна фарба внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилу. Призначена для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних та інших мінеральних поверхонь усередині приміщень, але може також застосовуватися для фарбування фасадів торгових, промислових, складських та інших будівель. Абсолютно матова. 2 клас мокрого миття (ДСТУ EN 13300:2012).	глибок ома тов ий	білий	C	0,9	л	178,56	192,00	
							C	2,7	л	491,97	529,00	
							C	4,5	л	736,56	792,00	
							C	9	л	1339,20	1440,00	




Фарби структурні ФАРБМАНН

8	СТАНДАРТ Р ФАРБМАНН -20%		Фарба структурна FARBMANN STANDART R фасадна (фасад рельєф)	Структурна акрилова фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для товстошарового рельєфного фарбування цементно-вапняної штукатурки, бетону та інших мінеральних поверхонь. Застосовується для фарбування фасадів житлових, торговельно-промислових, складських та інших будівель, а також створення декоративних дрібноструктурних оздоблень усередині приміщення. Абсолютно матова. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 10 років.	глибок ома тов ий	білий (база LAP)	C	4,5	л	753,30	810,00
							C	9	л	1368,96	1472,00




СИЛІКОНОВІ декоративні штукатурки та ґрунти ФАРБМАНН

9	СТРУКТУР ГРУНТ С ФАРБМАНН		Ґрунт із кварцовим піском FARBMANN STRUKTUR GRUND S адгезійний	Ґрунт адгезійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на силіконової основі з кварцовим наповнювачем, застосовується перед нанесенням силіконових і силікономодифікованих структурних фарб і штукатурок. Покращує адгезію матеріалів до підкладки, зміцнює поверхню, спрощує процес формування "малюнка" штукатурок типу "короїд" і "баранчик".	глибок ома тов ий	білий (база AP)	C	4,5	л	679,83	731,00
							C	9	л	1235,97	1329,00
							C	18	л	2324,07	2499,00
10	СТАНДАРТ Б ФАРБМАНН -20%		Штукатурка силіконова FARBMANN STANDART B "баранчик"	Штукатурка типу "баранчик" для внутрішніх і зовнішніх робіт на силіконової основі з вмістом полегшених наповнювачів. Використовується всередині для оздоблення мінеральних і гіпсових штукатурок, також для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит і мінераловатного утеплювача. Зокрема рекомендується для поверхонь, що потребують високої паропроникності, водонепроникності, стійкості до експлуатації в промислового середовищі.	глибок ома тов ий	білий (база LAP)	C	25	кг	1934,40	2080,00
							транспарентний (база LC)	C	25	кг	2023,68
11	СТАНДАРТ К ФАРБМАНН -20%		Штукатурка силіконова FARBMANN STANDART K "короїд"	Штукатурка типу "короїд" для внутрішніх і зовнішніх робіт на силіконової основі з вмістом полегшених наповнювачів. Використовується всередині для оздоблення мінеральних і гіпсових штукатурок, також для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит і мінераловатного утеплювача. Особливо рекомендується для поверхонь, що вимагають високої паропроникності, водонепроникності, стійкості до експлуатації в промислового середовищі.	глибок ома тов ий	білий (база LAP)	C	25	кг	1856,28	1996,00
							транспарентний (база LC)	C	25	кг	1483,35


АКРИЛОВІ декоративні штукатурки та ґрунти ФАРБМАНН

12	ГРУНТ К ФАРБМАНН -20%		Ґрунт із кварцовим піском FARBMANN GRUND K адгезійний	Ґрунт адгезійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі з кварцовим наповнювачем, застосовується перед нанесенням акрилових, силіконових і силіконмодифікованих структурних фарб і штукатурок. Спрощує процес формування "малюнка" штукатурок типу "короїд" і "баранчик" за рахунок створення міцної дрібнозернистої шорсткої структурної поверхні. Має хорошу паропроникність і водостійкість. Може використовуватися як самостійний матеріал для декорування.	глибок ома тов ий	білий (база АР)	С	4,5	л	450,12	484,00
							С	9	л	818,40	880,00
							С	4,5	л	455,70	490,00
										9	л
13	СТАНДАРТ АБ ФАРБМАНН -20%		Штукатурка акрилова FARBMANN STANDART AB "баранчик"	Штукатурка типу "баранчик" для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі з вмістом полегшених наповнювачів. Використовується всередині для оздоблення мінеральних і гіпсових штукатурок, бетону, також застосовується для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит.	глибок ома тов ий	білий (база LAP)	С	25	кг	1487,07	1599,00
							С	25	кг	1859,07	1999,00
14	СТАНДАРТ АК ФАРБМАНН		Штукатурка акрилова FARBMANN STANDART АК "короїд"	Штукатурка типу "короїд" для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі з вмістом полегшених наповнювачів. Використовується всередині для оздоблення мінеральних і гіпсових штукатурок, бетону, також застосовується для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит.	глибок ома тов ий	білий (база LAP)	С	25	кг	1859,07	1999,00
							С	25	кг	1859,07	1999,00

Фарби інтер'єрні ФАРБМАНН

15	СТАНДАРТ 3 ФАРБМАНН -20%		Фарба акрилова FARBMANN STANDART 3 інтер'єрна	Латексна фарба для внутрішніх робіт на акриловій основі для первинного або ремонтного фарбування поштукатурених, бетонних, зашпакльованих, цегляних, гіпсокартонних, деревостружкових і деревоволокнистих поверхонь усередині приміщення. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях з помірним експлуатаційним навантаженням. Абсолютно матова. Витримує вологе очищення не менше 2000 циклів. Тонується машинним способом.	глибок ома тов ий	білий (база А)	А	0,9	л	278,07	299,00		
							А	2,7	л	560,79	603,00		
							А	9	л	1545,66	1662,00		
							А	0,9	л	259,47	279,00		
										2,7	л	521,73	561,00
										9	л	1439,64	1548,00
16	СТАНДАРТ 5 ФАРБМАНН		Фарба акрилова FARBMANN STANDART 5 інтер'єрна	Латексна фарба для внутрішніх робіт на акриловій основі для первинного або ремонтного фарбування поштукатурених, бетонних, зашпакльованих, цегляних, гіпсокартонних, деревостружкових і деревоволокнистих поверхонь усередині приміщення. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях з помірним експлуатаційним навантаженням. Матова. Витримує вологе очищення не менше 5000 циклів. Тонується машинним способом.	матов ий	білий (база А)	С	0,9	л	308,76	332,00		
							С	2,7	л	842,58	906,00		
							С	4,5	л	1276,89	1373,00		
							С	9	л	2321,28	2496,00		
							С	0,9	л	212,97	229,00		
										2,7	л	622,17	669,00
										4,5	л	1003,47	1079,00
										9	л	1859,07	1999,00
										0,9	л	231,57	249,00
17	СТАНДАРТ АШ ФАРБМАНН -20%		Фарба з високою покривною здатністю FARBMANN STANDART Н інтер'єрна	Фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового сполучного для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях. Має дуже високу покривність в один шар. Витримує вологе очищення (3 клас стійкості до стирання). Застосовується на нових або раніше пофарбованих мінеральних основах. Без різкого запаху.	глибок ома тов ий	білий (база А)	С	2,7	л	433,38	466,00		
							С	4,5	л	656,58	706,00		
							С	9	л	1194,12	1284,00		
							С	0,9	л	231,57	249,00		

Ґрунтовки воднодисперсійні ФАРБМАНН

18	СТАНДАРТ Ц ФАРБМАНН		Ґрунтовка силіконізована FARBMANN STANDART С глибокого проникнення	Водорозчинний концентрований ґрунт (1:1) глибокого проникнення на основі силіконмодифікованої дисперсії для зовнішніх і внутрішніх робіт. Застосовується для гідрофобізації та зміцнення поверхонь перед нанесенням силіконових фарб. Вирівнює поглинаючу здатність поверхні, збільшує волого- та атмосферостійкість покриття.	легкий блиск	безбарвни й	С	2	л	185,07	199,00
							С	5	л	371,07	399,00
							С	10	л	696,57	749,00

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!