

**Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера**

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71






КОМПОЗИТ (Україна, Київ) - одна з провідних українських компаній, заснована 1995 року, заслужено входить до десятки найпопулярніших брендів України. Технології виробництва і рецептури продукції розробляються на базі власної лабораторії, за активного впливу світових гігантів, таких як Dow Chemical, BASF, Du Pont. В арсеналі - передові технології, сучасне обладнання, практичні випробування, що дозволяє виробляти високоякісну затребувану продукцію. ПП "Богема-2002" - офіційний дистриб'ютор ТМ КОМПОЗИТ з 2017 року.


№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

**Дата останньої зміни прайсу 01.05.2024. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ І ШРИФТОМ**


**Ґрунти по металу КОМПОЗИТ**

1	ЕКСПРЕСС КОМПОЗИТ		Ґрунт алкідний КОМПОЗИТ ЕКСПРЕСС антикорозійний	Антикорозійний органорозчинний швидковисихаючий ґрунт на алкідній основі, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначений для захисту від корозії поверхонь з очищеного чорного металу, також для металу з невеликою корозійною плівкою товщиною до 40мкм перед фінішним фарбуванням алкідними або нітроемалями, чи будь-якими воднодисперсійними продуктами. Надійно захищає від іржавіння, швидко сохне (не більше 4 годин за T=20C), формує міцну тверду плівку, яка відмінно шліфується.	матовий	світло-сірий	A	0,9	кг	218,55	235,00
							A	2,8	кг	576,60	620,00
							C	12	кг	2257,11	2427,00
							C	25	кг	4806,24	5168,00
2	АНТИКОР КОМПОЗИТ		Ґрунт акриловий КОМПОЗИТ АНТИКОР антикорозійний	Антикорозійний воднодисперсійний ґрунт на акриловій основі, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначений для захисту від корозії чорних і кольорових металів (оцинкована і нержавіюча сталь, мідь, латунь, бронза) перед фінішним фарбуванням воднодисперсійними або органорозчинними продуктами (крім нітроемалей). Містить активні антикорозійні пігменти та інгібітори миттєвої корозії, без запаху, швидко сохне (не більше 40 хв за T=20C), формує еластичну плівку.	матовий	світло-сірий	A	1	кг	325,50	350,00
							C	3,5	кг	1021,14	1098,00
3	ґФ-021 КОМПОЗИТ		Ґрунт алкідний КОМПОЗИТ ґФ-021 антикорозійний	Класичний органорозчинний ґрунт на алкідній основі для захисту металевих і дерев'яних основ, що експлуатуються в атмосферних умовах перед фарбуванням різними воднодисперсійними фарбами, органорозчинними емалями та нітроемалями. Збільшує термін служби фінішного покриття, захищає підкладку від агресивних атмосферних чинників. Має високу твердість, відмінно шліфується. Зручний у нанесенні, не утворює патьоків.	матовий	світло-сірий	C	0,9	кг	180,42	194,00
							C	2,8	кг	480,81	517,00
							C	12	кг	1899,99	2043,00
						червоно-коричневий	C	25	кг	3826,02	4114,00
							C	0,9	кг	175,77	189,00
							C	2,8	кг	461,28	496,00
C	12	кг	1755,84	1888,00							
C	25	кг	3773,01	4057,00							




**Емалі антикорозійні "3 в 1" прямо на іржу КОМПОЗИТ**

4	3 в 1 ПРОТЕКТ КОМПОЗИТ		Емаль-ґрунт акрилова КОМПОЗИТ "3 в 1 ПРОТЕКТ" для металу й оцинковки	Високоякісна антикорозійна органорозчинна емаль-ґрунт на акриловій основі, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для довготривалого захисту металів без попереднього ґрунтування - містить у собі активні перетворювачі іржі та потужний комплекс антикорозійних пігментів, що дає змогу наносити емаль безпосередньо на іржу товщиною до 100 мкм. Також можна фарбувати оцинковані, нержавіючі та кольорові метали (латунь, мідь, бронза). Швидко висихає - не більше 90 хв при T=20C. Застосовується для фарбування будь-яких металевих поверхонь, зокрема металевих дахів - стійка до атмосферних впливів і УФ-випромінювання. Біла і срібляста база фарби тонується в 20 000 пастельних відтінків.	напівматовий	білий RAL 9016 (база А)	A	0,25	кг	148,80	160,00
							A	0,75	кг	334,80	360,00
							A	2,7	кг	1112,28	1196,00
							C	10	кг	3969,24	4268,00
						сріблястий (база)	A	0,65	кг	327,36	352,00
							A	2,4	кг	1064,85	1145,00
						жовтий RAL 1018	C	10	кг	4386,81	4717,00
							A	0,25	кг	139,50	150,00
							A	0,75	кг	299,46	322,00
						зелений	C	2,7	кг	983,01	1057,00
							A	0,75	кг	311,55	335,00
							C	2,7	кг	1014,63	1091,00
						синій RAL 5010	C	10	кг	3705,12	3984,00
							C	0,75	кг	311,55	335,00
						шоколадно-коричневий RAL 8017	C	2,7	кг	1014,63	1091,00
							A	0,25	кг	120,90	130,00
A	0,75	кг	271,56	292,00							
A	2,7	кг	863,04	928,00							
сірий	C	10	кг	3141,54	3378,00						
	A	0,25	кг	122,76	132,00						
	A	0,75	кг	274,35	295,00						
	A	2,7	кг	876,99	943,00						
C	10	кг	3212,22	3454,00							






10	ПРОФИ ЭМАЛЬ КОМПОЗИТ		Емаль акрилова KOMPOZIT PROFИ універсальна	Високоякісна водорозчинна акрилова емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для фінішного захисного фарбування виробів із заґрунтованого металу, деревини, пластику, мінеральних поверхонь - нових або раніше пофарбованих. Також застосовується для фарбування радіаторів опалення (витримує температуру до +120 С). Утворює еластичну, атмосферостійку, тверду ударостійку плівку з антиблоковим ефектом (стійка до зіпання). Не вигоряє протягом терміну експлуатації (не менше 10 років). Тонується в 500 000 кольорів і відтінків.	напів атовий	білий (база А)	A	0,3	л	158,10	170,00	
							A	0,7	л	337,59	363,00	
							A	2,7	л	1178,31	1267,00	
							A	10	л	4042,71	4347,00	
						транспарен тний (база С)	A	0,2	л	93,00	100,00	
							A	0,7	л	272,49	293,00	
							A	2,7	л	774,69	833,00	
							C	10	л	2829,99	3043,00	
						глянце вий	білий (база А)	A	0,3	л	166,47	179,00
								A	0,7	л	346,89	373,00
								A	2,7	л	1238,76	1332,00
								C	10	л	4486,32	4824,00
транспарен тний (база С)	A	0,2	л	93,00	100,00							
	A	0,7	л	279,00	300,00							
	A	2,7	л	817,47	879,00							
	C	10	л	2999,25	3225,00							





### Лаки органорозчинні КОМПОЗИТ

11	ПАРКЕТНЫ Й ЛАК КОМПОЗИТ		Лак поліуретановий KOMPOZIT PARQUETT VARNISH паркетний	Високоякісний органорозчинний однокомпонентний лак на основі поліуретанових смол для внутрішніх робіт. Застосовується для особливо важливих робіт з декоративно-захисного лакування деревини всередині сухих і вологих приміщень - вікна, двері, меблі, сходи та підлоги з деревини, паркет; також застосовується для лакування виробів з металу та кераміки. Утворює плівку, особливо стійку до високих експлуатаційних навантажень, інтенсивного миття. Не є абсолютно-прозорим - надає деревині теплий бурштиновий відтінок, підкреслює малюнок і структуру деревини. Може застосовуватися для ремонтного лакування виробів, раніше оброблених алкідними або алкід-уретановими лаками.	напів атовий	безбарвни й	C	0,7	л	319,92	344,00	
							C	2,5	л	1028,58	1106,00	
							C	10	л	4067,82	4374,00	
							глянце вий	C	0,7	л	243,66	262,00
								C	2,5	л	782,13	841,00
								C	10	л	2995,53	3221,00
12	ЯХТОВЫЙ ЛАК КОМПОЗИТ		Лак поліуретановий KOMPOZIT YACHT VARNISH яхтовий	Високоякісний органорозчинний однокомпонентний лак на основі поліуретанових смол для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для важливих робіт з декоративно-захисного лакування деревини зовні приміщень - двері, віконні рами, ганки, інвентар, інструмент, садові меблі, надводні та внутрішні поверхні яхт, човнів; також застосовується для лакування виробів з металу та кераміки. Створює ударостійку еластичну плівку, що захищає деревину від атмосферних впливів та УФ-випромінювання. Не є абсолютно-прозорим - надає деревині теплий бурштиновий відтінок, підкреслює малюнок і структуру деревини. Може застосовуватися для ремонтного лакування виробів.	напів атовий	безбарвни й	C	0,7	л	301,32	324,00	
							C	2,5	л	951,39	1023,00	
							C	10	л	3806,49	4093,00	
							глянце вий	C	0,7	л	221,34	238,00
								C	2,5	л	722,61	777,00
								C	10	л	2795,58	3006,00
13	СТРОНГ КОМПОЗИТ		Лак акриловий KOMPOZIT STRONG для каменю	Високоякісний органорозчинний лак на акриловій основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для тривалого захисту пористих мінеральних штучних і натуральних поверхонь (цегла, бетон, камінь, ФЕМ, виробі з цементу тощо), що експлуатуються в умовах атмосферних впливів. Глибоко проникає, надає ефект "мокрого каменю".	глянце вий	безбарвни й	A	0,9	л	404,55	435,00	
							A	2,7	л	1025,79	1103,00	
							A	10	л	3697,68	3976,00	

### Лаки водорозчинні КОМПОЗИТ

14	АКВА ИНТЕРИОР КОМПОЗИТ		Лак акриловий KOMPOZIT AQUA INTERIOR панельний	Вододисперсійний еластичний акриловий лак для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування деревини та похідних матеріалів ("вагонка", ДСП, ДВП, МДФ), також для цегли, декоративного каменю, інших мінеральних матеріалів, ідеально підходить для захисту поверхонь, пофарбованих глибокоматовими водно-дисперсійними фарбами. Витримує вологе очищення із застосуванням мийних засобів, не змінює колір поверхні, підкреслює малюнок деревини. Можна використовувати для поверхонь, покритих раніше алкідними лаками або емальми. Захищає деревину від забруднення і потрапляння вологи. Швидко сохне, не має різкого запаху.	напів атовий	безбарвни й	C	0,75	л	225,99	243,00	
							C	2,5	л	651,00	700,00	
							C	10	л	2283,15	2455,00	
							глянце вий	C	0,75	л	190,65	205,00
								C	2,5	л	539,40	580,00
								C	10	л	1848,84	1988,00
15	АКВА ВУД КОМПОЗИТ		Лак акриловий KOMPOZIT AQUA WOOD меблевий	Вододисперсійний висококоміційний акриловий лак для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування меблів і виробів з деревини або похідних матеріалів ("вагонка", ДСП, ДВП, МДФ), також для цегли, декоративного каменю, інших мінеральних матеріалів. Завдяки антиблокувальному ефекту (не зіпання лакованих поверхонь) ідеально підходить для обробки віконних рам і дверей. Також рекомендується для високоякісного, професійного оформлення стін та інших дерев'яних, кам'яних або пофарбованих матовими латексними фарбами поверхонь усередині сухих і вологих приміщень. Витримує значні експлуатаційні навантаження, стійкий до зіпання. Захищає деревину від забруднення, впливу вологи та пожевопіння.	напів атовий	безбарвни й	C	0,75	л	310,62	334,00	
							C	2,5	л	982,08	1056,00	
							C	10	л	3806,49	4093,00	
							глянце вий	C	0,75	л	278,07	299,00
								C	2,5	л	868,62	934,00
								C	10	л	3221,00	3440,00
16	СТРОНГ АКВА КОМПОЗИТ		Лак акриловий KOMPOZIT STRONG AQUA для каменю та камінів	Спеціалізований акриловий водорозчинний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт, стійкий до підвищених температур (до 120 С), містить антисептик. Призначений для створення захисно-декоративного покриття з ефектом "мокрого каменю" на цегляних, кам'яних та інших пористих мінеральних поверхнях, на фасадах і цоколях будівель, камінів.	глянце вий	безбарвни й	A	0,75	л	197,16	212,00	
							A	2,5	л	598,92	644,00	
							C	10	л	2046,93	2201,00	

### Біозахисні засоби КОМПОЗИТ

17	В1 КОМПОЗИТ		Очищувач відбілюючий КОМПОЗИТ W1 для деревини	Готовий до використання спеціальний відбілювальний і дезінфікуювальний розчин для деревини на основі хлорвісмісних компонентів. Призначений для відбілювання деревини для підвищення її сортності. Ефективно зніщує синяву, плісняву, будь-яку органіку з одночасним освітленням. Не змінює структуру деревини, не погіршує її механічні властивості.	без блиску	безбарвни й	A	1	л	160,89	173,00
18	В2 КОМПОЗИТ -10%		ґрунтовка антисептична КОМПОЗИТ W2 універсальна	Спеціалізована ґрунтовка для знищення та довготривалого (до 35 років) захисту від широкого спектру біологічних ушкоджень (гриби, бактерії, водорості, лишайники, комахи тощо) елементів із деревини, а також будь-яких мінеральних поверхонь усередині та зовні приміщень. Безбарвний, не змінює колір і структуру деревини, без запаху, безпечний для житлових приміщень.	без блиску	безбарвни й	A	1	л	108,81	117,00
							C	5	л	295,74	318,00
							C	10	л	518,94	558,00
19	В4 КОМПОЗИТ		ґрунтовка антисептична КОМПОЗИТ W4 для підземних елементів деревини	Спеціалізована ґрунтовка для знищення та довготривалого (до 40 років) захисту від широкого спектру біологічних ушкоджень (гриби, бактерії, водорості, лишайники, комахи тощо) елементів із деревини в особливо складних умовах експлуатації (постійна вологість, контакт із ґрунтом, підземна експлуатація деревини). Тільки для зовнішніх робіт. Не вимивається з часом. Колір - зелено-коричневий.	без блиску	зеленуват о- коричневи й	A	1	л	107,88	116,00
							C	5	л	329,22	354,00
							C	10	л	576,60	620,00
20	В5 АНТИЖУК КОМПОЗИТ		ґрунтовка інсектицидна КОМПОЗИТ W5 АНТИЖУК для видалення комах	Спеціалізована ґрунтовка, призначена для знищення і довгострокового захисту від комах і личинок-деревоотців (термін служби близько 40 років). Для внутрішніх і зовнішніх робіт.	без блиску	безбарвни й	C	1	л	158,10	170,00
							C	5	л	697,50	750,00

21	ОГНЕБИОЗАЩИТА КОМПОЗИТ		Ґрунтовка вогнебіозахисна КОМПОЗИТ ВОГНЕБИОЗАХИСТ для деревини	Готова до використання СЕРТИФІКОВАНА антисептична антипіренова ґрунтовка для деревини, забезпечує 1 або 2 групи вогнезахисної ефективності за ГОСТ 16363. Забезпечує захист від широкого спектру біологічних ушкоджень (грибок, бактерія, мох, комахи), переводить деревину в 1 групу важкогорючих матеріалів за умови насичення 67.1 кг/м3. Не застосовується під прямою дією вологи.	без блиску	безбарвний	C	5	л	334,80	360,00
							C	10	л	549,63	591,00
							C	10	л	559,86	602,00
22	ОГНЕБИОЗАЩИТА КОНЦЕНТРАТ 1:10 КОМПОЗИТ		Ґрунтовка вогнебіозахисна КОМПОЗИТ ВОГНЕБИОЗАХИСТ КОНЦЕНТРАТ 1:10 для деревини	Порошковий концентрат антисептик-антипірен. Готовий розчин переводить деревину в важкогорючий і важкозаймистий матеріал, забезпечує I (першу) групу вогнезахисної ефективності за ДБН В.1.1.7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". Надійний захист від цвілі, гниття, ураження комахами-деревооточцями будь-яких дерев'яних поверхонь.	без блиску	безбарвний, червоний	A	1	кг	165,54	178,00
							A	3	кг	439,89	473,00

### Розчинники, змивки, перетворювачі іржі КОМПОЗИТ

23	РАСТВОРИТЕЛЬ КОМПОЗИТ		Розчинник органічний КОМПОЗИТ універсальний	Універсальний розчинник на основі ксилолу і у-спіриту для розведення олійних, алкідних, бітумних, органорозчинних акрилових, однокомпонентних поліуретанових лаків, фарб, емалей. Застосовується для розведення всіх без винятку органорозчинних матеріалів КОМПОЗИТ. Також застосовується для ефективного знежирення поверхонь.		безбарвний	A	0,5	л	120,90	130,00
							A	1	л	215,76	232,00
							A	5	л	1049,04	1128,00
24	СП-6 КОМПОЗИТ		Змивка органічна КОМПОЗИТ СП-6 для видалення старої фарби	Спеціальний розчин на основі розчинників та оцтової кислоти для ефективного видалення олійних, алкідних, акрилових, вінілхлоридних, епоксидних, меламіноформальдегідних та деяких інших типів старих покриттів з металевих, дерев'яних та інших поверхонь. Працює на горизонтальних і вертикальних поверхнях, не викликає корозію металів.		безбарвний	A	0,5	кг	148,80	160,00
							A	1	кг	271,56	292,00
25	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ КОМПОЗИТ		Перетворювач іржі фосфатуючий КОМПОЗИТ для іржавого металу	Спеціалізований водний склад на основі натуральної сировини для перетворення іржі чорних металів на стійкий захисний шар комплексних сполук заліза. Добре просочується в пори щільних шарів іржі товщиною від 50 до 300 мкм, вирівнює поверхню і захищає її від подальшої корозії. Продукт не потрібно змивати з поверхні!		безбарвний	A	0,48	кг	84,63	91,00
							A	0,98	кг	162,75	175,00
							C	5	кг	810,96	872,00
							спрей	A	0,25	л	148,80

### Глітери декоративні КОМПОЗИТ

26	ГЛИТТЕР КОМПОЗИТ		Глітер поліефірний КОМПОЗИТ MAGIC STARS декоративний	Спеціалізовані крупнозернисті (розмір зерна 0,2 мм) декоративні глітери-блискітки на основі поліефіру для внутрішніх і зовнішніх робіт. Є добавкою в будь-які прозорі воднодисперсійні, органорозчинні, епоксидні або поліуретанові матеріали, в т.ч. затирки для швів для додання ефектного мерехтливого металічного або різнобарвного "блиску" в декоративних або художніх цілях. Також застосовується для косметичних цілей. Витрата - від 60 гр на 1 л прозорого продукту (максимум) до 60 гр на 10 л прозорого продукту (мінімум) - залежно від бажаного ефекту. Середня витрата - 60 гр на 3 л прозорого продукту.	дрібнозернистий порошок металік	діамант	A	60	гр	172,05	185,00
						срібло	A	60	гр	116,25	125,00
						золото	A	60	гр	116,25	125,00
						бронза	A	60	гр	116,25	125,00
						золотий пісок	C	60	гр	176,70	190,00
						капучино	C	60	гр	116,25	125,00
						блакитне сьйво	C	60	гр	116,25	125,00
						рожевий	C	60	гр	116,25	125,00
						рубін	C	60	гр	116,25	125,00
						чорний оксамит	C	60	гр	116,25	125,00

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!