

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71




MIKS

MIKS - бренд компанії Helios TBLUS, d.o.o. (Словенія), виробляється на потужностях лакофарбового заводу "Аврора", м.Черкаси. З 2017 року ХЕЛІОС входить до складу групи компаній KANSAI PAINT GROUP (Японія) - одного з найбільших у світі виробників лакофарбових матеріалів. Традиційна європейська якість, а також технологічна підтримка одного з найбільших світових виробників дала змогу створити під брендом ХЕЛІОС дійсно гідну лінійку надійних європейських матеріалів. ПП "Богема-2002" - офіційний дистриб'ютор ТМ ХЕЛІОС, БЕЛІНКА, МІКС з 2022 року.


№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------




Дата останньої зміни прайсу 01.05.2024. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ




Ґрунт-емаль 3 в 1 МІКС

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА		
										Рекомендована роздрібна ціна	Рекомендована роздрібна ціна	
1	3 В 1 МІКС		Емаль-Ґрунт алкідна МІКС "3 в 1" антикорозійна	<p>Ґрунт-емаль антикорозійна для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі адкідного сполучного. Застосовується як дво-тришарове покриття без ґрунтування для фарбування сталевих, чавунних і оцинкованих металевих поверхонь із залишками іржі, що щільно тримається, і окалини (до 100 мкм), що піддаються атмосферному впливу: промислових конструкцій та устаткування, сільськогосподарської техніки, залізничного транспорту, трубопроводів, цистерн, побутових будівельних конструкцій, гаражів, воріт, кованих виробів, огорож, ґрат, решіток, садових металевих меблів і т.д. Можна фарбувати поверхні, раніше пофарбовані алкідними, акриловими, уретановими, кремнійорганічними емалями або лаками. Не потребує попереднього ґрунтування, містить у своєму складі активні перетворювачі іржі та антикорозійні пігменти. Пасивує поверхню металу, не допускає розвитку підплівкової корозії. Час висихання (полімеризація плівки) - 20 годин.</p>	напівглянцевий	білий (RAL 9003)	A	0,8	кг	229,71	247,00	
							A	2,3	кг	571,95	615,00	
							C	12	кг	2613,30	2810,00	
							чорний (RAL 9005)	A	0,8	кг	229,71	247,00
								A	2,3	кг	571,95	615,00
								C	12	кг	2564,01	2757,00
							сірий (RAL 7046)	A	0,8	кг	229,71	247,00
								A	2,3	кг	571,95	615,00
								C	12	кг	2580,75	2775,00
							коричнево-шоколадний (RAL 8017)	A	0,8	кг	229,71	247,00
								A	2,3	кг	571,95	615,00
								C	12	кг	2550,06	2742,00
							зелений (RAL 6035)	A	0,8	кг	229,71	247,00
								A	2,3	кг	571,95	615,00
								C	12	кг	2582,61	2777,00
							червоний (RAL 3020)	A	0,8	кг	229,71	247,00
								A	2,3	кг	571,95	615,00
								C	12	кг	2599,35	2795,00
							графіт (RAL 7024)	A	0,8	кг	229,71	247,00
								A	2,3	кг	571,95	615,00
C	12	кг	2599,35	2795,00								
жовтий (RAL 1023)	A	0,8	кг	229,71	247,00							
	A	2,3	кг	571,95	615,00							
вишневий (RAL 3005)	A	0,8	кг	218,55	235,00							
	A	2,3	кг	539,40	580,00							
синій (RAL 5005)	A	0,8	кг	229,71	247,00							
	C	2,3	кг	571,95	615,00							
античний чорний	C	0,75	кг	328,29	353,00							
античний сріблястий	A	0,75	кг	333,87	359,00							

Емалі, лаки, ґрунти, лазури МІКС

					глянцевий	білий	A	0,8	кг	161,26	173,40	
							A	2,3	кг	386,55	415,65	
							C	2,8	кг	457,70	492,15	
							C	12	кг	2247,81	2417,00	
							матовий	A	0,8	кг	175,77	189,00
								A	2,3	кг	337,54	362,95
								C	2,8	кг	471,51	507,00
							C	12	кг	2099,01	2257,00	
							глянцевий	A	0,8	кг	140,71	151,30
								A	2,3	кг	324,90	349,35
								C	2,8	кг	394,46	424,15
								C	12	кг	2019,03	2171,00

2	ПФ-115 МИКС -15%		Емаль алкідна MIKS ПФ-115 універсальна	Класична універсальна органорозчинна емаль на алкідній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для захисту металевих і дерев'яних основ від атмосферних впливів. Утворює міцне еластичне покриття, яке стійке до розтріскування і відлущування. Має високу стабільність кольору і блиску. Зручна в нанесенні, відмінно розтікається. Економічна. Не містить сполук важких металів. Час висихання (полімеризація плівки) - 24 години.	чорний матовий	A	0,8	кг	141,50	152,15	
						A	2,3	кг	324,90	349,35	
						C	2,8	кг	404,74	435,20	
						C	12	кг	2034,84	2188,00	
					зелений глянцевиий	A	0,8	кг	181,35	195,00	
						A	2,3	кг	358,10	385,05	
						C	2,8	кг	518,01	557,00	
						C	12	кг	2267,34	2438,00	
					хакі матовий	A	0,8	кг	181,35	195,00	
						A	2,3	кг	380,23	408,85	
						C	2,8	кг	544,98	586,00	
					синій глянцевиий	A	0,8	кг	154,15	165,75	
						A	2,3	кг	358,10	385,05	
						C	2,8	кг	431,61	464,10	
					яскраво-блакитний глянцевиий	C	0,8	кг	147,82	158,95	
						C	2,3	кг	350,19	376,55	
						C	2,8	кг	431,61	464,10	
					світло-сірий глянцевиий	A	0,8	кг	151,78	163,20	
						A	2,3	кг	350,19	376,55	
						C	2,8	кг	422,13	453,90	
					сірий глянцевиий	C	2,8	кг	431,61	464,10	
						A	0,8	кг	147,82	158,95	
						A	2,3	кг	350,19	376,55	
						C	2,8	кг	431,61	464,10	
						C	12	кг	2017,17	2169,00	
					темно-сірий глянцевиий	A	0,8	кг	147,03	158,10	
						A	2,3	кг	350,19	376,55	
						C	2,8	кг	429,24	461,55	
					сріблястий глянцевиий	A	0,8	кг	156,52	168,30	
						C	2,8	кг	474,30	510,00	
					коричневий глянцевиий	A	0,8	кг	149,40	160,65	
						A	2,3	кг	358,10	385,05	
						C	2,8	кг	426,87	459,00	
						C	12	кг	2035,77	2189,00	
					жовто-коричневий глянцевиий	C	0,8	кг	180,42	194,00	
						C	2,3	кг	358,10	385,05	
						C	2,8	кг	498,48	536,00	
					червоний глянцевиий	A	0,8	кг	202,74	218,00	
						C	2,8	кг	567,30	610,00	
					яскраво-жовтий глянцевиий	A	0,8	кг	173,91	187,00	
						A	2,3	кг	392,88	422,45	
						C	2,8	кг	488,53	525,30	
					слонова кістка глянцевиий	A	0,8	кг	193,44	208,00	
						A	2,3	кг	385,76	414,80	
						C	2,8	кг	550,56	592,00	
					бежевий глянцевиий	C	0,8	кг	162,84	175,10	
						C	2,3	кг	385,76	414,80	
						C	2,8	кг	462,44	497,25	
					червоно-коричневий глянцевиий	C	0,8	кг	181,35	195,00	
						C	2,3	кг	350,19	376,55	
						C	2,8	кг	503,13	541,00	
3	ПРАЙМЕР ГФ-021 МИКС		Ґрунт алкідний MIKS PRIMER антикорозійний	Антикорозійний Ґрунт для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі алкїду. Застосовується для ефективного антикорозійного захисту металевих виробів, зокрема оцинкованих, які експлуатуються в атмосферних умовах. Швидковисихаючий, відмінно шпїфується. Витримує подальше фарбування нітроцелюлозними емалями. Час висихання (полімеризація плівки) - 3 години.	матовий	сірий	A	0,8	кг	158,10	170,00
							A	2,5	кг	377,58	406,00
							A	2,8	кг	424,08	456,00
							C	12	кг	1919,52	2064,00
4	ПФ-266 МИКС		Емаль алкідна MIKS ПФ-266 для підлоги	Спеціалізована органорозчинна емаль на алкідній основі для внутрішніх робіт, призначена для декоративно-захисного фарбування нових та раніше пофарбованих дерев'яних підлог, зокрема ДВП, ДСП. Утворює еластичне, але дуже міцне покриття, яке не відлущується з часом. Володіє високою зносостійкістю і високим глянцем. Стійка до інтенсивного миття, зокрема з додаванням мийних або антисептичних засобів. Не містить сполук важких металів. Час полімеризації - 24 години.	глянцевиий	жовто-коричневиий	C	0,8	кг	161,82	174,00
							C	2,8	кг	433,38	466,00
						червоно-коричневиий	C	0,8	кг	161,82	174,00
							C	2,8	кг	433,38	466,00
						сірий	C	0,8	кг	161,82	174,00
							C	2,8	кг	433,38	466,00

5	РАДИАТОР МИКС		Емаль алкідна MIKS РАДІАТОР для радіаторів опалення	Спеціалізована органорозчинна алкідна емаль для внутрішніх робіт. Призначена для декоративного захисного фарбування труб, батарей та інших систем опалення. Білосніжна, витримує високі температури без помітного жовтіння (містить оптичний "відбілювач"). Може застосовуватися по старих лакофарбових покриттях. Час висихання - 24 години.	напівглянцевий	білий	A	0,8	кг	217,62	234,00
							C	2,8	кг	590,55	635,00
6	АНТИСЕПТИК АЛКІДНИЙ МИКС		Ґрунтовка алкідна MIKS АНТИСЕПТИК для деревини	Антисептична ґрунтовка для деревини на алкідній основі для зовнішніх і внутрішніх робіт. Забезпечує найбільш повний і потужний захист деревини від комах, грибків, водоростей і бактерій. Застосовується для захисту будь-якої деревини та дерев'яних виробів зовні, також для вологих або погано вентиляованих приміщень всередині. Глибоко проникає в деревину, не вимивається атмосферними опадами. Не містить солей важких металів. Тонується, може застосовуватися як морилка для деревини.	без блиску	безбарвний	A	0,7	кг	172,05	185,00
							C	2,2	кг	461,28	496,00
7	ЛАЗУРЬ АЛКІДНА МИКС -10%		Лазур-лак антисептичний MIKS ЛАЗУР для деревини	Антисептичний алкідний органорозчинний лазур-лак для зовнішніх робіт. Застосовується для захисту деревини та виробів з дерева (дерев'яні фасади, альтани, парки та огорожі, садові меблі тощо) від атмосферних впливів. Забезпечує довготривалий захист від УФ-випромінювання. Захищає деревину від біокорозії. Тонується, підкреслює природну красу деревини.	напівглянцевий	безбарвний	C	0,6	кг	150,66	162,00
							C	2,2	кг	426,87	459,00
8	ПФ-170 МИКС		Лак алкідний MIKS ПФ-170 атмосферостійкий	Класичний органорозчинний лак на алкідній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується як безбарвний декоративний захист дерев'яних і металевих (зокрема алюмінієвих) поверхонь, які експлуатуються в атмосферних умовах. Володіє еластичністю, відмінною адгезією до металів. Час висихання (полімеризація плівки) - 24 години.	глянцевий	безбарвний	A	0,7	кг	171,12	184,00
							A	2,2	кг	457,56	492,00
9	ЯХТОВИЙ ЛАК МИКС		Лак алкід-уретановий MIKS ЯХТОВИЙ	Лак органорозчинний на основі алкід-уретанового полімеру, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначений для ефективного та довготривалого захисту дерев'яних поверхонь, що експлуатуються в жорстких атмосферних умовах, особливо якщо є вплив прісної або морської води. Утворює водостійку особливо міцну еластичну плівку, не схильну до розтріскування. Час висихання (полімеризація плівки) - 4 години.	напівматовий	безбарвний	A	0,8	кг	295,74	318,00
							A	2,3	кг	804,45	865,00
					глянцевий	A	0,8	кг	251,10	270,00	
						A	2,3	кг	691,92	744,00	
10	ПАРКЕТНИЙ ЛАК МИКС -30%		Лак алкід-уретановий MIKS PARQUET паркетний	Лак органорозчинний на основі алкід-уретанового полімеру, для внутрішніх робіт. Призначений для ефективного та довготривалого захисту дерев'яних поверхонь, що зазнають значних механічних навантажень - підлоги, сходи, поручні, стільці, столи, лавки тощо. Створює особливо міцну еластичну плівку з відмінною стійкістю до води, жиру, етилену, розчинників. Час висихання (полімеризація плівки) - 4 години.	напівматовий	безбарвний	C	0,8	кг	298,53	321,00
							C	1,6	кг	530,57	570,50
					глянцевий	C	0,8	кг	250,17	269,00	
						C	1,6	кг	467,42	502,60	

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!