










**TEKNOS**


ТЕКНОС - продукція концерну TEKNOS OY (Гельсінкі, Фінляндія), заснованого 1948 року. Група компаній ТЕКНОС є одним з провідних Європейських виробників лакофарбових матеріалів промислового призначення, а також має сильні позиції у виробництві архітектурно-будівельних і побутових фарб. Виробництво здійснюється у Фінляндії, Швеції, Данії, Німеччині, Польщі. Відділення компанії працюють у 14 країнах, а експорт здійснюється більш ніж у 20 країн. Обороти компанії становить 250 мільйонів євро на рік. ПП "Богема-2002" - офіційний дилер ТМ ТЕКНОС з 2016 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Однінці	Вимірювання	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	---------	-------------	--------	------------------------------

**Дата останньої зміни прайсу 01.05.2024. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ.**


**Фарби інтер'єрні ТЕКНОС**


1	БИОРА ПРАЙМЕР ТЕКНОС		Грунт акрилатний ТЕКНОС BIORA PRIMER інтер'єрний	Грунт для внутрішніх робіт на основі акрилату для підготовки до фінішного фарбування стель і стін у сухих приміщеннях, також застосовується для фарбування стель. Утворює білосніжну, однорідну рівну поверхню. Має відмінну адгезію. Добре миється - 2 клас за EN13300 (понад 5000 циклів). Без запаху і розчинників - вища екологічна категорія M1 за класифікацією.	глибок ома тов ий	білий	A	0,9	л	518,94	558,00
							A	2,7	л	1410,81	1517,00
							A	9	л	3720,00	4000,00
2	БИОРА 4 ТЕКНОС		Фарба акрилова ТЕКНОС BIORA 4 інтер'єрна	Фарба преміум-класу на основі акрилатного зв'язуючого, для внутрішніх робіт, призначена для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях зі звичайним навантаженням (спальні, вітальні). Утворює глибокоматове покриття, яке приховує дрібні дефекти поверхні. Відмінно миється - відповідає 1 класу стійкості на стирання за EN13300 (понад 10 000 циклів мокрого стирання). Застосовується на будь-яких типах мінеральних і дерев'яних поверхонь, також поверх алкідних і дисперсійних фарб. Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів - екологічно чистий продукт.	глибок ома тов ий	білий (база 1)	A	0,9	л	558,93	601,00
							A	2,7	л	1634,94	1758,00
							A	9	л	4163,61	4477,00
						транспаре нтний (база 3)	A	0,9	л	468,72	504,00
							A	2,7	л	1368,03	1471,00
							A	9	л	3255,00	3500,00
3	БИОРА 7 ТЕКНОС		Фарба акрилатна ТЕКНОС BIORA 7 інтер'єрна	Фарба преміум-класу на основі акрилатного зв'язуючого, для внутрішніх робіт, призначена для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях, де потрібне часте миття (дитячі, коридори, сходові марші). Зокрема рекомендується для шпалер під фарбування. Утворює напівматове покриття, яке важко заглянцювати при частому митті. Відмінно миється - відповідає 1 класу стійкості на стирання за EN13300 (понад 10 000 циклів мокрого стирання). Застосовується на будь-яких типах мінеральних і дерев'яних поверхонь, також поверх алкідних і дисперсійних фарб. Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів - екологічно чистий продукт.	напівм атов ий	білий (база 1)	A	0,9	л	642,63	691,00
							A	2,7	л	1744,68	1876,00
							A	9	л	4960,62	5334,00
						транспаре нтний (база 3)	A	0,9	л	503,13	541,00
							A	2,7	л	1390,35	1495,00
							A	9	л	3686,52	3964,00
4	БИОРА 20 ТЕКНОС		Фарба акрилатна ТЕКНОС BIORA 20 інтер'єрна	Фарба преміум-класу на основі акрилатного зв'язуючого, для внутрішніх робіт, призначена для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях, де потрібно часте миття (громадські приміщення, офіси, магазини, кафе тощо). Утворює гладке напівглянцеве покриття, яке важко затерти під час частого миття і легко утримувати в чистоті. Відмінно миється - відповідає 1 класу стійкості на стирання за EN13300 (понад 5 000 циклів мокрого стирання). Застосовується по будь-яких типах мінеральних і дерев'яних поверхонь, також по раніше пофарбованих поверхнях. Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів - екологічно чистий продукт.	напівм атов ий	білий (база 1)	A	0,9	л	671,46	722,00
							A	2,7	л	1862,79	2003,00
							C	9	л	5194,98	5586,00
						транспаре нтний (база 3)	C	0,9	л	532,89	573,00
							C	2,7	л	1390,35	1495,00
							C	9	л	3904,14	4198,00
5	БИОРА БАЛАНС ТЕКНОС		Фарба акрилатна ТЕКНОС BIORA BALANCE інтер'єрна	Фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі акрилатного зв'язуючого для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях (дитячі, спальні, вітальні кімнати). Утворює матове оксамитове покриття з унікальними експлуатаційними характеристиками. Відмінно миється - відповідає 1 класу стійкості на стирання за EN13300 (понад 10 000 циклів мокрого стирання). Застосовується на будь-яких типах мінеральних і дерев'яних поверхонь, також поверх алкідних і дисперсійних фарб. Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів - екологічно чистий продукт.	матов ий	білий (база 1)	A	0,9	л	654,72	704,00
							A	2,7	л	1758,63	1891,00
							A	9	л	5110,35	5495,00
						транспаре нтний (база 3)	C	18	л	8852,67	9519,00
							A	0,9	л	487,32	524,00
							A	2,7	л	1390,35	1495,00
6	БИОРА КЛИН ТЕКНОС		Фарба антимікробна ТЕКНОС BIORA CLEAN інтер'єрна	Фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі акрилатного зв'язуючого для фарбування стін і стель у будь-яких сухих і вологих приміщеннях. Утворює матове оксамитове антимікробне покриття на основі BIOCOTE - технології на основі фосфату срібла - постійно активного впродовж усього терміну служби компонента, що захищає поверхню від появи й розмноження грам-негативних і грам-позитивних бактерій, дріжджових і пліснявих грибів. Антимікробна ефективність протестована за стандартами ISO 22196. Пофарбована поверхня відмінно миється - відповідає 1 класу стійкості за EN13300 (понад 10 000 циклів мокрого стирання). Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів.	матов ий	білий (база 1)	C	0,9	л	877,92	944,00
							C	2,7	л	2240,37	2409,00
							C	9	л	5769,72	6204,00
						транспаре нтний (база 3)	C	0,9	л	748,65	805,00
							C	2,7	л	1854,42	1994,00
							C	9	л	5044,32	5424,00
7	БИОРА ЭЙР СИЛИНГ ТЕКНОС		Фарба протиформальдегідна ТЕКНОС BIORA AIR SILING для стель	Фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі акрилатного зв'язуючого для фарбування стель у будь-яких сухих і вологих приміщеннях. Глибокоматове оксамитове покриття на основі інноваційної технології, за допомогою якої повітря в приміщенні очищається від формальдегіду. Добре миється - відповідає 2 класу стійкості за EN13300.	глибок ома тов ий	білий	C	1	л	783,99	843,00
							C	3	л	1966,95	2115,00
							C	10	л	5298,21	5697,00


8	БИОРА ЭЙР ТЕКНОС		Фарба протиформальдегідна TEKNOS BIORA AIR інтер'єрна	Фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі акрилатного зв'язуючого для фарбування стін і стель у будь-яких сухих і вологих приміщеннях. Матове оксамитове покриття на основі інноваційної технології, за допомогою якої повітря в приміщенні очищається від формальдегіду. Спеціальні компоненти фарби вловлюють вільний формальдегід із повітря і перетворюють його на безпечні сполуки на хімічному рівні. Відмінно миється - відповідає 1 класу стійкості за EN13300 (понад 10 000 циклів мокрого стирання). Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів.	матовий	білий (база 1)	C	0,9	л	839,79	903,00	
							C	2,7	л	2150,16	2312,00	
							C	9	л	5929,68	6376,00	
							транспарентний (база 3)	C	0,9	л	745,86	802,00
								C	2,7	л	1864,65	2005,00
								C	9	л	4977,36	5352,00


9	СУПЕР ЛАТЕКСИ ТЕКНОС		Фарба латексна TEKNOS SUPERLATEKSI інтер'єрна	Спеціалізована акрилатна фарба преміум-класу для внутрішніх робіт. Через дуже високу адгезійні властивості, застосовується для фарбування будь-яких стін, стель, гальванізованих каналів систем кондиціонування, бетонних поверхонь, радіаторів опалення, будь-якої штукатурки та шпаклівки, стружкових плит (OSB), волокнистих і гіпсокартонних плит, деревини, оцинковки, гальванізованої жерсті. Фарба має відмінну адгезію до чистих поверхонь, пофарбованих олійними та алкідними фарбами, а також до сталевих поверхонь із синтетичним (порошковим) покриттям. Фарба витримує понад 10 000 циклів мокрого миття. Витримує температуру до 125 °C без пожовтіння, може застосовуватися для фарбування радіаторів і труб опалення. Також використовується для розмітки спортивних майданчиків перед фінішним захисним лакуванням.	матовий	білий (база 1)	A	0,9	л	673,32	724,00	
							A	2,7	л	2034,84	2188,00	
							C	9	л	5352,15	5755,00	
							транспарентний (база 3)	C	18	л	9562,26	10282,00
								A	0,9	л	531,96	572,00
								A	2,7	л	1700,97	1829,00
C	9	л	4205,46	4522,00								

### Спеціальні фарби для вологих приміщень ТЕКНОС


10	ТИМАНТИ 3 ТЕКНОС		Фарба антисептична TEKNOS TIMANTTI 3 для вологих приміщень	Спеціальна акрилатна ґрунтувальна фарба для внутрішніх робіт, що містить протипісляєві компоненти, призначена для ґрунтування стін і стель у вологих приміщеннях, також можна фарбувати гальванізовані, оцинковані або кольоровий метал (повітропроводи, витяжки). Добре миється - 2 клас за EN13300 (понад 2000 циклів). Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів.	глибоко оматовий	білий (база 1)	A	0,9	л	518,94	558,00
							A	2,7	л	1576,35	1695,00
							A	9	л	3655,83	3931,00
							C	18	л	6041,28	6496,00


11	ТИМАНТИ 20 ТЕКНОС		Фарба антисептична TEKNOS TIMANTTI 20 для вологих приміщень	Спеціальна акрилатна фарба преміум-класу для внутрішніх робіт, що містить протипісляєві компоненти, призначена для фарбування стін і стель у сухих і вологих приміщеннях, де потрібна особлива стійкість до миття і зносу (кухні, ванні кімнати, пральні, дитячі установи, лікарні, школи, підприємства харчової промисловості). Утворює напівглянцево покриття з відмінною стійкістю до миття - відповідає 1 класу стійкості на стирання за EN13300 (понад 20 000 циклів мокрого стирання). Застосовується на будь-яких типах мінеральних і дерев'яних поверхонь. Разом із ґрунтом TIMANTTI W входить до системи фарбування для дуже вологих і мокрих приміщень (душові кімнати, кабінки, басейни), схваленої у Швеції (Malerialbranschens Vratrumskontroll). Без запаху та розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії матеріалів - екологічно чистий продукт.	напівг лянцевий	білий (база 1)	A	0,9	л	678,90	730,00	
							A	2,7	л	1920,45	2065,00	
							C	9	л	5476,77	5889,00	
							C	18	л	9472,98	10186,00	
							транспарентний (база 3)	A	0,9	л	559,86	602,00
								C	2,7	л	1587,51	1707,00
C	9	л	4252,89	4573,00								
C	18	л	7034,52	7564,00								


12	ТИМАНТИ КЛИН ТЕКНОС		Фарба антимікробна TEKNOS TIMANTTI CLEAN для вологих приміщень	Фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі акрилатного зв'язуючого для фарбування стін і стель у будь-яких сухих і вологих приміщеннях. Утворює покриття на основі антимікробної технології BIOCODE - технології на основі фосфату срібла - постійно активного впродовж усього терміну служби компонента, що захищає поверхню від появи й розмноження грам-негативних і грам-позитивних бактерій, дріжджових і пліснявих грибів. Антимікробна ефективність протестована за стандартами ISO 22196:2011. Кількість бактерій кишкової палички та метицилін-резистентного золотистого стафілокока (MRSA) знизилася на покритті на 95% - 99,99%. Тестування було проведено в незалежній лабораторії. Поверхня фарби відмінно миється - 1 клас стійкості за EN13300 (понад 20 000 проходів мокрою щіткою).	напівм атовий	білий (база 1)	A	0,9	л	766,32	824,00	
							A	2,7	л	2045,07	2199,00	
							A	9	л	5746,47	6179,00	
							C	18	л	10027,26	10782,00	
							транспарентний (база 3)	C	9	л	5266,59	5663,00
								C	18	л	9085,17	9769,00


13	ТИМАНТИ W ТЕКНОС		ґрунт паронепроникний TEKNOS TIMANTTI W для вологих приміщень	Спеціальний акрилатний ґрунт, що утворює паронепроникне покриття на поверхні стін і стель. Разом із фарбою TIMANTTI 20 входить до системи фарбування для вологих приміщень (ванні, душові кімнати), схваленої у Швеції. Використовується як ідеальна вологоізолююча ґрунтовка, яка перекривається спецфарбами серії TIMANTTI.	напівм атовий	прозоро- зелений	A	3	л	1934,40	2080,00
							C	10	л	5411,67	5819,00


### Фасадні матеріали ТЕКНОС











14	СИЛОКСАН ТЕКНОС		Фарба силіконова TEKNOS SILOKSAN фасадна	Фарба для зовнішніх робіт на основі силіконового зв'язуючого. Застосовується для фарбування фасадів: бетонних поверхонь, силікатної цегли, нової або раніше пофарбованої штукатурки і мінерально-волокнистих плит (шиферу). Запобігає проникненню дощової води в будівлю, відмінно пропускає вологу у вигляді водяної пари зсередини будівлі, підходить для фарбування систем утеплення на мінераловатній основі (1-й клас паропроникності). Має високу атмосферостійкість у морському та промисловому середовищі.	глибоко оматовий	білий (база 1)	C	2,7	л	1975,32	2124,00	
							C	9	л	5168,94	5558,00	
							C	18	л	9003,33	9681,00	
							транспарентний (база 3)	C	2,7	л	1678,65	1805,00
								C	9	л	4274,28	4596,00
								C	18	л	7324,68	7876,00

15	САКУ ТЕКНОС		Фарба лугостійка TEKNOS SAKU для цоколя	Фарба для зовнішніх робіт на основі акрилатного зв'язуючого для первинного або ремонтного фарбування цокольної частини будівель, а також опорних бетонних стін і бетонних блоків усіх типів. Можна застосовувати для фарбування волокнисто-мінеральних плит, шиферу, також оцинкованих поверхонь (профнастил, водостічні труби, відливи, підвіконня тощо). Має гарну паропроникність, дозволяючи поверхні "дихати", відмінну лугостійкість. Продукт маркований знаком CE (ЄвроЗнак).	матовий	білий (база 1)	A	0,9	л	570,09	613,00	
							A	2,7	л	1660,98	1786,00	
							A	9	л	4435,17	4769,00	
							транспарентний (база 3)	A	0,9	л	486,39	523,00
								A	2,7	л	1489,86	1602,00
								A	9	л	3950,64	4248,00





16	СИЛОКСАН- АНТИКАРБ ТЕКНОС		Фарба акрилатна TEKNOS SILOKSAN- ANTICARB для бетону	Спеціалізована акрилатна фарба преміум-класу для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для довготривалого захисту бетонних поверхонь від карбонізації та впливу вологи - не пропускає в бетон вологу, оксиди вуглецю і сірки. Має відмінну стійкість до УФ-променів, практично не вигорає. Витримує екстремальні механічні та атмосферні навантаження, також у міському, промисловому та морському середовищі. Застосовується для нових і раніше пофарбованих мінеральних і бетонних елементів і конструкцій (опори, паркани, цоколи, балки, плити перекриття, цегла тощо). Має міжнародний сертифікат відповідності на можливість застосування для захисту бетонних конструкцій, який регулюється нормами ЄС.	матовий	білий (база 1)	C	0,9	л	607,29	653,00	
							C	9	л	4478,88	4816,00	
							C	18	л	7882,68	8476,00	
							транспарентний (база 3)	C	0,9	л	580,32	624,00
								C	9	л	3850,20	4140,00
								C	18	л	6600,21	7097,00

17	СИЛІКАТФ АРГ ТЕКНОС		Фарба силікатна TEKNOS SILIKATFARG фасадна	Високоякісна неорганічна фарба на основі силікату калію для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для фарбування раніше нефарбованих мінеральних фасадів (вапняні та цементні штукатурки, силікатна біла цегла), внутрішніх поверхонь (стіни, стелі), де необхідна дуже висока паропроникність (підвали, льохи, мінераловатні системи утеплення тощо). Забезпечує глибоку мінеральну матовість покриття (як у вапняних поблоках). Вищий ступінь екологічності - категорія M1.	глибоко оматовий	білий (база 1)	C	2,7	л	1789,32	1924,00
							C	9	л	5034,09	5413,00





18	СИЛІКАТ БИНДЕР ТЕКНОС		ґрунтовка силікатна TEKNOS SILIKATBINDER глибокого проникнення	Високоякісна неорганічна ґрунтовка для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі силікату калію. Застосовується для знепильовання та зміцнення мінеральних основ перед фарбуванням силікатними фарбами або для ґрунтування фасаду перед інсталяцією систем утеплення. З'єднується з мінеральною поверхнею на хімічному рівні.	глибоко оматовий	безбарвний	C	9	л	2558,43	2751,00
----	-----------------------------	---	---	--	---------------------	------------	---	---	---	---------	---------

19	ТЕКНОСТО УН ТЕКНОС		Грунтовка вологозахисна <b>TEKNOS TEKNOSTONE</b> для мінеральних поверхонь	Спеціалізований безбарвний засіб на основі силікону для зовнішніх робіт, застосовується для захисту пористих мінеральних поверхонь (черепиця, бордюри, ФЕМ) від вологи (атмосферні опади, поливальні системи тощо). Гідрофобна, відштовхує воду, але пропускає водяну пару з підкладки. Не змінює колір і блиск підкладки.	глибок ома тов ий	безбарвн ий	C	5	л	2518,44	2708,00	
							C	10	л	4246,38	4566,00	
							C	20	л	8170,05	8785,00	
<b>Фарби для деревини ТЕКНОС</b>												
20	НОРДИКА МАТТ ТЕКНОС		Фарба акрилатна <b>TEKNOS NORDICA MATT</b> для деревини	Фасадна <b>глибокоматова</b> воднодисперсійна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі чистого акрилату з подвійним ефектом. Призначена для захисту і декоративного оздоблення старих і нових зовнішніх дерев'яних поверхонь - дерев'яні стіни, вікна, двері, дерев'яні фасади, вагонка, паркан тощо. Володіє відмінною атмосферостійкістю, еластичністю - не тріскається під час набрякання деревини після насичення вологою. Відмінна адгезія дає змогу застосовувати фарбу по старих алкідних або олійних плівках.	глибок ома тов ий	білий (база 1)	A	0,9	л	775,62	834,00	
							A	2,7	л	2259,90	2430,00	
							C	9	л	6394,68	6876,00	
							C	18	л	11125,59	11963,00	
							транспаре нтний (база 3)	A	0,9	л	660,30	710,00
								A	2,7	л	1846,98	1986,00
C	9	л	5143,83	5531,00								
21	НОРДИКА КЛАСИК ТЕКНОС		Фарба акрилова <b>TEKNOS NORDICA CLASSIC</b> для деревини	Фасадна <b>напівматова</b> воднодисперсійна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі чистого акрилату з подвійним ефектом. Призначена для захисту і декоративного оздоблення старих і нових зовнішніх дерев'яних поверхонь - дерев'яні стіни, вікна, двері, фасадні дошки, вагонка, штахетник, паркан тощо. Володіє відмінною атмосферостійкістю, еластичністю - не тріскається під час набрякання деревини після насичення вологою. Відмінна адгезія дає змогу застосовувати фарбу по старих алкідних або олійних плівках.	напівм атовий	білий (база 1)	A	0,9	л	672,39	723,00	
							A	2,7	л	1914,87	2059,00	
							C	9	л	5256,36	5652,00	
							C	18	л	8717,82	9374,00	
							транспаре нтний (база 3)	A	0,9	л	583,11	627,00
								A	2,7	л	1742,82	1874,00
C	9	л	4437,03	4771,00								
22	НОРДИКА ЕКО ТЕКНОС		Фарба акрилатна <b>TEKNOS NORDICA ECO</b> для деревини	Фасадна <b>глянцева</b> воднодисперсійна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі чистого акрилату з подвійним ефектом. Призначена для захисту і декоративного оздоблення старих і нових зовнішніх дерев'яних поверхонь - дерев'яні стіни, вікна, двері, дерев'яні фасади, вагонка, паркан тощо. Володіє відмінною атмосферостійкістю, еластичністю - не тріскається під час набрякання деревини після насичення вологою. Відмінна адгезія дає змогу застосовувати фарбу по старих алкідних або олійних плівках.	глянце вий	білий (база 1)	C	0,9	л	685,41	737,00	
							C	2,7	л	1954,86	2102,00	
							C	9	л	5393,07	5799,00	
							C	18	л	9304,65	10005,00	
							транспаре нтний (база 3)	C	0,9	л	597,06	642,00
								C	2,7	л	1694,46	1822,00
C	9	л	4682,55	5035,00								
C	18	л	8072,40	8680,00								
	<b>Емалі та ґрунти універсальні органорозчинні ТЕКНОС</b>											
	23	ФУТУРА 3 ТЕКНОС		Грунт алкідний <b>TEKNOS FUTURA 3</b> адгезійний	Тиксотропна багатоцільова органорозчинна алкідна ґрунтовка для внутрішніх і зовнішніх робіт. Володіє відмінною адгезією (прилипанням) на таких основах: деревина, меблі, МДФ, ОСВ, ДВП, ДСП, гіпс, метал, оцинкування і кольорові метали, скло, керамічна плитка, будь-які жорсткі пластики, фарби кислотного затвердіння та багатьох інших. Можна фарбувати стелі, де потрібна екстремальна стійкість до миття. Застосовується як ґрунтовка, що шліфується, а також як зміцнювальна ґрунтовка з глибоким проникненням для особливо проблемних поверхонь. Також застосовується як ізоляційна ґрунтовка. Швидко сохне - 6 годин.	глибок ома тов ий	білий (база 1)	A	0,9	л	776,55	835,00
A								2,7	л	2237,58	2406,00	
C								9	л	6305,40	6780,00	
24	ФУТУРА 15 ТЕКНОС		Емаль уретан-алкідна <b>TEKNOS FUTURA 15</b> універсальна	Ударостійка <b>напівматова</b> ультраміцна тиксотропна емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі органорозчинного уретан-алкідного полімеру. Має дуже високу міцність і стійкість до подряпин. Надає поверхням благородного шовковистоматового блиску. Застосовується для фарбування дерев'яних і заґрунтованих антикорозійною ґрунтовкою металевих поверхонь (меблі, двері, віконні рами, інструмент, інвентар, велосипеди, човни та ін.). Емаль тиксотропна (не стікає) - легко наноситься пензлем і валиком, добре розподіляється і не має патьоків. Швидко сохне. Тонується в будь-які кольори і відтінки.	напівм атовий	білий (база 1)	A	0,9	л	816,54	878,00	
							A	2,7	л	2371,50	2550,00	
							C	9	л	6566,73	7061,00	
							транспаре нтний (база 3)	A	0,9	л	685,41	737,00
A	2,7	л	2023,68	2176,00								
25	ФУТУРА 40 ТЕКНОС		Емаль уретан-алкідна <b>TEKNOS FUTURA 40</b> універсальна	Ударостійка <b>напівглянцева</b> ультраміцна тиксотропна емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі органорозчинного уретан-алкідного полімеру. Має дуже високу міцність і стійкість до подряпин. Застосовується для фарбування дерев'яних і заґрунтованих антикорозійною ґрунтовкою металевих поверхонь (меблі, двері, віконні рами, інструмент, інвентар, велосипеди, човни та ін.). Емаль тиксотропна (не стікає) - легко наноситься пензлем і валиком, добре розподіляється і не має патьоків - дає змогу отримати чудовий результат навіть непрофесіоналу. Тонується в будь-які кольори і відтінки. Розчинник: уайт-спірит.	напівгл янце вий	білий (база 1)	A	0,9	л	832,35	895,00	
							A	2,7	л	2329,65	2505,00	
							C	9	л	6877,35	7395,00	
							транспаре нтний (база 3)	A	0,9	л	648,21	697,00
								A	2,7	л	1771,65	1905,00
26	ФУТУРА 90 ТЕКНОС		Емаль уретан-алкідна <b>TEKNOS FUTURA 90</b> ударостійка	Ударостійка <b>високоглянцева</b> ультраміцна тиксотропна емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі органорозчинного уретан-алкідного полімеру. Має дуже високу міцність і стійкість до подряпин. Надає поверхням найвищий, яскравий глянець. Застосовується для фарбування дерев'яних і заґрунтованих антикорозійною ґрунтовкою металевих поверхонь (меблі, двері, віконні рами, інструмент, інвентар, велосипеди, човни та ін.). Емаль тиксотропна (не стікає) - легко наноситься пензлем і валиком. Тонується в будь-які кольори.	високог лянцев ий	білий (база 1)	A	0,9	л	868,62	934,00	
							A	2,7	л	2503,56	2692,00	
							транспаре нтний (база 3)	A	0,9	л	696,57	749,00
								A	2,7	л	2003,22	2154,00
<b>Емалі та ґрунти універсальні воднодисперсійні ТЕКНОС</b>												
27	САЛАМАА ТЕКНОС		Емаль уретан-алкідна <b>TEKNOS SALAMAА</b> для шкільних дошок	Водорозчинна уретан-алкідна емаль для внутрішніх робіт. Застосовується насамперед для фарбування шкільних дошок, але ідеальні малярні і експлуатаційні властивості дозволяють фарбувати двері, підвіконня, дерев'яні та заґрунтовані металеві меблі, також гладкі мінеральні поверхні. Емаль має неперевершену стійкість до подряпин, стирання і миття - надписи крейдою легко видаляються вологою губкою. Екологічна (M1). Тонується в будь-які кольори.	матови й	білий (база 1)	C	0,9	л	1069,50	1150,00	
							транспаре нтний (база 3)	C	0,9	л	1016,49	1093,00
28	ФУТУРА АКВА ПРАЙМЕР ТЕКНОС		Грунт алкідний <b>TEKNOS FUTURA AQUA PRIMER</b> водорозчинний	Грунт преміум-класу на основі водорозчинного алкідну. Застосовується як адгезійний ґрунт, що шліфується, для деревини всередині та зовні перед фінішним фарбуванням, також для металевих поверхонь з оцинкованого, нержавіючого або кольорового металу всередині (двері, віконні ґрати, шафи, плінтуси, панелі, профілі, повітропроводи, радіатори опалення, трубопровідні мережі), для фарбування відшпакльованих поверхонь з особливими навантаженнями, де потрібні особлива гладкість та міцність (відкоси). Абсолютно екологічна (M1), безпечна для дитячих іграшок і меблів. Розріджувач: вода.	глибок ома тов ий	білий (база 1)	A	0,45	л	500,34	538,00	
							A	0,9	л	831,42	894,00	
							A	2,7	л	2447,76	2632,00	
							C	9	л	7128,45	7665,00	
							транспаре нтний (база 3)	A	0,9	л	717,03	771,00
								A	2,7	л	2325,93	2501,00
C	9	л	6012,45	6465,00								





29	<b>ФУТУРА АКВА 5 ТЕКНОС</b>		Емаль уретан-алкідна <b>TEKNOS FUTURA AQUA 5</b> водорозчинна	Універсальна <b>глибокоматова</b> водорозчинна емаль на основі уретан-алкїду для внутрішніх і зовнішніх робіт. Без запаху, має всі властивості органорозчинних емалей - формує міцну тверду плівку, стійку до атмосферних впливів і ультрафіолету. Усередині приміщень застосовується для фарбування проґрунтованих або раніше пофарбованих поверхонь деревини, металу, ДСП, ДВП (двері, вікна, меблі, плінтуси, панелі, повітропроводи, сходові поручні, радіатори опалення, підвіконня, рами, а також поштукатурені стіни в приміщеннях з особливими умовами до механічного впливу, зовні застосовується для фарбування проґрунтованих віконних рам, дверей, садових меблів і т. д.). Безпечна для дитячих іграшок і меблів.	глибокоматовий	білий (база 1)	A 0,45 л	642,63	691,00
							A 0,9 л	1049,97	1129,00
							A 2,7 л	2891,37	3109,00
						транспарентний (база 3)	A 0,45 л	647,28	696,00
							A 0,9 л	1055,55	1135,00
							A 2,7 л	2907,18	3126,00
30	<b>ФУТУРА АКВА 20 ТЕКНОС</b>		Емаль уретан-алкідна <b>TEKNOS FUTURA AQUA 20</b> водорозчинна	Універсальна <b>напівматова</b> водорозчинна емаль на основі уретан-алкїду для внутрішніх і зовнішніх робіт. Без запаху, має всі властивості органорозчинних емалей - формує міцну тверду плівку, стійку до атмосферних впливів і ультрафіолету. Усередині приміщень застосовується для фарбування проґрунтованих або раніше пофарбованих поверхонь деревини, металу, ДСП, ДВП (двері, вікна, меблі, плінтуси, панелі, повітропроводи, сходові поручні, радіатори опалення, підвіконня, рами, а також поштукатурені стіни в приміщеннях з особливими умовами до механічного впливу, зовні застосовується для фарбування віконних рам, дверей, садових меблів тощо. Безпечна для дитячих іграшок і меблів.	напівматовий	білий (база 1)	A 0,45 л	555,21	597,00
							A 0,9 л	892,80	960,00
							A 2,7 л	2728,62	2934,00
							C 9 л	7649,25	8225,00
						транспарентний (база 3)	A 0,45 л	538,47	579,00
							A 0,9 л	892,80	960,00
							A 2,7 л	2661,66	2862,00
							C 9 л	7800,84	8388,00
31	<b>ФУТУРА АКВА 40 ТЕКНОС</b>		Емаль уретан-алкідна <b>TEKNOS FUTURA AQUA 40</b> водорозчинна	Універсальна <b>напівглянцева</b> водорозчинна емаль на основі уретан-алкїду для внутрішніх і зовнішніх робіт. Без запаху, має всі властивості органорозчинних емалей - формує міцну тверду плівку, стійку до атмосферних впливів. Застосовується для фарбування проґрунтованих або раніше пофарбованих поверхонь деревини, металу, ДСП, ДВП (двері, вікна, меблі, плінтуси, панелі, повітропроводи, сходові поручні, радіатори опалення, підвіконня, рами, а також поштукатурені стіни в приміщеннях з особливими умовами - сходові клітки, панелі). Зовні - для фарбування дверей, вікон, садових меблів. Безпечна для дитячих іграшок і меблів.	напівглянцевий	білий (база 1)	A 0,45 л	592,41	637,00
							A 0,9 л	933,72	1004,00
							A 2,7 л	2715,60	2920,00
							C 9 л	8083,56	8692,00
						транспарентний (база 3)	A 0,45 л	564,51	607,00
							A 0,9 л	918,84	988,00
							A 2,7 л	2571,45	2765,00
							C 9 л	7199,13	7741,00
32	<b>ФУТУРА АКВА 90 ТЕКНОС</b>		Емаль уретан-алкідна <b>TEKNOS FUTURA AQUA 90</b> водорозчинна	Універсальна <b>високоглянцева</b> водорозчинна емаль на основі уретан-алкїду для внутрішніх і зовнішніх робіт. Без запаху, має всі властивості органорозчинних емалей - формує міцну тверду плівку, стійку до атмосферних впливів і ультрафіолету. Усередині приміщень застосовується для фарбування проґрунтованих або раніше пофарбованих поверхонь деревини, металу, ДСП, ДВП (двері, вікна, меблі, плінтуси, панелі, повітропроводи, сходові поручні, радіатори опалення, підвіконня, рами, а також поштукатурені стіни в приміщеннях з особливими умовами до механічного впливу, зовні застосовується для фарбування віконних рам, дверей, садових меблів і т. д.). Безпечна для дитячих іграшок і меблів.	високоглянцевий	білий (база 1)	A 0,45 л	513,36	552,00
							A 0,9 л	858,39	923,00
							C 2,7 л	2516,58	2706,00
						транспарентний (база 3)	A 0,45 л	489,18	526,00
							A 0,9 л	809,10	870,00
							C 2,7 л	2437,53	2621,00



### Емалі для підлоги ТЕКНОС

33	<b>ТЕКНОФЛО Р ТЕКНОС</b>		Емаль уретан-алкідна <b>TEKNOS TEKNOFLOOR</b> для підлоги	Особливо міцна органорозчинна уретан-алкідна фарба для підлог. Призначена для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для фарбування нових і раніше пофарбованих алкідними або акрилатними фарбами горизонтальних бетонних і дерев'яних поверхонь, заґрунтованих металевих поверхонь (підлог, сходові, терас тощо), коли підлога піддається звичайним навантаженням. Швидко сохне - від пилу - 1 година, можна ходити через 8 годин. Розчинник - уайт-спірит. Фарба отримала міжнародний сертифікат відповідності CE на можливість її застосування для захисту бетонних конструкцій, який регулюється нормами ЄС.	глянцевий	білий (база 1)	A 0,9 л	840,72	904,00
							A 2,7 л	2294,31	2467,00
							C 9 л	6839,22	7354,00
						транспарентний (база 3)	A 0,9 л	684,48	736,00
							A 2,7 л	1846,98	1986,00
							C 9 л	5440,50	5850,00
34	<b>ТЕКНОФЛО Р АКВА ТЕКНОС</b>		Емаль акрилова <b>TEKNOS TEKNOFLOOR AQUA</b> для підлоги	Особливо міцна водорозчинна акрилатна фарба для підлог всередині приміщень. Застосовується для фарбування нових або раніше пофарбованих алкідними, уретано-алкідними, акрилатними фарбами бетонних і дерев'яних поверхонь підлог, сходові та інших горизонтальних і вертикальних поверхонь у сухих приміщеннях, кімнатах, підвалах, сховищах, де поверхні піддаються нормальному зносу. Практично без запаху. Швидко сохне - від пилу - 1 година, наступний шар можна наносити через 4 години. Розріджувач - вода. Фарба отримала міжнародний сертифікат відповідності CE на можливість її застосування для захисту бетонних конструкцій, який регулюється нормами ЄС.	напівглянцевий	білий (база 1)	A 0,9 л	858,39	923,00
							A 2,7 л	2461,71	2647,00
							C 9 л	7256,79	7803,00
						транспарентний (база 3)	A 0,9 л	763,53	821,00
							A 2,7 л	2237,58	2406,00
							C 9 л	6370,50	6850,00
35	<b>ТЕКНОФЛО Р 2К ТЕКНОС</b>		Емаль епоксидна <b>TEKNOS TEKNOFLOOR 2K</b> для підлоги	Надміцна водорозчинна двокомпонентна епоксидна емаль для підлоги і будь-яких бетонних поверхонь усередині приміщень, що піддаються постійному впливу вологи або хімічно агресивних речовин (бензин, олія, жир, луги, кислоти і т.п.). Володіє дуже високою зносостійкістю (втримує інтенсивні навантаження), може застосовуватися для захисту бетонних підлог і стін у промислових приміщеннях, гаражах, мийках, пральнях, у будь-яких сирих приміщеннях, саунах, підвалах тощо.	глянцевий	білий (база 1)	A 0,9 л	1095,54	1178,00
							A 9 л	8094,72	8704,00
						транспарентний (база 3)	A 0,9 л	1069,50	1150,00
							A 9 л	7630,65	8205,00
36	<b>ТЕКНОФЛО Р СТРИП ТЕКНОС</b>		Фарба акрилатна <b>TEKNOS TEKNOFLOOR STRIP</b> для розмітки спортзалів	Спеціалізована фарба на основі акрилату для внутрішніх робіт. Призначена для нанесення ліній розмітки в спортивних залах. Має надміцність до тертя, високі механічні навантаження. Застосовується перед нанесенням фінішних двокомпонентних лаків, але також може застосовуватися і поверх лакового або фарбового шару.	напівматовий	білий (база 1)	C 2,7 л	1693,53	1821,00
						транспарентний	C 2,7 л	1227,60	1320,00




### Емалі для дахів і листового металу ТЕКНОС

37	<b>КИРІО ТЕКНОС -20%</b>		Емаль алкідна <b>TEKNOS KIRJO</b> для дахів і листового металу	Спеціалізована органорозчинна емаль на алкідній основі для дахів і металу, що експлуатується в складних кліматичних умовах. Містить активні антикорозійні пігменти. Призначена для захисного фарбування листової покритті або інших нових і старих оцинкованих (гальванізованих) поверхонь, поверхонь з легких металів (алюміній, цинк, дюраль та ін.), також застосовується як фінішне покриття на заґрунтованих антикорозійним ґрунтом сталевих поверхнях, таким чином, отримується активний антикорозійний захист у всіх шарах покриття. Дуже стійка до атмосферних впливів і ультрафіолету.	напівматовий	білий (база 1)	C 0,9 л	598,92	644,00
							C 2,7 л	1676,23	1802,40
							C 9 л	0,00	0,00
						транспарентний (база 3)	C 0,9 л	555,02	596,80
							C 2,7 л	0,00	0,00
38	<b>КИРІО АКВА ТЕКНОС</b>		Емаль акрилатна <b>TEKNOS KIRJO AQUA</b> для дахів і листового металу	Спеціалізована водорозчинна емаль на акрилатній основі для дахів і металу, що експлуатується в складних кліматичних умовах. Містить активні антикорозійні пігменти. Призначена для захисного фарбування нових нефарбованих оцинкованих (гальванізованих) поверхонь, поверхонь з легких металів (алюміній, цинк, дюраль та ін.), так само застосовується для ремонтного фарбування металевих поверхонь, які були попередньо пофарбовані алкідними або акрилатними фарбами. Можна використовувати для ремонтного фарбування поверхонь, які були пофарбовані промисловим способом і мають різне покриття (поліуретан, Пурал (PURAL), Пурек (PUREX), поліефір, акрил, ПВХ-пластизол і т.д.).	матовий	білий (база 1)	A 0,9 л	734,70	790,00
							A 2,7 л	2033,91	2187,00
							C 9 л	6007,80	6460,00
							C 18 л	10323,00	11100,00
						транспарентний (база 3)	A 0,9 л	622,17	669,00
							A 2,7 л	1847,91	1987,00
							C 9 л	5091,75	5475,00
							C 18 л	8681,55	9335,00







## Емалі-ґрунти антикорозійні ТЕКНОС

39	ФЕРРЕКС КОМБИ ТЕКНОС		Емаль-ґрунт латексна ТЕКНОС FERREX COMBI антикорозійна	Водорозчинна антикорозійна латексна емаль-ґрунт для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для ґрунтування та фарбування майже всіх нефарбованих і раніше офарбованих металевих поверхонь: залізо, сталь, оцинкована сталь, оцинкована листовая сталь (покрівельні та фасадні листи), алюміній і мідь. Також для фарбування металевих поверхонь, які були раніше пофарбовані або заґрунтовані акриловими, алкідними, поліуретановими, епоксидними та поліефірними фарбами. Має гарну адгезію до заводських ґрунток. Використовується для фарбування будь-яких металевих поверхонь та споруд, де потрібні відмінні антикорозійні та/або адгезійні властивості. Фарба є атмосферостійкою і немає необхідності покривати її фінішною фарбою. Тонується в будь-які кольори.	напівматовий	білий (база 1)	A	0,45	л	597,06	642,00	
							A	0,9	л	1002,54	1078,00	
							A	2,7	л	2747,22	2954,00	
							C	9	л	8170,05	8785,00	
							транспарентний (база 3)	A	0,45	л	566,37	609,00
								A	0,9	л	944,88	1016,00
								A	2,7	л	2595,63	2791,00
								C	9	л	7647,39	8223,00
								C	1	л	852,81	917,00
40	ФЕРРЕКС ТЕКНОС		Емаль-ґрунт алкідна ТЕКНОС FERREX антикорозійна	Антикорозійна органорозчинна емаль-ґрунт на алкідній основі, з активними антикорозійними поліпігментами. Застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Використовується як антикорозійний та адгезійний ґрунт для сталевих, цинкових та алюмінієвих поверхонь. Пігменти фарби ефективно перешкоджають утворенню корозії під плівкою фарби. Можна покривати будь-якими фарбами та емальми для листової покрівлі та меблів, а також водорозчинними фарбами для внутрішніх поверхонь. Фарба є атмосферостійкою і немає необхідності покривати її фінішною фарбою.	матовий	сірий	C	1	л	852,81	917,00	
							C	3	л	2379,87	2559,00	
							чорний	C	1	л	820,26	882,00
								C	3	л	2350,11	2527,00
								C	1	л	920,70	990,00
							білий	C	3	л	2656,08	2856,00
								C	1	л	788,64	848,00
								C	3	л	2251,53	2421,00





## Лаки органорозчинні ТЕКНОС

41	ХЕЛО 15 ТЕКНОС		Лак уретан-алкідний ТЕКНОС HELO 15 яхтовий	Органорозчинний напівматовий особливо міцний уретан-алкідний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для лакування будь-яких дерев'яних поверхонь, до яких пред'являються високі вимоги щодо міцності та твердості. Утворює тверду і одночасно еластичну плівку, стійку до атмосферних впливів. Не лущиться і не тріскається. Тонується.	напівматовий	безбарвний (база)	A	0,9	л	624,03	671,00
							A	2,7	л	1868,37	2009,00
							C	9	л	4980,15	5355,00
42	ХЕЛО 40 ТЕКНОС		Лак уретан-алкідний ТЕКНОС HELO 40 яхтовий	Органорозчинний напівглянцевий особливо міцний уретан-алкідний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для лакування будь-яких дерев'яних поверхонь, до яких пред'являються високі вимоги щодо міцності та твердості. Утворює тверду і одночасно еластичну плівку, стійку до атмосферних впливів. Не лущиться і не тріскається. Тонується.	напівглянцевий	безбарвний (база)	A	0,9	л	624,03	671,00
							A	2,7	л	1868,37	2009,00
							C	9	л	4980,15	5355,00
43	ХЕЛО 90 ТЕКНОС		Лак уретан-алкідний ТЕКНОС HELO 90 яхтовий	Органорозчинний високоглянцевий особливо міцний уретан-алкідний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для лакування будь-яких дерев'яних поверхонь, до яких пред'являються високі вимоги щодо міцності та твердості. Утворює тверду і одночасно еластичну плівку, стійку до атмосферних впливів. Не лущиться і не тріскається.	високоглянцевий	безбарвний (база)	A	0,9	л	624,03	671,00
							A	2,7	л	1868,37	2009,00
							C	9	л	4980,15	5355,00

## Лаки воднодисперсійні ТЕКНОС

44	НАТУРА 15 ТЕКНОС		Лак акриловий ТЕКНОС NATURA 15 меблевий	Воднодисперсійний напівматовий акриловий лак з посиленням захистом від УФ-випромінювання, для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування дерев'яних стін, стель, вікон, дверей, меблів (крім підлог). Самовирівнюється, швидко сохне, майже без запаху. Стійкий до побутових миючих речовин, також харчових продуктів - чай, кава, олія, алкоголь. Тонується.	напівматовий	безбарвний (база)	C	0,9	л	552,42	594,00
							C	2,7	л	1600,53	1721,00
							C	9	л	4212,90	4530,00
45	НАТУРА 40 ТЕКНОС		Лак акриловий ТЕКНОС NATURA 40 меблевий	Воднодисперсійний напівглянцевий акриловий лак з посиленням захистом від УФ-випромінювання, для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування дерев'яних стін, стель, вікон, дверей, меблів (крім підлог). Самовирівнюється, швидко сохне, майже без запаху. Стійкий до побутових миючих речовин, також харчових продуктів - чай, кава, олія, алкоголь. Тонується.	напівглянцевий	безбарвний (база)	C	0,9	л	552,42	594,00
							C	2,7	л	1600,53	1721,00
							C	9	л	4212,90	4530,00
46	ХЕЛО АКВА 5 ТЕКНОС		Лак поліуретановий ТЕКНОС HELO AQUA 5 для паркету та меблів	Особливо міцний глибокоматовий поліуретановий воднодисперсійний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для лакування паркету, дощатих підлог, сходів, інших дерев'яних поверхонь, які мають високе навантаження, будь-яких меблів і виробів з деревини всередині і зовні приміщень. Тонується. Екологічно чистий продукт (сертифікат емісії M1).	глибокوماتовий	безбарвний (база)	A	0,45	л	670,53	721,00
							A	0,9	л	1154,13	1241,00
							A	2,7	л	3358,23	3611,00
47	ХЕЛО АКВА 20 ТЕКНОС		Лак поліуретановий ТЕКНОС HELO AQUA 20 для паркету та меблів	Особливо міцний напівматовий поліуретановий воднодисперсійний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для лакування паркету, дощатих підлог, сходів, інших дерев'яних поверхонь, які мають високе навантаження, будь-яких меблів і виробів з деревини всередині і зовні приміщень. Тонується. Екологічно чистий продукт (сертифікат емісії M1).	напівматовий	безбарвний (база)	A	0,45	л	586,83	631,00
							A	0,9	л	1009,98	1086,00
							A	2,7	л	2937,87	3159,00
							C	9	л	8765,25	9425,00
48	ХЕЛО АКВА 40 ТЕКНОС		Лак поліуретановий ТЕКНОС HELO AQUA 40 для паркету та меблів	Особливо міцний напівглянцевий поліуретановий воднодисперсійний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для лакування паркету, дощатих підлог, сходів, інших дерев'яних поверхонь, які мають високе навантаження, будь-яких меблів і виробів з деревини всередині і зовні приміщень. Тонується. Екологічно чистий продукт (сертифікат емісії M1).	напівглянцевий	безбарвний (база)	A	0,45	л	586,83	631,00
							A	0,9	л	1009,98	1086,00
							A	2,7	л	2937,87	3159,00
							C	9	л	8765,25	9425,00
49	ХЕЛО АКВА 80 ТЕКНОС		Лак поліуретановий ТЕКНОС HELO AQUA 80 для паркету та меблів	Особливо міцний високоглянцевий поліуретановий воднодисперсійний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для лакування паркету, дощатих підлог, сходів, інших дерев'яних поверхонь, які мають високе навантаження, будь-яких меблів і виробів з деревини всередині і зовні приміщень. Тонується. Екологічно чистий продукт (сертифікат емісії M1).	високоглянцевий	безбарвний (база)	A	0,45	л	586,83	631,00
							A	0,9	л	1009,98	1086,00
							A	2,7	л	2937,87	3159,00
							C	9	л	8765,25	9425,00

## Професійні матеріали для паркету та підлоги ТЕКНОС

50	ГИДРО ОЙЛ ТЕКНОС		Олія поліуретанова ТЕКНОС HYDRO OIL паркетна	Спеціалізована водорозчинна надміцна однокомпонентна олія на поліуретановій основі для внутрішніх робіт. Призначена для фінішного оздоблення раніше необроблених дерев'яних підлог або паркету в громадських і житлових приміщеннях, наноситься валиком або шпателем. Утворює матову натуральну олійно-воскову та дуже стійку поверхню.	матовий	безбарвний	C	5	л	6536,04	7028,00
51	ГИДРО ВАКС ТЕКНОС		Віск поліуретановий ТЕКНОС HYDRO WAX паркетний	Спеціалізований водорозчинний надміцний однокомпонентний віск на поліуретановій основі для внутрішніх робіт. Призначений для фінішного оздоблення раніше необроблених дерев'яних підлог або паркету в громадських і житлових приміщеннях, наноситься валиком або шпателем. Утворює глибокоматову натуральну воскову та дуже стійку поверхню.	глибокوماتовий	безбарвний	C	5	л	6987,09	7513,00
52	ТЕКНОФЛО Р БОЯ ТЕКНОС		Морилка синтетична ТЕКНОС TEKNOFLOOR BOJA паркетна	Спеціалізована водорозчинна морилка на синтетичній основі для внутрішніх робіт. Застосовується для тонування паркетних і дерев'яних підлог валиком або спеціальним шпателем. Також можливе нанесення за допомогою пензля. Наноситься на підготовлену деревину до нанесення водних акрилатних ґрунтувальних лаків. Екологічно чистий продукт (сертифікат емісії M1).	глибокوماتовий	безбарвний	C	2,7	л	1175,52	1264,00
53	ФОРМЕ ТЕКНОС		Лак ґрунтувальний ТЕКНОС FORME паркетний	Однокомпонентний воднодисперсійний ґрунтувальний лак для внутрішніх робіт, застосовується для ґрунтувального лакування паркетних і дерев'яних підлог перед нанесенням фінішних лаків. Для роботи можна використовувати всі інструменти для нанесення лаку, зокрема валик. Не змінює колір і не підкреслює структуру деревини. Вища категорія екологічності (категорія M1).	матовий	безбарвний	C	5	л	3668,85	3945,00



54	ТОПАЗ 20 ТЕКНОС		Лак поліуретановий TEKNOS TOPAZ 20 1K паркетний	Однокомпонентний воднодисперсійний лак для внутрішніх робіт, застосовується для фінішного лакування паркетних і дерев'яних підлог у житлових і громадських приміщеннях, спеціально розроблений для нанесення валиком. Утворює дуже стійке до механічних навантажень покриття. Відрізняється дуже легким і комфортним нанесенням без піноутворення. Вища категорія екологічності (категорія M1).	напівматовий	безбарвний	С	5	л	4356,12	4684,00
55	ТОПАЗ 55 ТЕКНОС		Лак поліуретановий TEKNOS TOPAZ 55 1K паркетний	Однокомпонентний воднодисперсійний лак для внутрішніх робіт, застосовується для фінішного лакування паркетних і дерев'яних підлог у житлових і громадських приміщеннях, спеціально розроблений для нанесення валиком. Утворює дуже стійке до механічних навантажень покриття. Відрізняється дуже легким і комфортним нанесенням без піноутворення. Вища категорія екологічності (категорія M1).	напівглянцевий	безбарвний	С	5	л	4356,12	4684,00
56	ОПАЛ 10 ТЕКНОС		Лак поліуретановий TEKNOS OPAL 10 2K паркетний	Двокомпонентний воднодисперсійний лак для внутрішніх робіт, застосовується для фінішного лакування паркетних і дерев'яних підлог у житлових, громадських приміщеннях, а також у приміщеннях, підлоги яких зазнають екстремальних навантажень - танцюли, спортивні майданчики, приміщення з високою прохідністю. Відповідає стандартам DIN 18032-2 і EN 14904 для спортивних об'єктів. Спеціально розроблений для нанесення валиком або пензлем. Вища категорія екологічності (категорія M1). Відповідає вимогам міжнародної морської організації (IMO) з пожежної безпеки - рекомендований для оздоблення яхт і суден - не виділяє токсичних газів під час горіння, не підтримує горіння.	матовий	безбарвний	С	5	л	6383,52	6864,00
57	ОПАЛ 20 ТЕКНОС		Лак поліуретановий TEKNOS OPAL 20 2K паркетний	Двокомпонентний воднодисперсійний лак для внутрішніх робіт, застосовується для фінішного лакування паркетних і дерев'яних підлог у житлових, громадських приміщеннях, а також у приміщеннях, підлоги яких зазнають екстремальних навантажень - танцюли, спортивні майданчики, приміщення з високою прохідністю. Відповідає стандартам DIN 18032-2 і EN 14904 для спортивних об'єктів. Спеціально розроблений для нанесення валиком або пензлем. Вища категорія екологічності (категорія M1). Відповідає вимогам міжнародної морської організації (IMO) з пожежної безпеки - рекомендований для оздоблення яхт і суден - не виділяє токсичних газів під час горіння, не підтримує горіння.	напівматовий	безбарвний	С	5	л	5966,88	6416,00
58	ОПАЛ 55 ТЕКНОС		Лак поліуретановий TEKNOS OPAL 55 2K паркетний	Двокомпонентний воднодисперсійний лак для внутрішніх робіт, застосовується для фінішного лакування паркетних і дерев'яних підлог у житлових, громадських приміщеннях, а також у приміщеннях, підлоги яких зазнають екстремальних навантажень - танцюли, спортивні майданчики, приміщення з високою прохідністю. Відповідає стандартам DIN 18032-2 і EN 14904 для спортивних об'єктів. Спеціально розроблений для нанесення валиком або пензлем. Вища категорія екологічності (категорія M1). Відповідає вимогам міжнародної морської організації (IMO) з пожежної безпеки - рекомендований для оздоблення яхт і суден - не виділяє токсичних газів під час горіння, не підтримує горіння.	напівглянцевий	безбарвний	С	5	л	5517,69	5933,00
59	ГЭП ТЕКНОС		Шпаклівка особливо міцна TEKNOS GAP для паркета	Воднодисперсійна шпаклівка на основі латексу, для внутрішніх робіт, застосовується для ремонтного шпаклювання паркетних і дерев'яних підлог у житлових і громадських приміщеннях перед нанесенням лаків, фарб або емалей. Особливо стійка до механічних навантажень, в міру еластична, має відмінне заповнення. Може бути розведена будь-яким воднодисперсійним ґрунтом і наповнена шліфувальним пилом для відповідності шпаклівки кольору деревини. Вища категорія екологічності (категорія M1).	глибокоматовий	дуб	С	1	л	480,81	517,00
							С	10	л	3365,67	3619,00
							С	1	л	480,81	517,00
							С	10	л	3365,67	3619,00

### Олії та воски для дерев'яних поверхонь ТЕКНОС

60	ХИРСИВАХ А ТЕКНОС		Олія карнаубська TEKNOS HIRSIVAH A для деревини	Водорозчинна натуральна олія з карнаубським воском, для внутрішніх робіт. Застосовується для нанесення на дерев'яні поверхні в сухих приміщеннях - дерев'яні та панельні стіни і стелі, планки, двері, крім підлог. Не створює плівки, але створює воскову водовідштовхувальну матову поверхню, яка красиво підкреслює текстуру деревини.	матовий	безбарвний (база)	А	0,9	л	624,03	671,00
							А	2,7	л	2090,64	2248,00
							С	9	л	5398,65	5805,00









### Серія матеріалів для саун і лазень SATU TEKNOС

61	САТУ ЛАУДЕСУО Я ТЕКНОС		Олія вологозахисна TEKNOS SATU LAUDASUOJA для полиць у саунах	Абсолютно екологічно чистий масляний склад, що містить парафінову олію, для захисту деревини в лазнях і саунах, яка має контакт зі шкірою (полиці, панелі в парильні, стільниці тощо). Вбирається в деревину не утворюючи плівки, створюючи ефективну брудно- і водовідштовхувальну поверхню. Екологічно чистий продукт.	легкий блиск	безбарвний	А	0,25	л	311,55	335,00
							А	1	л	858,39	923,00
62	САТУ САУНАСУО Я ТЕКНОС		Лак вологозахисний TEKNOS SATU SAUNASUOJA для саун	Водорозчинний захисний склад для внутрішніх робіт на основі акрилу. Тиксотропний (не стікає), утворює брудно-водовідштовхувальну паропроникну поверхню. Призначений для захисту деревини та виробів з дерева у вологих і гарячих умовах експлуатації (стіни і стелі в парильні лазні, сауни, в роздягальні, в душовій тощо). Тонується.	напівматовий	безбарвний (база)	А	0,9	л	409,20	440,00
							А	2,7	л	1144,83	1231,00
							С	9	л	2829,06	3042,00
63	САТУ САУНАВАХ А ТЕКНОС		Олія-віск вологозахисна TEKNOS SATU SAUNAVAHA для саун	Водорозчинний захисний склад для внутрішніх робіт на основі натурального воску. Повністю вбирається в деревину, не утворюючи зовнішньої плівки. Призначений для захисту деревини у вологих і гарячих умовах експлуатації (полиці, стіни і стелі в парильні лазні, сауни, в роздягальні, в душовій) - застосовується для захисту деревини в лазнях і саунах, крім підлог. Тонується.	легкий блиск	безбарвний (база)	А	0,45	л	444,54	478,00
							А	0,9	л	693,78	746,00
							С	2,7	л	2110,17	2269,00
							С	0,9	л	737,49	793,00
64	РЕНСА САУНА ТЕКНОС		Очищувач кислотний TEKNOS RENZA SAUNA для саун	Кислотний дезінфікуючий, відбілювальний, мийний засіб, що розчиняє вапняні солі. Застосовується для очищення лазень, саун та інших вологих приміщень. Делікатно розчиняє і відмиває різні забруднення. Не викликає корозії металевих елементів. Продукт є нешкідливим для навколишнього середовища і біологічно розкладається.	безбарвний	А	1	л	256,68	276,00	




### Серія матеріалів для зовнішніх дерев'яних поверхонь WOODEX TEKNOС

65	ВУДЕКС БЭЙС ТЕКНОС -10%		ґрунтовка антисептична TEKNOS WOODEX BASE для деревини	Органорозчинна антисептична ґрунтовка для зовнішніх робіт. Ефективно захищає деревину від плісняви, гниття, синяви. Швидко сохне - через годину можна наносити фінішне покриття. Застосовується для первинної обробки будь-яких дерев'яних поверхонь і виробів з дерева (стругані та дерев'яні фасади, веранди, тераси, садові меблі, лавки тощо).	без блиску	безбарвний	А	1	л	577,53	621,00
							А	3	л	1629,64	1752,30
							А	10	л	4140,64	4452,30
66	ВУДЕКС АКВА БЭЙС ТЕКНОС -10%		ґрунтовка антисептична TEKNOS WOODEX AQUA BASE для деревини	Водорозчинна антисептична ґрунтовка для зовнішніх робіт. Ефективно захищає деревину від плісняви, гниття, синяви. Красиво проявляє структуру деревини. Застосовується для первинної обробки будь-яких дерев'яних поверхонь і виробів з дерева: стругані та дерев'яні фасади, веранди, тераси, садові меблі, лавки тощо.	без блиску	безбарвний	С	3	л	1400,30	1505,70
							С	10	л	3324,56	3574,80
67	ВУДЕКС КЛАССІК ТЕКНОС -10%		Лазур-лак антисептичний TEKNOS WOODEX CLASSIC для деревини	Органорозчинний антисептичний лак для зовнішніх робіт. Ефективно захищає деревину від плісняви, гниття, синяви. Тиксотропний (не стікає), тонкошаровий, глибокопроникаючий. Не створює плівку, дозволяє деревині дихати. Застосовується як фінішне покриття для дерев'яних поверхонь зі змінюваною геометрією (стругані та дерев'яні фасади, веранди, паркани тощо). Тонується.	напівматовий	безбарвний (база)	А	0,9	л	654,53	703,80
							А	2,7	л	1675,67	1801,80
							А	9	л	4653,72	5004,00
							С	18	л	8115,55	8726,40
68	ВУДЕКС АКВА КЛАССІК ТЕКНОС -10%		Лазур-лак антисептичний TEKNOS WOODEX AQUA CLASSIC для деревини	Водорозчинний антисептичний лак для зовнішніх робіт. Ефективно захищає деревину від плісняви, гниття, синяви. Не утворює плівку, глибокопроникаючий. Застосовується як фінішне покриття для зовнішніх дерев'яних поверхонь - стругані та дерев'яні фасади, веранди, альтанки, паркани тощо, особливо рекомендовано для дерев'яних поверхонь.	напівматовий	безбарвний (база)	А	0,9	л	486,30	522,90
							А	2,7	л	1380,21	1484,10
							А	9	л	3617,51	3889,80
69	ВУДЕКС ПРЕМІУМ ТЕКНОС -10%		Лазур-лак антисептичний TEKNOS WOODEX PREMIUM для деревини	Водорозчинний прозорий лесоуючий антисептик нового покоління для зовнішніх робіт. Забезпечує надійний захист і подовжує термін служби в два-три рази, порівняно з звичайними антисептиками для деревини. Захищає деревину від забруднень, вологи, цілі, грибка, при тонуванні - від УФ-випромінювання. Застосування - двері, віконні рами, паркани, дерев'яні будинки. Тонується.	матовий	безбарвний (база)	А	2,7	л	1607,04	1728,00
							А	9	л	4218,48	4536,00
70	ВУДЕКС ВУД ОЙЛ ТЕКНОС -10%		Олія вологозахисна TEKNOS WOOD OIL для деревини	Органорозчинна натуральна олія для зовнішніх робіт. Містить ефективний антисептик. Поглинається деревиною, не утворюючи плівки. Застосовується для захисту від вологи нових, оброблених антисептичною ґрунтовкою і раніше оброблених олією виробів з деревини, зокрема з твердих порід (дуб, тик) - садові меблі, причали, тераси, ґанки, двері.	матовий	безбарвний (база)	А	0,9	л	598,46	643,50
							А	2,7	л	1511,62	1625,40
							А	9	л	4119,71	4429,80
71	ВУДЕКС АКВА ВУД ОЙЛ ТЕКНОС		Олія вологозахисна TEKNOS WOOD OIL для деревини	Водорозчинна натуральна олія для зовнішніх робіт. Не містить антисептиків. Поглинається деревиною, не утворюючи плівки. Застосовується для захисту від вологи нових, оброблених антисептичною ґрунтовкою і раніше оброблених олією виробів з деревини - садові меблі, альтанки, паркани, причали, тераси, ґанки, двері. Тонується.	матовий	безбарвний (база)	А	0,9	л	498,48	536,00
							А	2,7	л	1298,28	1396,00
							А	9	л	3506,10	3770,00
72	ВУДЕКС АКВА СОЛІД ТЕКНОС		Фарба антисептична TEKNOS WOODEX AQUA SOLID для деревини	Фасадна воднодисперсійна антисептична покривна (непрозора) фарба для зовнішніх дерев'яних поверхонь на основі акрил-алкідного зв'язуючого. Призначена для довготривалого захисту нових або раніше оброблених лесоуючими антисептичними матеріалами будь-яких вертикальних дерев'яних поверхонь (стіни, зруби, альтанки, віконні рами, вагонка тощо). Особливо рекомендується для обробки старої незахищеної деревини для захисту від біоуражені і для надання поверхні однорідного щільного кольору. Підходить також для заґрунтованих промисловим способом виробів. Тонкошаровий продукт, залишає видимую текстуру деревини.	напівглянцевий	білий (база 1)	С	0,9	л	703,08	756,00
							С	2,7	л	1951,14	2098,00
							С	9	л	5690,67	6119,00
							С	0,9	л	594,27	639,00
							С	2,7	л	1633,08	1756,00
							С	9	л	4681,62	5034,00





### Очищувачи ТЕКНОС

73	<b>РЕНСА СУПЕР ТЕКНОС</b>		Очищувач лужний <b>TEKNOS RENSA SUPER</b> універсальний	Лужний ефективний засіб для очищення будь-яких сильно забруднених матеріалів, для раніше пофарбованих поверхонь перед новим перефарбовуванням, також для свіжопофарбованих поверхонь - всередині та зовні. Продукт після застосування сам випаровується з поверхні, його не потрібно змивати водою - необхідно стерти бруд і дати висохнути 5 хвилин. Біологічно розкладається.	готовий до застосування, розводиться водою не потрібно	A	1	л	<b>222,27</b>	<b>239,00</b>
74	<b>РЕНСА ФАСАД ТЕКНОС</b>		Очищувач лужний <b>TEKNOS RENSA FAÇADE</b> для фасадів	Ефективний лужний мийний засіб-концентрат для очищення зовнішніх поверхонь будівель і для попередньої підготовки перед фарбуванням. Видаляє бруд, плісняву, водорості та інші матеріали, які перешкоджають фарбуванню. Не пошкоджує пофарбовані поверхні. Продукт є нешкідливим для навколишнього середовища та біологічно розкладається.	для підготовки перед фарбуванням розводиться водою 1:10, якщо дуже брудно - 1:5, просто миття - 1:15	A	1	л	<b>275,28</b>	<b>296,00</b>
75	<b>РЕНСА ТЕРРАСА ТЕКНОС</b>		Очищувач лужний <b>TEKNOS RENSA TERRACE</b> для терас і садових меблів	Лужний мийний розчин є ефективним засобом для очищення підлог терас і садових меблів перед використанням олії для деревини, видаляючи бруд, плісняву, водорості, що заважають поглинати олії деревиною. Також може застосовуватися для очищення будь-яких сильно забруднених поверхонь і пофарбованих поверхонь, що крейдяться. Нешкідливий біорозкладний очищувач.	розводиться водою 1:1, якщо дуже брудна поверхня - без розведення водою	A	1	л	<b>204,60</b>	<b>220,00</b>
76	<b>РЕНСА МЕТАЛЛ ТЕКНОС</b>		Очищувач кислотний <b>TEKNOS RENSA STEEL</b> для нового оцинкування	Ефективний мийний засіб-концентрат на основі лимонної кислоти для підготовки нового або раніше пофарбованого оцинкованого або гальванізованого металу перед фарбуванням. Особливо ефективний для нового оцинкування - видаляє жир, бруд, солі цинку та інші забруднення. Продукт є нешкідливим для довкілля та біологічно розкладається.	розводиться водою 1:3, якщо дуже брудна поверхня - 1:1	A	1	л	<b>221,34</b>	<b>238,00</b>
76	<b>РЕНСА МЕТАЛЛ ТЕКНОС</b>		Очищувач кислотний <b>TEKNOS RENSA STEEL</b> для нового оцинкування	Ефективний мийний засіб-концентрат на основі лимонної кислоти для підготовки нового або раніше пофарбованого оцинкованого або гальванізованого металу перед фарбуванням. Особливо ефективний для нового оцинкування - видаляє жир, бруд, солі цинку та інші забруднення. Продукт є нешкідливим для довкілля та біологічно розкладається.	розводиться водою 1:3, якщо дуже брудна поверхня - 1:1	C	10	л	<b>1581,00</b>	<b>1700,00</b>
						C	10	л	<b>1581,00</b>	<b>1700,00</b>
77	<b>РЕНСА РУФ ТЕКНОС</b>		Очищувач лужний <b>TEKNOS RENSA ROOF</b> для черепичних і металевих дахів	Ефективний лужний мийний засіб-концентрат для очищення черепичної покрівлі та попередньої підготовки сильно забрудненої покрівлі з пофарбованої листової сталі перед ремонтом і фарбуванням. Ефективно видаляє бруд, водорості та лишайники. Продукт є нешкідливим для навколишнього середовища і біологічно розкладається.	розводиться водою 1:6, якщо дуже брудна поверхня - 1:3	C	1	л	<b>328,29</b>	<b>353,00</b>
78	<b>РЕНСА АНТИ-МОУЛД ТЕКНОС</b>		Очищувач антисептичний <b>TEKNOS RENSA ANTI-MOULD</b> від плісняви та мохів	Ефективний антисептик-концентрат для очищення будь-яких зовнішніх поверхонь від плісняви, лишайників, водоростей, застосовується також для дезінфекції поверхонь на довгі роки. Продукт не потрібно змивати водою - поверхня самоочищається під дією дощу і вітру. Продукт є нешкідливим для довкілля та біологічно розкладається.	розводиться водою 1:5, якщо дуже брудна поверхня - 1:2	A	1	л	<b>621,24</b>	<b>668,00</b>
79	<b>РЕНСА БРАШ ТЕКНОС</b>		Очищувач синтетичний <b>TEKNOS RENSA BRUSH</b> для малярського інструменту	Ефективний нейтральний мийний засіб для очищення будь-якого малярського інструменту. Видаляє з інструменту навіть стару висохла фарбу. Продукт є нешкідливим для довкілля та біологічно розкладається. Екологічно чистий продукт.	готовий до застосування, розводиться водою не потрібно	A	1	л	<b>202,74</b>	<b>218,00</b>
						C	5	л	<b>886,29</b>	<b>953,00</b>



### Розчинники органічні ТЕКНОС




80	<b>ТЕКНОСОЛ ЇВ 1621 ТЕКНОС</b>		Розчинник органічний <b>TEKNOS TEKNOSOLV 1621</b> для алкідних матеріалів і масел	Високоочищений уайт-спірит, з легким запахом, не містить ароматичних вуглеводнів. Ефективно зменшує в'язкість олійних і алкідних фарб, емалей і лаків, також застосовується для знежирення поверхонь перед фарбуванням.	безбарвний	A	1	л	<b>494,76</b>	<b>532,00</b>
81	<b>ТЕКНОСОЛ ЇВ 9500 ТЕКНОС</b>		Розчинник органічний <b>TEKNOS TEKNOSOLV 9500</b> для розпилення пульверизатором	Високоякісний розчинник, призначений для розведення алкідних матеріалів, призначених для нанесення фарборозпилювачем.	безбарвний	A	1	л	<b>489,18</b>	<b>526,00</b>
82	<b>ТЕКНОСОЛ ЇВ 1639 ТЕКНОС</b>		Розчинник органічний <b>TEKNOS TEKNOSOLV 1639</b> для ксилоловмісних матеріалів	Суміш ефективних розчинників для емалей, що містять ксилол, наприклад, ФЕРРЕКС.	безбарвний	A	1	л	<b>562,65</b>	<b>605,00</b>

### Матеріали ТРЕНД для інтер'єрних робіт ТЕКНОС

83	<b>ТРЕНД 3 ТЕКНОС</b>		Фарба акрилатна <b>TEKNOS TREND 3</b> для стель	Фарба для внутрішніх робіт на основі акрилату для фарбування стель у сухих приміщеннях, також застосовується для ґрунтування поверхонь, на заґрунтовані поверхні легко наноситься дисперсійні фарби різного глянце. Також може використовуватися для фарбування поверх старих алкідних і емulsionних фарб. На оцинковані поверхні фарбу можна наносити безпосередньо. Добре миється - 2 клас за EN13300 (понад 2000 циклів). Без запаху та розчинників - вища категорія M1.	глибок омаатовий	білий (база 1)	A	0,9	л	<b>430,59</b>	<b>463,00</b>
							A	2,7	л	<b>1349,43</b>	<b>1451,00</b>
							A	9	л	<b>2723,04</b>	<b>2928,00</b>
							C	18	л	<b>4774,62</b>	<b>5134,00</b>
84	<b>ТРЕНД 7 ТЕКНОС</b>		Фарба акрилатна <b>TEKNOS TREND 7</b> інтер'єрна	Фарба для промислового використання на основі акрилатного зв'язуючого, для внутрішніх робіт, призначена для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях, де потрібне часте миття (дитячі, коридори, сходові марші). Особливо рекомендується для шпалер під фарбування. Утворює напівматове покриття, яке важко заглянцювати при частому митті. Відмінно миється - відповідає 1 класу стійкості на стирання за EN13300 (понад 10 000 циклів мокрого стирання). Застосовується по будь-яких типах мінеральних і дерев'яних поверхонь, також поверх алкідних і дисперсійних фарб. На оцинковані поверхні фарбу можна наносити безпосередньо. Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів - екологічно чистий продукт.	напівматовий	білий (база 1)	A	0,9	л	<b>564,51</b>	<b>607,00</b>
							A	2,7	л	<b>1565,19</b>	<b>1683,00</b>
							A	9	л	<b>4170,12</b>	<b>4484,00</b>
							C	18	л	<b>7784,10</b>	<b>8370,00</b>
							A	0,9	л	<b>470,58</b>	<b>506,00</b>
							A	2,7	л	<b>1456,38</b>	<b>1566,00</b>
85	<b>ТРЕНД 20 ТЕКНОС</b>		Фарба акрилатна <b>TEKNOS TREND 20</b> інтер'єрна	Фарба для промислового використання на основі акрилатного зв'язуючого, для внутрішніх робіт, призначена для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях, де потрібне часте миття (дитячі, коридори, сходові марші). Особливо рекомендується для шпалер під фарбування. Утворює напівматове покриття, яке важко заглянцювати при частому митті. Відмінно миється - відповідає 1 класу стійкості на стирання за EN13300 (понад 10 000 циклів мокрого стирання). Застосовується по будь-яких типах мінеральних і дерев'яних поверхонь, також поверх алкідних і дисперсійних фарб. На оцинковані поверхні фарбу можна наносити безпосередньо. Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів - екологічно чистий продукт.	напівматовий	білий (база 1)	C	0,9	л	<b>544,05</b>	<b>585,00</b>
							C	2,7	л	<b>1547,52</b>	<b>1664,00</b>
							C	9	л	<b>4185,00</b>	<b>4500,00</b>
							C	18	л	<b>7874,31</b>	<b>8467,00</b>
							C	0,9	л	<b>470,58</b>	<b>506,00</b>
							C	2,7	л	<b>1329,90</b>	<b>1430,00</b>
85	<b>ТРЕНД 20 ТЕКНОС</b>		Фарба акрилатна <b>TEKNOS TREND 20</b> інтер'єрна	Фарба для промислового використання на основі акрилатного зв'язуючого, для внутрішніх робіт, призначена для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях, де потрібне часте миття (дитячі, коридори, сходові марші). Особливо рекомендується для шпалер під фарбування. Утворює напівматове покриття, яке важко заглянцювати при частому митті. Відмінно миється - відповідає 1 класу стійкості на стирання за EN13300 (понад 10 000 циклів мокрого стирання). Застосовується по будь-яких типах мінеральних і дерев'яних поверхонь, також поверх алкідних і дисперсійних фарб. На оцинковані поверхні фарбу можна наносити безпосередньо. Без запаху і розчинників - вища категорія M1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів - екологічно чистий продукт.	напівматовий	транспарентний (база 3)	C	9	л	<b>3450,30</b>	<b>3710,00</b>
							C	18	л	<b>6398,40</b>	<b>6880,00</b>

### Матеріали для професійних малярів ТЕКНОС ПРОМ

86	<b>БИНДЕР ТЕКНОС ПРОМ</b>		ґрунтовка акрилова <b>TEKNOSPRO BINDER</b> пилзов'язуюча	Пилзов'язуюча водна ґрунтовка на акрилової основі (14% сухого залишку) для стін, стель у внутрішніх приміщеннях. Застосовується для зв'язування пилу на бетоні, цеглі, будівельних блоках та інших будівельних поверхнях. Ідеально готує поверхні для подальших робіт, наноситься пензлем, валиком і методом безповітряного наплення.	глибок омаатовий	безбарвний	C	18	л	<b>4679,76</b>	<b>5032,00</b>
87	<b>БИНДЕР ПЛЮС ТЕКНОС ПРОМ</b>		ґрунтовка мікроакрилова <b>TEKNOSPRO BINDER+</b> пилзов'язуюча	Пилзов'язуюча водна ґрунтовка на мікроакрилової основі (10% сухого залишку) для мінеральних стін, стель і підлог у будь-яких опалювальних або неопалювальних внутрішніх приміщеннях (цегла, бетон, штукатурка, шпаклівка тощо). Ідеально зв'язує пил, не створює плівки на поверхні. Наноситься пензлем, валиком, і методом безповітряного розпилення.	глибок омаатовий	безбарвний	A	5	л	<b>2006,01</b>	<b>2157,00</b>
							C	9	л	<b>3457,74</b>	<b>3718,00</b>
							C	18	л	<b>6071,04</b>	<b>6528,00</b>

88	ПОХЬЯ ТЕКНОС ПРОМ		Ґрунт акрилатний TEKNOSPRO POHJA інтер'єрний	Адгезійний ґрунт на акрилатній основі для внутрішніх робіт. Застосовується як ґрунтовка по стінах і стелях у сухих житлових і громадських приміщеннях, або як самостійна фарба для стель, а також для фарбування гальванізованого й оцинкованого металу (короби, вентиляція тощо). Готує поверхні для подальшого ідеального фарбування. Відмінно миється (2 клас мокрого миття). Застосовується переважно для пневмо- і безповітряного розпилення, але може наноситися і валиком.	глибоко оматов ий	білий (база 1)	A	9	л	3600,96	3872,00
							C	18	л	6396,54	6878,00
89	ПРО 5 ТЕКНОС ПРОМ		Фарба акрилатна TEKNOSPRO 5 інтер'єрна	Професійна матова високоякісна фарба для внутрішніх робіт на основі акрилату, посиленого алкідом. Застосовується для фарбування об'єктів будівництва методом повітряного або безповітряного розпилення, але може наноситися і валиком. Для цих цілей фарба додатково багаторазово відфільтрована і допускає значне розведення водою для отримання потрібної в'язкості без втрати фізико-механічних властивостей. Швидко сохне, наступний шар можна наносити через 1 годину (при T=20C). Фарба легко наноситься, може перефарбовувати старі алкідні плівки. Відмінно миється (вищий 1 клас вологого миття згідно з EN 13300 (ISO 11998)). Витримує понад 5000 проходів щіткою, SFS 3755), екологічна (категорія M1).	матови й	білий (база 1)	C	2,7	л	2054,37	2209,00
							C	9	л	5149,41	5537,00
							C	18	л	9202,35	9895,00
						транспаре нтний (база 3)	C	2,7	л	1731,66	1862,00
							C	9	л	3804,63	4091,00
							C	18	л	6958,26	7482,00
90	ПРО 7 ТЕКНОС ПРОМ		Фарба акрилатна TEKNOSPRO 7 інтер'єрна	Професійна напівматова високоякісна фарба для внутрішніх робіт на основі акрилату. Застосовується для фарбування об'єктів будівництва методом повітряного або безповітряного розпилення, може наноситися і валиком. Фарба додатково багаторазово відфільтрована і допускає значне розведення водою для отримання потрібної в'язкості без втрати фізико-механічних властивостей. Швидко сохне, наступний шар можна наносити через 1 годину (при T=20C). Фарба легко наноситься, і поверхня виходить щільна і рівна. Відмінно миється (вищий 1 клас вологого миття згідно з EN 13300 (ISO 11998)). Витримує понад 10 000 проходів щіткою.	напівм атовий	білий (база 1)	C	2,7	л	2495,19	2683,00
							C	9	л	5144,76	5532,00
							C	18	л	9695,25	10425,00
						транспаре нтний (база 3)	C	2,7	л	2219,91	2387,00
							C	9	л	4227,78	4546,00

**СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!**