

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Краска готова к применению и разбавления не требует. Перед применением тщательно перемешать.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской должна быть сухой, очищенной от жира (масляных пятен) и загрязнений. При окраске старой древесины рекомендуется произвести дезинфекцию раствором

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Перед нанесением нетонированной ЕС базы грунтование не требуется.

ОКРАСКА:

Наносится в 1-2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 85%. При использовании тонированной базы ЕС необходимо периодическое перемешивание в процессе работы (раз в 1-2 часа) во избежание отличия оттенка цвета.

Как самостоятельное покрытие используется только в затонированном виде!

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется растворитель VAITSOL или уайт-спирит.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
 - Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).
- Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9 л; 2,7 л;
9,9 л



4÷13 м²/л



8-24 часов



RILAKOLOR
(ЕС БАЗА)



VAITSOL или
уайт-спирит

