



FACEBOOK



INSTAGRAM

ADI UPP Розріджувач універсальний 1L (база/акрил)



ADT.4400

КРАЇНА ВИРОБНИК: Італія

Універсальний розріджувач від італійського виробника.

Співвідношення змішування –
на 100% фарби 60% розчинника ADT.44001

Тільки для професійного використання

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАНЕСЕННЯ

Перший шар рекомендується наносити дуже легким і тонким.

Відстань від поверхні нанесення повинна становити 20 см.

Якщо фарбується фарбувальником RP, тиск повітря має бути налаштований на 3,5-4 бар.

Якщо фарбопультотом HLVP-LVLP, то тиск повітря має бути настроєний на 1,8 - 2,2 бар.

Сопло - 1,2 - 1,3 мм.

Цей етап необов'язковий, але рекомендується для усунення мікродфектів через присутність кремнію в повітрі.

Наступним кроком є нанесення 2 стандартних шарів з інтервалом 5-10 хвилин. У цьому випадку продукт наноситься до досягнення необхідного рівня покриття.

Відстань від поверхні повинна становити 10-15 см.

Фінальний шар – напилення по всій поверхні. Нанесіть дуже легкий і однорідний шар в момент, коли емаль стане практично матовою (3-4 хвилини після її нанесення при 20°C), дотримуючись при цьому правил, зазначених в розділі технічної інформації під назвою "Напилення".

Роздрібна ціна – 8.22 €

Оптова ціна (6шт.) – 7.25 €

/ціна в євро в рекламних цілях/