



Запрошуємо Вас приєднатися до амбітного проекту, який є тісним союзом однієї з найбільших та інноваційних фабрик Італії -Palini, Vernici, разом з досвідченішими європейськими дистриб'юторами.

Ця співпраця знаходить реалізацію у створеному спільними зусиллями бренді ADI UPP.

10% знижки на фарбу

При використанні лінійки матеріалів виробника: Розріджувач ADT.44001; Лак Crystal ADC.00101 та Грунти: ADF.20501; ADF.20511; ADF.20521; AD009L-G; AD009D-G, для правильного відтворення кольору. використовуйте оригінальні продукти ADI UPP Текстурована грунт-емаль чорна ENAMEL PRIMER TEXTURED (BLACK) / Затверджувач до грунтів UNIVERSAL HARDENER 2K ACRILIC

ADP.8002 + ADH.3300

КРАЇНА ВИРОБНИК: **Італія**

Універсальний грунт (праймер) для пластику. Цей продукт був створений завдяки використанню пластмас в автомобільному секторі, що стрімко зростає, як для внутрішніх, так і для зовнішніх частин автомобіля. Продукт доступний у двох колірних версіях: ADP. 8001 – білий та ADP. 8002 – чорний. Основні переваги:

1. Відмінна адгезія та швидка сушіння.
2. На відміну від своїх безбарвних аналогів, продукт представлений у білій та чорній колірних версіях, які можна змішувати між собою для отримання необхідного відтінку сірого. Також продукт дозволяє всього два шари досягти рівня покриваності характерного для емалей. Таким чином, дозволяє уникнути їх використання при фарбуванні пластмасових деталей автомобіля. Продукт може бути нанесений як

методом «мокрый по мокрому», так і методом "сухий по сухому" з наступним шліфуванням

3. Продукт може бути використаний як структурний праймер та відтворювати оригінальний заводський структурний ефект, який використовуються автовиробниками на бамперах різних автомобілів.



Співвідношення змішування



2:1

Продукт, КОД ADP. 8001/8002

100 VOL

Затверджувач, КОДАДН.

10 VOL



3300

Розріджувач, КОД ADT. 4400

10-40 VOL



Період використання продукту після додавання затверджувача 20 °C



8 H Для версії із затверджувачем

В'язкість нанесення

18" ± 3" DIN/4



Налаштування фарболуфта

2 Оборота



Сопло: 1,2 - 1,3
Тиск повітря: 1,5 - 2 HVLP/ LVLP - RP Залежно від типу використання

Кількість шарів

2 Легких



Інтервал між шарами: 10MIN

Витримка

10 MIN



Без пилу

10-15 MIN



Повне сушіння

20 °C - 8 H

60 °C - 20-30 MIN



Товщина сухої плівки

20-30µ

Витрата готового до використання продукту – м²/кг x 1 µ

280 (ADP. 8001)

210 (ADP. 8002)

Ручне шліфування по сухому

P400 - P600



Можливість нанесення наступного шару покриття

20 MIN - 24 H



Зберігання

24 Місяця

5 < °C < 35

Роздрібна ціна за комплект – 27.62 €
Оптова ціна від 6 комплектів – 24.37 €
/ціна в євро в рекламних цілях/