



Запрошуємо Вас приєднатися до амбітного проекту, який є тісним союзом однієї з найбільших та інноваційних фабрик Італії -Palini, Vernici, разом з досвідченішими європейськими дистриб'юторами.

Ця співпраця знаходить реалізацію у створеному спільними зусиллями бренді ADI UPP.

10% знижки на фарбу

При використанні лінійки матеріалів виробника: Розріджувач ADT.44001; Лак Crystal ADC.00101 та Грунти: ADF.20501; ADF.20511; ADF.20521; AD009L-G; AD009D-G, для правильного відтворення кольору. використовуйте оригінальні продукти

ADI UPP Лак Crystal MS 2K Clearcoat / Затверджувач MS Universal AD0216/AD00516/U

Країна виробник: Італія



Crystal - універсальний двокомпонентний швидковисихаючий акрил - уретановий прозорий лак Crystal із середнім вмістом сухого залишку для часткового або повного забарвлення. Легке застосування в різних умовах годиться для сушіння повітря. На базі акрилових смол найвищої якості, які створюють високоякісне прозоре покриття, стійке до утворення тріщин. Він призначений для покриття великих та малих поверхонь. Бездоганний блиск поверхні досягається після нанесення трьох шарів лаку. Має чудовий блиск, містить потрібний захисний фільтр від ультраф. випромінювання.

Швидко сохне.

Чудово поводить себе при шліфуванні та поліруванні.

Відмінна особливість: по-вторить заводську структуру поверхні, нова формула, що

відповідає провідним світовим виробникам

Не має специфічного запаху.


Блиск - 96% Вміст VOC - 412 г/л Товщина шару: 45-55 мкр Сухий залишок: medium solid

назва	артикул	літраж/к-во
Лак Crystal	CR AD 001/1	1 л
Затверджувач для лаку MS Universal Hardener Slow	CR AD 005/0.5/S	0.5 л
Затверджувач для лаку MS Universal Hardener Medium	CR AD 005/0.5/M	0.5 л
Лак Crystal	CR AD 001/0.5	0.25 л
Затверджувач для лаку D40MS Medium	CR AD 005/0.25/M	л5 л
Лак Crystal	CR AD 001/5	2,5 л
Затверджувач для лаку D40MS Medium	CR AD 005/2.5/M	



Розведення

Лак: Затверджувач = 2:1
Універсальний розріджувач 0-5%
15 - 16 с/DIN 4мм /20°3
33 - 37 з /150 4мм /20°3



Нанесення

HVLP Класичний:
Діаметр сопла: 1,3-1,4 мм 1,4-1,5 мм
Тиск розпилення: 4бар4 бар



Кількість шарів та товщина покриття

2 повні шари
45-55 мкр



Проміжната остаточна витримка

5-10 хв/20°C



Час життя суміші

2ч/20°3



Час сушіння

15-20 хв/60° 3
8-12хв/короткохвильовий випромінювач
12-14 хв/середньохвильовий випромінювач



Часовного висихання

16 год/20°3
45 хв/60°3

Час та умови зберігання: Зберігати у прохолодному, сухому місці, далеко від джерел вогню та тепла. Уникайте впливу сонячних променів.

Роздрібна ціна за комплект – 18.37 €

Оптова ціна від 6 комплектів – 16.21 €

/Ціна в євро в рекламних цілях/