СКАНУЙ ТА ДИВИСЬ ПРОДУКЦІЮ
ТА АКТУАЛЬНІ ЦІНИ НА САЙТІ

+ 380 50 526 63 93
+ 380 68 804 12 21
WWW.PROMSVARKA.COM

КЛАСИЧНІ КОТЛИ

	Об'єм топки, л	Вага, кг	Об'єм води, л	ø димоходу, мм	РОЗДРІБНА ВАРТІСТЬ
«БЮДЖЕТ» (не утеплений, чавунні колосники) СТАЛЬ **4** ММ					
КСТо-12(ч) AQUA+	45	98	120	110	*18 500*
КСТо-15(ч) AQUA+	62	106	130	130	*19 500*
КСТо-10(ч)	32	65	35	110	*12 300*
КСТо-12(ч)	45	75	40	110	*14 500*
КСТо-12п(ч)	45	84	38	110	*15 000*
КСТо-15(ч)	62	86	50	130	*15 500*
КСТо-15п(ч)	62	92	48	130	*16 000*
КСТо-17,5(ч)	105	124	78	150	*20 600*
КСТо-17,5п(ч)	105	140	70	150	*21 500*
КСТо-20(ч)	90	114	90	150	*20 900*
КСТо-25(ч)	105	132	97	150	*22 500*
«СТАНДАРТ» (декоративний утеплений кожух, водонаповнені колосники) СТАЛЬ **3** ММ					
КСТо-15(С)	62	75	54	130	*16 500*
КСТо-15п(С)	62	84	52	130	*17 000*
КСТо-17,5(С)	105	110	84	150	*20 800*
КСТо-17,5п(С)	105	130	76	150	*21 700*
КСТо-20(С)	90	110	94	150	*21 400*
КСТо-25(С)	105	130	101	150	*22 700*
«ПРЕМІУМ» (декоративний утеплений кожух, водонаповнені колосники, тривалого горіння) СТАЛЬ **4** ММ					
КСТО-12(ДГ)	40	120	70	110	*24 000*
КСТО-16(ДГ)	50	152	80	130	*26 500*
КСТО-20(ДГ)	74	180	100	150	*29 500*
КСТО-25(ДГ)	90	197	120	150	*31 900*
КСТО-35(ДГ)	105	228	145	180	*39 800*

ПЕЧІ-БУРЖУЙКИ

Серія ***«ТЕМП»*** (без колосників, сталь 3 мм, конвекційна, поверхня для розігріву їжі)						
	Потужність	Вага, кг	Об'єм топки, л	ø димоходу, мм	Опал.площа м^2	Роздріб. варт.
ТЕМП-3	3 кВт	22	20	110	50	*3800*
ТЕМП-5	5 кВт	37	50	120	70	*6200*
ТЕМП-10	10 кВт	50	90	120	120	*8200*
Серія ***«ТЕМП»*** (колосники, сталь 4 мм, конвекційна, поверхня для приготування їжі)						
ТЕМП-8	8 кВт	50	50	110	80	*8500*
Серія ***«ЗАТИШОК»*** (чавунні колосники, сталь 4 ММ, варильна поверхня)						
ЗатишОк - 4	4 кВт	37	22	110	50	*6100*
ЗатишОк - 6	6 кВт	42	30	110	70	*7100*

ШАХТНІ КОТЛИ

	Об'єм топки, л	Вага, кг	Об'єм води, л	⌀ димоходу, мм	РОЗДРІБНА ВАРТІСТЬ	
Серія ***«БЮДЖЕТ»*** (не утеплений, чавунні колосники)					***4 мм***	***5 мм***
КСТШ-6(Ч)	50	100	40	110	*15 900*	17 600
КСТШ-8(Ч)	60	117/130	45	110	*17 800*	*19 800*
КСТШ-10(Ч)	70	127/142	50	130	*19 900*	*22 200*
КСТШ-12(Ч)	80	135/152	60	150	*21 700*	*24 300*
КСТШ-16(Ч)	110	152/172	65	150	*24 900*	*27 900*
КСТШ-20(Ч)	120	170	77	150	*28 800*	32 100
КСТШ-25(Ч)	140	190	100	150	*31 900*	35 400
Серія ***«СТАНДАРТ»*** (не утеплений, водонаповнені колосники)					***4 мм***	
КСТШ-6(С)	50	100	43	110	*17 600*	
КСТШ-8(С)	60	117	48	110	*19 500*	
КСТШ-10(С)	70	127	53	130	*21 600*	
КСТШ-12(С)	80	135	63	150	*23 500*	
КСТШ-16(С)	110	152	68	150	*26 800*	
КСТШ-20(С)	120	170	86	150	*30 700*	
КСТШ-25(С)	140	190	105	150	*33 800*	
Серія ***«ПРЕМІУМ»*** (утеплений, водонаповнені колосники)					***4 мм***	
КСТШ-6(П)	50	108	43	110	*19 800*	
КСТШ-8(П)	60	125	48	110	*21 700*	
КСТШ-10(П)	70	135	53	130	*24 200*	
КСТШ-12(П)	80	150	63	150	*26 300*	
КСТШ-16(П)	110	170	68	150	*29 900*	
КСТШ-20(П)	120	190	86	150	*34 400*	
КСТШ-25(П)	140	210	105	150	*37 500*	
Серія ***«БЮДЖЕТ КОНСТРУКТОР»*** (набір деталей для зварювання котла) КОЛОСНИКИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТЬ					***4 мм***	
КСТШ-6(Ч)	50	100	40	110	*11100*	
КСТШ-8(Ч)	60	117/130	45	110	*12450*	
КСТШ-10(Ч)	70	127/142	50	130	*13900*	
КСТШ-12(Ч)	80	135/152	60	150	*15150*	
КСТШ-16(Ч)	110	152/172	65	150	*17400*	

ТЕПЛОАККУМУЛЮЮЧІ ЄМНОСТІ

—	Товщина сталі	Утеплювач	Товщина утепл.	РОЗДРІБНА ВАРТІСТЬ
ТЕМП 200 Л	3 мм	Пінополіуретан	50 мм	*13 800*
ТЕМП 300 Л	3 мм	Пінополіуретан	50 мм	*15 200*
ТЕМП 500 Л	3 мм	Пінополіуретан	50 мм	*19 900*
ТЕМП 320 Л	3 мм	Пінополіуретан	50 мм	*19 900*

КОМПЛЕКТИ ДИМОХОДІВ | *ВАШ ДІАМЕТР ПІД ЗАМОВЛЕННЯ*

Комплект димоходу: труба сендвіч 1 м - **5 шт.** (внутр нерж 0.8 мм, 30 мм утеплювача (фольгована мін. вата), труба внутр - 0,8 мм, кожх 0,5 мм), трійник з лійкою для зливу конденсату, конус, 2 хомути стінових, 1 хомут під розтяжки

	НЖ 0,8 - ОЦИНК 0,5	*НЖ 0,8 - НЖ 0,5*
⌀ 110 внутрішній / ⌀ 170 зовнішній	7800	*8800*
⌀ 130 внутрішній / ⌀ 190 зовнішній	8800	*9900*
⌀ 150 внутрішній / ⌀ 210 зовнішній	9900	*11700*