ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ
У НАС НА САЙТІ

WWW.PROMSVARKA.COM
+ 380 50 526 63 93
+ 380 68 804 12 21

MADE IN UKRAINE

ТЕМП

ДИМОХІДНІ СИСТЕМИ ТА ЕЛЕМЕНТИ ВІД ВИРОБНИКА

ВИГОТОВЛЯЄМО ТРУБИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ, ЗРОБИМО ВАШ ДІАМЕТР
ДИМОХОДНІ ТРУБИ ТА ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНИХ, ГАЗОВИХ КОТЛІВ. УТЕПЛЕНІ / НЕУТЕПЛЕНІ

КОМПЛЕКТ ДИМОХОДУ 5 М

Комплект: труба сендвіч 1 м **5 шт** (внутр нерж 0.8 мм, 30 мм утеплювача (фольгована мін. вата), кожух - оцинк 0.5 мм/нерж 0.5 мм), трійник з лійкою для зливу конденсату, конус, 2 хомути стінових, 1 хомут під розтяжки

	НЖ-ОЦИНК	НЖ-НЖ
Ø 110 внутрішній / Ø 170 зовнішній	***7800***	***8800***
Ø 130 внутрішній / Ø 190 зовнішній	***8800***	***9900***
Ø 150 внутрішній / Ø 210 зовнішній	***9900***	***11700***





ТРУБА СЕНДВІЧ | 0.8 ММ / 0.5 ММ

	НЖ-ОЦИНК	НЖ-НЖ
1 М Ø 110 внутрішній / Ø 170 зовнішній	***1055***	***1200***
1 М Ø 130 внутрішній / Ø 190 зовнішній	***1220***	***1350***
1 М Ø 150 внутрішній / Ø 210 зовнішній	***1390***	***1600***
0,5 М Ø 110 внутрішній / Ø 170 зовнішній	***600***	***700***
0,5 М Ø 130 внутрішній / Ø 190 зовнішній	***700***	***800***
0,5 М Ø 150 внутрішній / Ø 210 зовнішній	***800***	***900***




ТРІЙНИК 90° З КАПЕЛЬНИКОМ | 0.8 ММ / 0.5 ММ

	НЖ-ОЦИНК	НЖ-НЖ
1 М Ø 110 внутрішній / Ø 170 зовнішній	***1200***	***1500***
1 М Ø 130 внутрішній / Ø 190 зовнішній	***1320***	***1650***
1 М Ø 150 внутрішній / Ø 210 зовнішній	***1500***	***2000***

ТРІЙНИК 45° | 0.8 ММ / 0.5 ММ

	НЖ-ОЦИНК	НЖ-НЖ
Ø 110 внутрішній / Ø 170 зовнішній	***1200***	***1500***
Ø 130 внутрішній / Ø 190 зовнішній	***1320***	***1650***
Ø 150 внутрішній / Ø 210 зовнішній	***1500***	***2000***




ТРІЙНИК-РЕВІЗІЯ 90° | 0.8 ММ / 0.5 ММ

	НЖ-ОЦИНК	НЖ-НЖ
Ø 110 внутрішній / Ø 170 зовнішній	***1650***	***1950***
Ø 130 внутрішній / Ø 190 зовнішній	***1750***	***2050***
Ø 150 внутрішній / Ø 210 зовнішній	***1900***	***2250***




КОЛІНО 90° | 0.8 ММ / 0.5 ММ

	НЖ-ОЦИНК	НЖ-НЖ
Ø 110 внутрішній / Ø 170 зовнішній	***1080***	***1250***
Ø 130 внутрішній / Ø 190 зовнішній	***1200***	***1400***
Ø 150 внутрішній / Ø 210 зовнішній	***1400***	***1650***




КОЛІНО 45° | 0.8 ММ / 0.5 ММ

	НЖ-ОЦИНК	НЖ-НЖ
Ø 110 внутрішній / Ø 170 зовнішній	*800*	*1000*
Ø 130 внутрішній / Ø 190 зовнішній	*950*	*1200*
Ø 150 внутрішній / Ø 210 зовнішній	*1150*	*1450*




КОНУС

	НЖ-ОЦИНК	НЖ-НЖ
Ø 110	*400*	*450*
Ø 130	*450*	*500*
Ø 150	*520*	*550*




ГРИБОК ДИМОХІДНИЙ | НЕРЖ 0.5 ММ

Ø 110	*230*
Ø 130	*250*
Ø 150	*280*




ХОМУТ СТІНОВИЙ

	ОЦИНК	НЖ
Ø 110	*250*	*350*
Ø 130	*270*	*400*
Ø 150	*295*	*450*




ХОМУТ ПІД РОЗТЯЖКУ

	ОЦИНК	НЖ
Ø 110	*150*	*200*
Ø 130	*170*	*230*
Ø 150	*290*	*340*

ДЕФЛЕКТОР (ВОЛПЕР) ДИМОХОДУ | ОЦИНК

	ОЦИНК	НЖ
Ø 110	*320*	-
Ø 130	*380*	-
Ø 150	*430*	-



ГИЛЬЗА КРІЗЬ СТІНУ | НЕРЖ 0,8 мм

Діаметр	*0,5 м*	*1 м*
Ø 110	270	520
Ø 130	320	620
Ø 150	370	720




ДИМОХОДНІ ТРУБИ ДЛЯ ПЕЧІ-БУРЖУЙКИ | НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ 0,8 мм

Діаметр	Ø 100	Ø 110	Ø 120
Труба 1 м	450	500	550
Трійник 90° з лійкою для злив. конденсату	500	550	600
Коліно 45°	300	320	350
Коліно 90°	400	420	450
Грибок димохідний	200	200	220

