



FACEBOOK



INSTAGRAM

Запрошуємо Вас приєднатися до амбітного проекту, який є тісним союзом однієї з найбільших та інноваційних фабрик Італії - Palini, Vernici, разом з досвідченішими європейськими дистриб'юторами.

Ця співпраця знаходить реалізацію у створеному спільними зусиллями бренді ADI UPP. 10% знижки на фарбу

При використанні лінійки матеріалів виробника: Розріджувач ADT.44001; Лак Crystal ADC.00101 та Грунти: ADF.20501; ADF.20511; ADF.20521; AD009L-G; AD009D-G, для правильного відтворення кольору. використовуйте оригінальні продукти

ADI UPP Лак HS CRYSTAL 2K CLEAR COAT

ADC.0010 + ADH.3300

КРАЇНА ВИРОБНИК: Італія



Міцний двокомпонентний акриловий лак, для якого характерний відмінний захист від подряпин. Продукт має високу стійкість до старіння та впливу хімічних та атмосферних подразників. Лак наноситься на матові пастельні, металеві та перламутрові емалі як на водній основі, так і на основі розчинників (сольвент), що надає емалі чудового зовнішнього вигляду.

Основні переваги:

1. Антивандальний лак – antiscratch.
2. Дуже швидке сушіння/ретикуляція.
3. Відмінний блиск та повнота
4. Чудова розтіканість
5. Продукт наноситься як на емалі на основі води, так і на основі розчинника (сольвент).

Співвідношення змішування

	2:1
Продукт, КОД ADC.0010	
100 VOL	

Затверджувач КОД ADH.3310

	50 VOL
---	--------

Період використання продукту після додавання затверджувача 20 °C

	4 H Для версії із затверджувачем
---	----------------------------------

В'язкість нанесення

	17 +- 1 FORD 4
---	----------------

Налаштування фарбопульта

	2 Оборота Сопло: 1,2 - 1,3 Тиск повітря: 1,7 - 2,2 RP
---	---

Кількість шарів

	1 легкий + 2 повних Інтервал між шарами: 5-10 MIN
---	--

Витримка

	5-10 MIN
---	----------

Без пилу

	20 MIN
---	--------

Готово до встановлення

	8 H
---	-----

Повне сушіння

	20 °C - 24 H 60 °C - 20 MIN після 20 MIN витримки у теплі Ік сушіння – середні хвили: 10 MIN Ік сушка – газ: 5 MIN
---	---

Товщина сухої плівки

	40-50µ
---	--------

Полірування

	Полірування при 20 °C: 16 H Полірування при 60 °C: 40 MIN
---	--

Витрата готового до використання продукту - M² / KG x 1 µ

	460
---	-----

Зберігання

	24 Місяця 5 < °C < 35
---	--------------------------

Продукт легко наноситься в 2 шари, що призводить до утворення плівки, яка швидко сохне як на повітрі, так і в камері для сушіння і гарантує відмінний блискучий зовнішній вигляд. Рекомендується нанесення третього шару лаку тільки в тому випадку, якщо з тих чи інших причин товщина емалі є надто великою. В даному випадку необхідно більше лаку, щоб уникнути процесу втягування блиску.

Роздрібна ціна за комплект – 17.25 €

Оптова ціна від 6 комплектів – 15.23 €

/ціна в євро в рекламних цілях/