



Фасадна фарба плюс

- для штукатурки, кладки, бетону тощо на відкритому повітрі
- захисна фарба, що відштовхує зелень, атмосферостійка



Норма внесення

прибл. 1 л/3 м². Визначте точне покриття, нанісши пробний шар на об'єкт

Сфери використання

- Для міцного покриття зовнішніх фасадів
- Підходить для штукатурки, бетону та цегляної кладки (після ґрунтування), старих дисперсійних фарб
- Не підходить для старих еластомерних лакофарбових покриттів

Профіль власності

- Атмосферостійка фасадна фарба з ефектом проти водоростей
- Стійкість до вологого стирання клас 3 згідно. відповідно до DIN EN 13 300 і класу непрозорості 3 згідно з відповідно до DIN EN 13 300 при 5,5 м² на літр і класі атмосферостійкості 2

Напрямки

Згладьте будь-які тріщини, дірки та інші недоліки, використовуючи відповідний наповнювач. Основа має бути чистою, сухою, міцною та стійкою
Правильно видаліть будь-які стійкі сліди
Зафарбуйте залишки спеціальною ізолюючою ґрунтовкою
Видаліть старі покриття, що відшаровуються та крейдяні, покриття вапняної фарби або неклеюку темперу, не залишаючи залишків, і обробіть ґрунтовкою глибокого проникнення
Попередньо обробіть сильно вбираючі основи (зазвичай необроблені штукатурні та бетонні поверхні, цегляну кладку) ґрунтовкою глибокого проникнення
Ретельно очистіть будь-які ділянки, уражені пліснявою та водоростями, потім обробіть засобом для видалення водоростей або плісняви (використовуйте біоциди обережно. Завжди читайте етикетку та інформацію про продукт перед використанням)
Залиште нову штукатурку сохнути мінімум на 4 тижні
Не фарбуйте під прямими сонячними променями або в дуже спекотні дні, тому що якщо фарба висихає занадто швидко, з'являться видимі смуги
Не використовуйте під час дощу
Фарбуйте суцільні ділянки без перерви, наносячи його «мокре по мокрому» в цілому
Висихання: Висихання поверхні через прибл. 2 години, можна фарбувати через прибл. 8 годин, повністю здатний витримувати навантаження через прибл. 3 дні

Примітки

Захистіть контейнер від падіння та проливання під час транспортування.

Інструменти / Прибирання

Кисть, малярний валик, обладнання для безповітряного розпилення
Очистіть інструменти теплою водою відразу після використання

Зберігання / Термін придатності

Зберігайте в герметичній оригінальній упаковці в прохолодному, сухому та захищеному від морозу місці. Можна використовувати не менше 1 року з дати покупки

Утилізація

P501 Утилізувати вміст/контейнер відповідно до місцевих/регіональних/національних/міжнародних правил.

Регламент щодо біоцидних продуктів

Як «оброблений продукт», цей продукт містить біоцидний продукт (агент для захисту плівки) з активними біоцидними інгредієнтами октилізотіазолінон і 3-йодо-2-пропінілбутилкарбамат для захисту плівки від зараження мікробними організмами (водорості, пліснява тощо). Важливо дотримуватися інформації про обробку!

Вміст VOC відповідно до Директиви "Decoraint". (2004/42/EC)

Граничне значення ЄС для продукту (Cat. A/c): макс. 40 г/л (2010).
Цей продукт містить < 40 г/л ЛОС.

Застереження / Заяви про небезпеку



УВАГА

- P101 Якщо потрібна медична допомога, майте під рукою контейнер із продуктом або етикетку.
- P102 Зберігати в недоступному для дітей місці.
- P273 Уникати потрапляння в навколишнє середовище.
- P280 Одягайте захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя.
- P302+P352В ПРИ ПОПАДАННІ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води з милом.
- P333+P313 У разі подразнення шкіри або висипу: Зверніться за медичною допомогою/консультацією.

- P501A Утилізувати вміст/контейнер відповідно до місцевих/регіональних/національних/міжнародних правил.
- H317 Може викликати алергічну реакцію шкіри.
- H412 Шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками.

УВАГА! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні респіративні краплі. Не вдихайте спрей або туман.

Застереження / Заяви про
небезпеку