



Зварювальний апарат з інверторною технологією, керованою мікропроцесором.



Динаміка дуги виробу є унікальною і революційною на ринку.



Здатний зварювати всі типи електродів; рутілові, основні, нержавіючу сталь, чавун на постійному струмі.



Зручний завдяки малій вазі (2,9 кг), невеликим габаритам і низькому енергоспоживанню.



MMA

- ✓ **Негайний старт** завдяки високій напрузі холостого ходу.
- ✓ Постійне зварювання **потужність**.
- ✓ **Дуже плавне плавлення** завдяки постійному струму.
- ✓ **Нечутливість до коливань струму** або довжини дуги.
- ✓ **Дуже хороше проплавлення** і ідеальна стабільність дуги.

130
A



Поставляється в пластиковій коробці з:

- Кабель заземлення (1,6 м / \varnothing 16 мм²)
- Тримач електродів (2 м / \varnothing 16 мм²)

АКТИВИ

HOT START: Підвищена потужність при запуску.

ANTI STICKING: Запобігає прилипанню електрода.

ARC FORCE: Миттєве збільшення сили струму в складних умовах зварювання.



ЗАХИЩЕНИЙ ПРИ РОБОТІ НА ГЕНЕРАТОРНИХ УСТАНОВКАХ І ВІД КОЛИВАНЬ НАПРУГИ В МЕРЕЖІ (+/-15%).

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA						EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			 ∅1,6	 ∅2,0	 ∅2,5	 ∅3,2	 ∅4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	13A	10 - 130A	62	50	47	24	-	45A	130A 5%	80V	10/25	10x17x25 / 2.9	4 kW 5 kVA