

TPROGYS 200A PFC - це універсальний інверторний апарат для дугового зварювання (MMA) і TIG, керований мікропроцесором з сенсорною панеллю і цифровим екраном. Він призначений для професійного використання.



Зварювання дротом - MMA (200 A)

Завдяки високому робочому циклу PROGYS 200A PFC підходить для інтенсивного використання з будь-якими типами електродів діаметром від 1,6 до 5 мм: рутиловими, основними, сталевими, нержавіючими та чавунними електродами. Завдяки технологіям захисту від прилипання, гарячого старту і регульованому зусиллю дуги апарат простий у використанні і дозволяє досягти відмінних результатів зварювання.



TIG LIFT (200 A)

Зварюйте, не забруднюючи вольфрамовий електрод. Автоматичний спуск з регульованим часом для кращої якості зварювання.



PFC-ТЕХНОЛОГІЯ

PFC регулює і ефективно використовує струм живлення, що дозволяє пристрою працювати від однофазної розетки 16A 230V, навіть при інтенсивному використанні, в той час як без PFC може вимагати 32A-230V для такої ж потужності. Цей апарат можна використовувати з довгими подовжувачами (до 100 м).



Робочий цикл

Здатний зварювати 45 електродів Ø3,2 мм за 1 год.
100% робочий цикл до 120 A (при 20°).



Зручно.

Легкий (~6 кг) і компактний.



200
A

10mm
max

1,6-5,0

INCLUDED

У комплекті:

- Пластиковий кейс
- Затискач заземлення (1,60 м - 25 мм²)
- Тримач електродів (2 м - 25 мм²)

ОСОБЛИВОСТІ


HOT START: Підвищена потужність при запуску.

ANTI STICKING: Запобігає прилипання електрода.

ARC FORCE: Миттєве збільшення сили струму в складних умовах зварювання.



ПРИСТРІЙ ЗАХИЩЕНИЙ ВІД ВИКОРИСТАННЯ НА ГЕНЕРАТОРАХ ТА ВІД КОЛИВАНЬ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ (+/-15%).

	 50/60hz	 MMA I ₂	 TIG I ₂								EN60974-1 (40°C)			 cm/kg	 Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	Ø5,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)	U ₀			
	230V	16A	10-200A	10-200A	62	50	47	45	35	24	120A	200A 20%	96V	14x21x27 / 5,5 Kg	7 kW 8.75 kVA