



ННА160Н

Архітектура

Тип управління	імпульсне реле
Кількість захищених полюсів	3
Кількість полюсів	3P
Тип полюса	3P3D

Функції

Комплект пристроїв блоком захисту	так
Розчеплювач	TM A/F
Інтегрований захист від замикання на землю	ні
Паралельно перемикання нейтралі	ні

Керування та індикатори

Мотор привід інтегрований	ні
---------------------------	----

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	220 / 415 V
Частота	50/60 Hz

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	690 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8 kV
Зв'язування під напругою	ні

Електричний струм

Номинальний струм	160 A
Діапазон регулювання теплового захисту	0,63 / 0,8 / 1
Номинальний струм при 65°C згідно IEC 60947	147,8 A
Номинальний струм при 70°C згідно IEC 60947	143,6 A
Потужність короткого замикання 220 В 50 Гц згідно IEC 947.2	25 kA
Потужність короткого замикання 230 В 50 Гц згідно IEC 947.2	25 kA
Потужність короткого замикання 240 В 50 Гц згідно IEC 947.2	25 kA

Технічні властивості

Потужність короткого замикання 380 В 50 Гц згідно IEC 947.2	20 kA
Потужність короткого замикання 400 В 50 Гц згідно IEC 947.2	20 kA
Потужність короткого замикання 415 В 50 Гц згідно IEC 947.2	20 kA
Відключаюча здатність для 230В (EN 60947-2)	35 kA
Відключаюча здатність для 240В (EN 60947-2)	35 kA
Максимальна відключаюча здатність I _{cu} для 400В (EN 60947-2)	25 kA
Відключаюча здатність для 415В (EN 60947-2)	25 kA

Потужність

Втрати потужності на полус при 0.63*In	5,7 W
Втрати потужності на полус при 0.8*In	8,9 W
Сумарна втрата потужності при 0.63In	17,1 W
Сумарна втрата потужності при 0.8In	26,7 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	43,8 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полус	14,6 W

Витривалість

Електрична тривалість кількості циклів в	1000
Кількість механічних процесів в	4000

Кришка, двері

Можливість блокування	так
-----------------------	-----

Розміри

Глибина встановленого виробу	68 mm
Висота встановленого виробу	130 mm
Ширина встановленого виробу	75 mm

Монтаж

Момент затяжки	6 Нм
Монтажна DIN рейку за допомогою додаткового ні адаптера	

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	4 - 70 mm²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	4 - 95 mm²
Тип з'єднання	Гвинтовий

Налаштування

Струм магнітного розчеплювача	1600 A
-------------------------------	--------

Обладнання

Моторпривід опціонально	ні
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-2
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання I P	IP4X
-----------------------	------

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 3	
IEC 60947-2	
Висота	2000 m

Температура

Температура калібрування	50 °C
--------------------------	-------