EPN410

Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В

Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	250 V
Частота	50/60 Hz

Напруга

Операційна напруга при змінному струмі	230 V

Електричний струм

Струм спокою	100 mA
Номінальний струм	16 A

Потужність

Максимальна потужність люмінісцентної лампи	1000 VA
Пускова потужність, що поглинається	5 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1,2 W

Розміри

Глибина встановленого виробу	60 mm
Висота встановленого виробу	85 mm
Ширина встановленого виробу	18 mm

Керування люмінесцентними лампами

Макс. навантаження, люмінесцентні лампи паралельно скомпенсовані	300 VA

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1 - 6мм²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1 - 10 мм²
Кількість контактів	1
Тип контактів	1 НВ
Тип з'єднання	Гвинтовий

Обладнання

Тип реле	електронний

Стандарти

Стандартний текст	IEC/EN 60669-2

Умови використовання

Робоча температура	-20...60 °C
Температура зберігання / транспортування	-10...50 °C