

# QUICK FULL 3000 IP54

## Filter Fans

Fanlı Filtre



### Technical Specifications / Teknik Özellikler




SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER	UNIT	FULL 3000	FULL 3000	FULL 3000
Airflow rate without filter	Hava Debisi Fitesiz	m <sup>3</sup> / h	348	348	410
Airflow rate with filter	Hava Debisi Fitreli	m <sup>3</sup> / h	261	261	310
Rated Voltage	Besleme Voltajı	V/Hz	230V AC (50-60 Hz)	115V AC (50-60 Hz)	24V DC
Power Consumption	Enerji Tüketimi	W	29	29	7.4
Nominal Current	Nominal Akım	A	0.8	0.8	0.31
Overcurrent Protection	Aşırı Akım Koruma	-	Thermal	Thermal	Thermal
Electric Connection	Elektrik Bağlantısı	-	3-pole terminal 2,5 mm <sup>2</sup> Klemens	3-pole terminal 2,5 mm <sup>2</sup> Klemens	3-pole terminal 2,5 mm <sup>2</sup> Klemens
Duty Cycle	Devrede Kalma	%	100	100	100
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	°C	-10 +70	-10 +70	-10 +70
Protection Degree	Koruma Sınıfı Pano Tarafı	-	IP54	IP54	IP54
Noise Level	Gürültü Seviyesi	dB	45	45	45
Bearing	Motor Yataklaması	-	Ball Bearing - Rulman	Ball Bearing - Rulman	Ball Bearing - Rulman
Flow Direction	Hava Akış Yönü	-	Outside to Inside - Dışardan İçeriye Inside to Outside - İçeriden Dışarıya		
Material	Malzeme	-	ABS UL 94V-0	ABS UL 94V-0	ABS UL 94V-0
Color	Renk	-	RAL7032 - RAL7035 RAL 9001 - Silver	RAL7032 - RAL7035 RAL 9001 - Silver	RAL7032 - RAL7035 RAL 9001 - Silver
Gasket	Sızdırmazlık Contası	-	Polyurethane - Poliüretan	Polyurethane - Poliüretan	Polyurethane - Poliüretan
Dimensions	Ölçüler	mm	262x269x110	262x269x110	262x269x110
Package Dimensions	Paket Ölçüleri	mm	275x270x130	275x270x130	275x270x130
Mounting	Montaj	mm	Fast Clip-on Kolay Montaj Klips	Fast Clip-on Kolay Montaj Klips	Fast Clip-on Kolay Montaj Klips
Filter	Filtre	-	EU4	EU4	EU4
Weight	Ağırlık (paketlenmiş)	kg	1.70	1.70	1.70
Conformity / Approvals	Sertifika		CE		



Poliüretan Conta  
Polyurethane Gasket



ABS UL-94V-0



CUTTING CABINET SIZE  
PANO KESİM ÖLÇÜSÜ  
223x223