

STARTFLASH 120.24 CNT

P.N. 073616



STARTFLASH 120.24 CNT є першим зарядним пристроєм-стартером з ІНВЕРТОРНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ. З високою потужністю 120 А він призначений для всіх 6, 12 або 24 В свинцево-кислотних і літєвих батарей. Він підтримує ідеально стабілізовану напругу акумулятора під час етапів діагностики та гарантує оптимальну якість зарядки для підтримки найсучасніших акумуляторів. Здатний завести будь-який транспортний засіб, від легких до великовантажних, його можна повністю налаштувати завдяки передовій системі підключення (USB + SMC).

ЧОТИРИ РЕЖИМИ РОБОТИ

- Режим заряджання:** призначений для заряджання свинцевих (герметичних, рідинних і AGM тощо) або літєвих (LiFePO4) стартерних акумуляторів.
- Режим живлення | BSU:** задовольняє потреби автомобіля в енергії під час діагностики.
- Режим запуску:** запускає транспортні засоби зі свинцевими батареями 12 і 24 В (герметичні, рідинні та AGM) або літєвими (LiFePO4) батареями.
- Режим тестування:** використовується для перевірки стану батареї, а також для оцінки здатності автомобіля до запуску та ефективності генератора.

100% ПІДКЛЮЧЕНИЙ

- Додавайте, видаляйте або змінюйте режими та профілі заряджання за допомогою USB-ключу.
- Імпортуйте попередньо визначені файли конфігурації, що стосуються заряджання.
- Отримувати історію та дані зарядки з USB-ключу та використовувати їх у електронній таблиці.
- Під'єднайте додаткові модулі (принтер, зчитувач штрих-кодів тощо) через спеціальний модульний роз'єм (SMC: Smart Module Connector).

АВТОМАТИЧНА ЗАРЯДКА

- Подовжує термін служби та продуктивність свинцево-кислотних (гелевих, AGM, рідинних і кальцієвих тощо) і літєвих акумуляторів (LFP).
- Спеціальна восьмиступенева (свинцево-кислотні батареї) або дев'ятиступенева (літій-залізо-фосфатні батареї) крива автономної зарядки.
- Відновлює глибоко розряджені батареї >2 В (автоматичне відновлення SOS).

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ІНВЕРТОРНИЙ СТАРТЕР

- 300 А** стартер для легкових автомобілів, будинків на колесах, мікроавтобусів, тракторів, вантажівок та автобусів тощо.
- Інвертор-стартер гарантує швидкість і безпеку: достатньо кількох секунд попереднього заряджання забезпечити безпечний старт без стрибків напруги.

ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІЇ


- функція «**Auto-Detect**» автоматично починає заряджатися, коли акумулятор підключено до зарядного пристрою.
- Функція «**Автоперезапуск**» зберігає налаштування у разі збою живлення.
- Управління та калібрування кабелів.
- До 12 доступних профілів зарядки, включаючи профіль «легкий» для спрощеної зарядки свинцево-кислотних акумуляторів.

УЛЬТРА-БЕЗПЕКА

- Зберігає бортову електроніку автомобіля: системи захисту від короткого замикання, зворотно полярності та перевантаження. Протиіскрова система.
- Змінний запобіжник захищає від помилок при поводженні.
- Датчик температури запобігає перегріву внутрішньої електроніки.



Поставляється з кабелями
(5 м - 35 mm²)



- Екран OLED
- Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача з поворотним диском
- Двадцять дві доступні мови



АКСЕСУАРИ (опція)



Візок
074965

câbles compatibles



кабель > клещи
028876 - 2.5 м - 25 mm²
027886 - 5 м - 25 mm²



кабель > REMA
025714 - 5 м - 25 mm²



кабель > Anderson
025721 - 5 м - 25 mm²



кабель > NATO
025707 - 5 м - 25 mm²
056626 - 10 м - 25 mm²



CNT MODULES



CHARGING										START									
			110 V	6 / 12 V	100 A														
85-265 V AC	6/12/24 V	3500 W	24 V	24 V	50 A	75 A	55 A												
				230 V	120 A	110 A	90 A												