



Щит Univers IP44/II 950x550x161мм 144мод.(2x72)

FWB62S

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Електричний струм

Номинальний струм	125 A
-------------------	-------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Відкидна ручка з затискним пристроєм
Кількість замків в дверей	1

Матеріали

Вага міді в виробі	0,081 kg
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Листова сталь

Розміри

Глибина встановленого виробу	165 mm
Внутрішня глибина	156 mm
Висота встановленого виробу	950 mm
Висота установки	950 mm
Ширина встановленого виробу	550 mm
Ширина в модулях	24
Товщина матеріалу бічної поверхні	1 mm

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Підключення

Кількість входних кабелів	8
---------------------------	---

Обладнання

Кількість рядів щита	6
Кількість секцій щита	2
Кількість рядів	12
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	750 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	09
Захисне виконання ІР	IP44
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	ні