



Щит Univers IP44/II 650x800x161 мм 144мод. (3x48)

FWB43S

**Архітектура**

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

**Електричний струм**

Номинальний струм	125 А
-------------------	-------

**Кришка, двері**

Тип закривання дверей	Відкидна ручка з затискним пристроєм
Кількість замків в дверях	1

**Матеріали**

Вага міді в виробі	0,123 kg
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Листова сталь

**Розміри**

Глибина встановленого виробу	165 mm
Внутрішня глибина	156 mm
Висота встановленого виробу	650 mm
Висота установки	650 mm
Ширина встановленого виробу	800 mm
Ширина в модулях	36
Товщина матеріалу бічної поверхні	1 mm

**Монтаж**

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

**Підключення**

Кількість входних кабелів	12
---------------------------	----

**Обладнання**

Кількість рядів щита	4
Кількість секцій щита	3
Кількість рядів	12
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

**Стандарти**

GWT - тест дротомрозжарування	750 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

**Безпека**

Клас захисту ІК від механічних ударів	09
Захисне виконання ІР	IP44
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	ні