



FWB44S

Щит Univers IP44/II 650x1050x161 мм 192 мод.(4x48)

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Електричний струм

Номинальний струм	125 A
-------------------	-------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Відкидна ручка з затискним пристроєм
Кількість замків в дверей	1

Матеріали

Вага модуля в виробі	0,162 kg
Колір	Білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Листова сталь

Розміри

Глибина занурення	161 mm
Глибина встановленого виробу	165 mm
Внутрішня глибина	156 mm
Висота встановленого виробу	650 mm
Висота установки	650 mm
Ширина встановленого виробу	1050 mm
Ширина в модулях	48
Товщина матеріалу бічної поверхні	1 mm

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Підключення

Кількість входних кабелів	16
---------------------------	----

Обладнання

Кількість рядів в щитах	4
Кількість секцій в щитах	4
Кількість рядів в	16
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	750 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	09
Захисне виконання ІР	IP44
Клас захисту	Клас захисту II
Без галогену	ні