



Щит Univers IP44/II 1100x550x161мм 182мод.

FWB72M2

Архітектура

| | |
|-------------|------------------|
| Тип монтажу | Зовнішній монтаж |
|-------------|------------------|

Електричний струм

| | |
|-------------------|-------|
| Номинальний струм | 125 А |
|-------------------|-------|

Кришка, двері

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Тип закривання дверей | Відкидна ручка з затискним пристроєм |
|-----------------------|--------------------------------------|

Матеріали

| | |
|-----------|------------------|
| Колір | Білий |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал | Сталь |

Розміри

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Глибина встановленого виробу | 165 mm |
| Внутрішня глибина | 156 mm |
| Висота встановленого виробу | 1100 mm |
| Висота установки | 1100 mm |
| Ширина встановленого виробу | 550 mm |
| Ширина в модулях | 26 |
| Товщина матеріалу бічної поверхні | 1 mm |

Монтаж

| | |
|--------------------------------------|----|
| Підходить для вживання поза будинком | ні |
|--------------------------------------|----|

Підключення

| | |
|---------------------------|---|
| Кількість входних кабелів | 8 |
|---------------------------|---|

Обладнання

| | |
|--|-----|
| Кількість рядів в щитах | 7 |
| Кількість секцій в щитах | 2 |
| Кількість рядів в | 7 |
| Можливість приєднання додаткового обладнання | так |

Стандарти

| | |
|----------------------------|---------------|
| Європейська директива WEEE | не пов'язаний |
|----------------------------|---------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Клас захисту IK від механічних ударів | IK09 |
| Захисне виконання IP | IP44 |
| Клас захисту | Клас захисту II |