

Акумулятор фронт-термінальний 12В 60Ah

Фронт-термінальний акумулятор 60 АН 12 В, V, NetPRO, свинцево-кислотний, AGM, VRLA, АКБ, що не обслуговується, 12 В, 60 ампер годин, сумісний із шафою, ідеально для встановлення в системи безперебійного живлення, для шафи оперативного, постійного струму ШОС, ШОТ, ШОС-А, акумулятори є, аналог EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, V. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Vocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK



Місцезнаходження складу:

м. Київ

Доставка по Україні:

не врахована в ціні

Доставка по Києву:

Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки:

ТАК!

Чи беремо участь в тендерах:

ТАК!

Переваги акумуляторів фронт-термінального типу:

- Високий коефіцієнт рекомбінації (більше 99%), який досягається за допомогою скловолокна з високою щільністю
- Потовщені позитивні пластини з чистого первинного свинцю, за рахунок яких збільшується термін служби батареї
- Двошарове епоксидне ущільнення
- Перетин з'єднань усередині блоків забезпечує мінімальні втрати та знижує внутрішній опір
- Гарантована безпека від витoku електроліту завдяки тріступеневому ущільненню полюсних терміналів
- Можливість регулювати тиск у батареї
- Матеріал виготовлення решіток - сбалансована Pb-Ca, яка має високу стійкість до корозії
- Корпус АКБ виготовляється з жароміцного та удароміцного пластику.

Характеристики MERLION AGM FT-1260

кількість елементів	6
тип батареї	AGM
напруга	12 V
ємність	60 Ah

максимальний зарядний струм	18 А
робоча температура, ° С	-20 ... +60
кількість циклів	400
розміри (ДхШхВ)	275x105x225 мм
275x105x225 мм	16,5 кг (Допуск ± 5,0%)

Застосування:

- джерела безперебійного живлення
- у телекомунікаціях та промообладнанні;
- у системах резервного освітлення
- у складі систем відеоспостереження, сигналізації, контролю доступу
- у мережах пожежно-охоронних автоматизованих комплексів