

**Тягова акумуляторна батарея 12V 20Ah, для електровелосипеда, під М4**  
 Акумулятор для велосипеда 20 Ампер годин, ah, 12 V, Вольт, В, купити АКБ для електровелосипеда ціна якого відповідає якості, АКБ електротранспорт, Шукаєте надійні та потужні акумулятори для вашого електровелосипеда або електроскутера,

Великий вибір акумуляторів для велосипедів та електроскутерів, включно з моделями для велосипедів, що підтримують електроскутери Maxxter Falcon, maxxter gang max, електроскутер maxxter rock, maxxter speedy gt red, yadea s tour, yadea s way, пропонує найкращі рішення для вашого електротранспорту. Незалежно від вашого типу електротранспорту, у нас є ідеальний акумулятор для вашої потреби.



**Місцезнаходження складу:**

м. Київ

**Доставка по Україні:**

не врахована в ціні

**Доставка по Києву:**

Нова пошта, післяплата або самовивіз

**Поточні акції та знижки:**

ТАК!

**Чи беремо участь в тендерах:**

ТАК!

**Характеристики MERLION 6-DZM-20**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Кількість елементів                | 6   |
| Напруга                            | 12В   |
| Номінальна ємність                 | 20 А / ч при 10 годинному розряді до 1,75 В на елемент при 25 ° С |
| Тип клем                           | М5  |
| Максимальний струм розряду         | 200 А (5 секунд)  |
| Струм короткого замикання          | 820 А   |
| Термін придатності                 | 7 років   |
| Максимальний зарядний струм        | 3 А   |
| Ресурс                             | 400 циклів  |
| Напруга заряду в буферному режимі  | 13,7 В ~ 13,9 В при 25 ° С  |
| Температурна компенсація           | -3 мВ / ° С / елемент   |
| Напруга заряду в циклічному режимі | 14,6 В ~ 14,8 В при 25 ° С  |
| Температурна компенсація           | -4 мВ / ° С / елемент   |
| Діапазон робочих температур        |   |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| розряд                                 | -20 ° C ~ 60 ° C        |
| заряд                                  | 0 ° C ~ 50 ° C          |
| зберігання                             | -20 ° C ~ 60 ° C        |
| Нормальний діапазон робочих температур | 25 ± 5 ° C              |
| Матеріал корпусу                       | A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 |
|  |                         |

**Акумулятор 12V, 20AH** типу EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Vocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK

**Підстанції кабельних, високовольтних та розподільчих мереж, підприємств генерації та передачі електроенергії:** акумулятори встановлюються в шафі, панелі, щити постійного струму такі, як ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЕ, ЩПТ, ЩПС, що забезпечують резервне живлення пристроїв РЗА, аварійної сигналізації, охорони, телемеханіки, диспетчеризації, мереж освітлення закритих, відкритих розподільчих пунктів, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЕ та ін.  
**Для інверторів та ДБЖ, ББЖ, ИБП, UPS** - Для мережевого, гібридного, автономного, інвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, МРРТ, з правильною синусоїдою, подвійного перетворення, ДБЖ, безперебійника, джерела безперебійного живлення,

**Сонячні та вітряні електростанції:** акумуляторні батареї слугують для накопичення електричної енергії від сонячних та вітряних електростанцій  
**ДБЖ, UPS медичного обладнання:** акумуляторні батареї встановлюються у складі джерела безперебійного живлення для резервного забезпечення подачі струму для апаратів МРТ, КТ, ШВЛ, УЗД, обладнання відділення гемодіалізу, бормащини, електрокардіографу, відсосувача, хірургічного та реанімаційного електроустаткування, легеневого відсосувача, реабілітаційного обладнання, рентгенапарату, інкубатору для новонароджених

**Телекомунікації:** Акумуляторна батарея напругою від 12 Вольт забезпечує у складі ББЖ, ДБЖ безперебійне живлення телекомунікаційного та мережевого, передавального обладнання, ретрансляторів, серверів, гарантує живлення систем відеоспостереження, сигналізації .

**Акумулятор 12 В, Вольт, V 20 АН** забезпечує резервне живлення електрообладнання у складі ДБЖ або разом з інвертором для гарантованого електропостачання дому, будинку офісу, підприємства, ферми, заводу: аварійне електропостачання приватних будинків, офісів, котеджів, адмінбудівель, складів, торгових точок на ринку у складі Блоків, джерел, живлення як заміна, альтернатива бензинового та дизельного генератора, дизель-генераторів, підтримка електроживлення системи розумний дім, теплої підлоги, теплового насоса, системи та приладів освітлення, побутової техніки, холодильників, морозильних камер, електродвигуни, твердопаливні та електричні котли та системи опалення, кондиціонерів вентиляторів, побутової, офісної електротехніки, мереж ІТ, охорони, сигналізації

**Електротранспорту:** Акумулятор 12 В, Вольт, V 20 АН використовується як тягова, тяговий акумулятор для штабелера, дитячого електроавтомобіля, електроскутера, електричного скутера гольф-кара, електроквадроцикла, мийної та електро прибиральної машини, комунальних електро-пилосмока, обладнання мобільних кав'ярень, дитячих потягів ТРЦ, супермаркетів, вуличного сміттєзбирача, трапу чи тягача для аеропорту, вокзалу, складу.