



SMTO/3

### **Combinazione Elettronica Digitale**

- Serratura controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria non-volatile.
- Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.
- Alimentazione interna con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (non incluse).
- Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
- Catenacci in acciaio nichelato Ø 18 mm (SMTO/4 Ø 22 mm).
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Battute della porta particolarmente resistenti.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
- Ripiano interno (escluso SMTO/1 - SMTO/2).
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2), tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

- Frontale e Porta 8 mm
- Corpo 3 mm
- Taglio Laser
- *Front and Door 8 mm*
- *Body 3 mm*
- *Laser Cut*

### **Digital Electronic Combination**

- Lock controlled by a high performing electronic system provided by non-volatile memory.
- Opening/closing with recessed handle and locking by electromagnet.
- Internal power with 4 alkaline batteries 1,5 V. (not included).
- Membrane keyboard with 4 leds.
- Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.
- Acoustic and visual signals to confirm codes, errors and internal battery deficiency.
- Nickel-plated steel bolts Ø 18 mm. (SMTO/4 Ø 22 mm).
- Lock mechanism protected by a manganese-steel plate.
- Special ledges of the door particularly resistant.
- Strong internal welding realised by a robot-controlled system.
- Front panel seam-welded to the casing by a robot-controlled system.
- Removable shelf (excluded the SMTO/1 and SMTO/2 models).
- Base and back fixing holes (2+2), anchor fixing bolts provided.
- Oven dried thermo-hardening powder painting.






Art Code	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci			Peso	Litri
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert		Kg	Lt
<b>SMTO/1</b>	220	280	150	210	270	90	130	180	2	-	-	10	6
<b>SMTO/2</b>	220	280	200	210	270	140	130	180	2	-	-	11	9
<b>SMTO/3</b>	220	350	300	210	340	240	130	250	2	-	-	17	19
<b>SMTO/4</b>	280	400	350	270	390	290	180	300	2	1+1	-	24,5	31

**A richiesta**, tutti i modelli elettronici possono essere dotati di serratura per un'apertura meccanica di emergenza con chiave di alta sicurezza a doppia mappa.

**Codice prodotto di questa serie:** aggiungere la lettera "P" alla fine del codice del prodotto standard.

Esempio: SMTO/1 senza chiave di emergenza diviene SMTO/1P con chiave di emergenza, SMTO/2 diviene SMTO/2P, etc.

**On demand**, all the electronic models can be equipped with a emergency opening with double-bitted key lock.

**Product code of this series:** Add a "P" at the end of the code of the article. Ex. SMTO/1 for a safe without emergency key becomes SMTO/1P for a safe with emergency key, SMTO/2 becomes SMTO/2P, etc.

Serratura di emergenza con chiave a doppia mappa mod. 1-2-3.

Emergency lock with double bitted key for mod. 1-2-3.

Serratura di emergenza con chiave a doppia mappa mod. 4 (EVO-LOCK).

Emergency lock with double bitted key for mod. 4 (EVO-LOCK).