



VD108NE

## Щит з/у без дверцят 8 мод. COSMOS

### Архітектура

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Тип монтажу | Зовнішній монтаж |
|-------------|------------------|

### Основні електричні характеристики

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номинальна напруга | 400 В |
|--------------------|-------|

### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 63 А |
|-------------------|------|

### Кришка, двері

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Тип закривання дверей | Без замка |
| Можливість блокування | ні        |

### Матеріали

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Колір     | Білий            |
| Колір     | білий            |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал  | Пластик          |

### Розміри

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Глибина встановленого виробу | 91 mm    |
| Внутрішня глибина            | 72 mm    |
| Висота встановленого виробу  | 170 mm   |
| Ширина встановленого виробу  | 170,5 mm |
| Ширина в модулях             | 8        |

### Монтаж

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Підходить для вживання поза будинком | ні |
|--------------------------------------|----|

### Обладнання

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Кількість рядів в щитах                      | 1   |
| Кількість секцій в щитах                     | 1   |
| Кількість рядів в                            | 1   |
| Можливість приєднання додаткового обладнання | так |

**Стандарти**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Європейська директива WEEE | не пов'язаний |
|----------------------------|---------------|

**Безпека**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Захисне виконання I P | IP30            |
| Клас захисту          | Клас захисту II |
| Без галогену          | так             |

**Умови використання**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -25...40 °C |
|--------------------|-------------|