MIG/MAG
ІНВЕРТОР
ОДНОФАЗНИЙ

10 → 200 A

E1 GYS AUTO

Ref. 075122 (з аксесуарами)

INVEST IN THE FUTURE

E1 GYS AUTO — це однофазний синергетичний зварювальний апарат MIG/MAG на 200 A, спеціально розроблений для кузовних майстерень. Оснащений інтуїтивно зрозумілим повнокольоровим інтерфейсом, він забезпечує чудову ефективність зварювання сталі та алюмінію, навіть тонких матеріалів. Його синергія також включає пайку дротами CuSi3 і CuAl8.

MIG/MAG ЗВАРЮВАННЯ

- Дріт зі сталі та нержавіючої сталі: Ø 0,6-1,0 мм
- Дріт алюмінієвий: Ø 0,8 - 1,2 мм (Ø 1,2 мм, неінтенсивне зварювання)
- Дріт CuSi та CuAl: Ø 0,8 та 1,0 мм

РОЗУМНИЙ

- Конкретні синергії: сталь, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.

Після введення 3 даних (простий режим): діаметр дроту, комбінація матеріал/газ і товщина заготовки, виріб автоматично визначає оптимальні умови зварювання.

- **Новий спрощений 3,5-дюймовий HMI,** розроблений для автосервісів.
- **Повне оновлення машини та синергії** через USB-накопичувач.
- **Зберігання до 200 зварювальних програм** (робочих завдань) для повторюваних завдань.
- **Функція переносимості** дозволяє зберігати/завантажувати/завантажувати робочі завдання користувача та конфігурацію машини транспортується за допомогою USB-накопичувача.

Інтегрований пристрій подачі д

- Двигун подачі з 4 роликами для плавної та ефективної подачі. Сумісний з розмірами шпулі: 200 / 300 мм.
- Європейське підключення пальника для швидкого встановлення/зняття пальника.

- Поставляється з:

Steel
3 m - Ø 0.8

+ Fixed ground clamp
(3.5 m)

2 РЕЖИМИ ВІДОБРАЖЕННЯ

Простий - спрощений режим відображення, який підходить для переважної більшості користувачів і при цьому забезпечує відмінну якість зварювання:

- 2 режими зварювання: зварювання та шви
- 4 налаштування: зварювальний матеріал (синергія), діаметр дроту, товщина та довжина дуги.

Експертний- повний режим дисплея, який підходить для досвідчених зварників:

- Режими зварювання: Synergic або Manual
- Поведінка тригера: 2T і 4T
- Режими TriTack: Поведінка Spot і Spot-Delaygger: 2T і 4T
- Вибір основних налаштувань для відображення на екрані
- Регулювання повного циклу зварювання: довжина дуги, дросель, попередній газ тощо.

- 3,5-дюймовий кольоровий інтерфейс, інтуїтивно зрозумілий і доступний кількома мовами.
- 2 варіанти інтерфейсу користувача: Easy або Expert

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

- Посилені колеса для стабільності та маневреності.
- Підставка для газового балона - 1 x 4м3 (20 л).
- Люк і місце для зберігання аксесуарів

АКСЕСУАРИ (опціонально)

Torch box MB15
041226

Type B rollers

Steel/Stainless	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
Aluminium	Ø 0.8 / 1.0		042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915

Torch gas
flow-meter
053939

50/60 Hz	A	I_2 MIG A	ømm GAS	ømm 200	ømm 300	Electronic control	m/min	Original rollers B	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) 100%	U_0 V	cm	kg	IP	
230 V - 1~	16	10 → 200	0.6 → 1.2	✓	✓	50 W	1 → 15	0.6 0.8	145 A	130 A	63.9	74 x 49 x 78	40.5	IP 21	6.25 m

CE - EN 60974-1

Made in France

www.gys.fr