

ПІДСТАВКИ ДЛЯ ПІН-ПАДА



ПЛАСТИНА КОМПЕНСАЦІЙНА

- розташовується між універсальним тримачем LP-PIN (1) і столом. Встановлюється для підведення кабелю збоку до LP-PIN-H140 (3) чи LP-PIN-H200-300 (4) на рівній поверхні.
- пластина компенсаційна призначена для компенсації простору, або його вирівнювання при монтажі базової стійки LP-BASE (2), підставок для пін-пада, або кронштейна типу LP-LANE 5000 (5).



Ідентифікатор товару:

LP-PLATE-
75-180

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сумісне з LP-BASE, LP-PIN-H140,
LP-PIN-H200-300, LP-STAND-H140
Висота 10 мм
Матеріал метал
Колір..... RAL 9005 м.ш.
Монтаж... горизонтальна поверхня
Основа діаметр 76 мм з трьома
отворами для кріплення (M6)
Гарантія.....12 місяців

ПЛАСТИНА КОМПЕНСАЦІЙНА

- розташовується між універсальним тримачем LP-PIN (1) і столом. Встановлюється для підведення кабелю збоку до LP-PIN-H140 (3) чи LP-PIN-H200-300 (4) на похилій поверхні.
- компенсує нерівність 12°
- пластина компенсаційна призначена для компенсації простору, або його вирівнювання при монтажі базової стійки LP-BASE (2), підставок для пін-пада, або кронштейна типу LP-LANE 5000 (5).



Ідентифікатор товару:

LP-PLATE-
75-12

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сумісне з LP-BASE, LP-PIN-H140,
LP-PIN-H200-300, LP-STAND-H140
Висота max 23 мм (скошено 12°)
Матеріал метал
Колір..... RAL 9005 м.ш.
Монтаж..... похила поверхня 12°
Основа діаметр 76 мм з трьома
отворами для кріплення (M6)
Гарантія.....12 місяців

