

ДБЖ для котла 700W 12 V, В, безперебійник для газового, пелетного котла з автоматикою, правильна синусоїда

ДБЖ PSW-Coldex, безперебійник 700 Вт 12 V, В, Вольт з правильною синусоїдою, ups для будинку та квартири, ups для котла, ноутбука, ups для комп'ютера, офісної оргтехніки, стабілізатор ups побутової електротехніки, освітлення, безперебійне живлення роутера, безперебійний блок живлення для ПК. для газового, твердопаливного котла, щоб був стабільний інтернет, світло в домі, працював ноутбук, холодильник, та можна зарядити гаджети

Купити ДБЖ в Україні стало максимально зручно!
Професіонали Український склад Електрообладнання підберуть надійний та потужний ДБЖ/UPS для дому, офісу, невеликого підприємства, клініки, кав'ярні або міні магазину.

В наявності складі завжди є безперебійники від топових світових виробників!



Місцезнаходження складу: м.Київ

Доставка по Україні: Нова пошта, післяплата!

Доставка по Києву: Нова пошта або само вивіз

Купити безперебійник 700 Вт 12 V для котла - відмінне рішення для забезпечення стабільної роботи вашого опалювального обладнання. Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) для котла, також відоме як ups для котла, дозволить вам уникнути проблем, пов'язаних із раптовими відключеннями електроенергії. Особливо важливо обрати ДБЖ для котла 700 Вт з правильною синусоїдою, щоб забезпечити безперебійну роботу котлів і насосів.

Характеристики PSW-Coldex-1000VA (700W), 12V

ВИХІД	
Потужність	700 Вт
Номінальна вихідна напруга	220V ± 10%
Вихідна частота	50 Гц ± 0,5 Гц
Вихідні роз'єми	2 Schuko
ВХІД	
Номінальна вхідна напруга	140-270V
Вхідна частота	45-65 Hz
Довжина кабелю	1,2 м
АКУМУЛЯТОР І ЧАС РОБОТИ	

Акумулятор	щонайменше 44 Ач, 12В.
Акумулятор у комплект	Ні
Доступні слоти для акумуляторів	2
Середній час зарядки	8-12 годин до 90% ємності
Захист від перенапруги	Так
Середній час роботи	6-12 годин
УПРАВЛІННЯ	
Панель керування	РК-дисплей
Звуковий сигнал	так
Звукові попередження	Режим роботи від батареї, Низька напруга батареї, Перевантаження, Перегрів
ЗАХИСТ	
Захист від перенапруги	Так
Фільтрування	АС>97%; DC>80%
РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ	
Температура	0-40 °С
Вологість	0 – 90% (без конденсату)
Шум	45 дБ
Температура зберігання	-15 - 40 °С
Вологість зберігання	10 – 90%, без конденсату
Вага	10 кг
Комплектація	ДБЖ, клеми, кабелі батареї, інструкція