



5-ти целевой спрей

ОПИСАНИЕ

Loctite 8201 – уникальная проникающая жидкость, которая разъединяет, смазывает, очищает, сушит и предотвращает образование коррозии любого оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данный продукт используется для разъединения «прикипевших» или ржавых деталей, таких как резьбовые фиксаторы, петли, цилиндрические соединения.

Loctite 8201 обеспечивает простую смазку небольших механизмов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением энергично взболтать.

Продукт следует распылять с расстояния в 20 – 30 см для образования однородной пленки на чистых поверхностях.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Основа	Растительные и минеральные масла
Цвет	Желтый
Запах	Слабый
Плотность при 25°C, г/мл NFT 60 101/ISO 3675/DIN 51 757	0,8
Вязкость при 20°C, мм ² /сек NFT 60 100/ISO 3104.3105 DIN 51 562	11
Точка вспышки, °C NFT 60 118/DIN/ISO 2592	--

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОЗОЛЯ

Газ-вытеснитель	CO ₂
Вес, %	3

СВОЙСТВА

<ul style="list-style-type: none"> • Коррозия на меди 3 ч, при 100°C ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP 112 • Рекомендуемая рабочая температура, °C 	<p>1a</p> <p>от -30 до +50</p>
---	--------------------------------