

E3 GYS AUTO - це однофазний синергетичний інверторний зварювальний апарат MIG/MAG потужністю 200 А з 3 вбудованими механізмами подачі дроту, спеціально розроблений для кузовних майстерень. Оснащений інтуїтивно зрозумілим кольоровим інтерфейсом, він зварює сталь і алюміній з чудовими результатами, навіть на тонкому дроті. Інтегрована синергія також дозволяє п'яти дротами CuSi3 і CuAl8.

ЗВАРЮВАННЯ MIG/MAG

3 механізми подачі дроту забезпечують універсальність, дозволяючи використовувати 3 різних типи і діаметри дроту:

- Алюмінієвий дріт Ø 0,8 і 1,0 мм (Ø 1,2 мм, неінтенсивне зварювання).
- Сталевий та нержавіючий дріт: Ø від 0,6 до 1,0 мм.
- Дріт CuSi і CuAl: Ø 0,8 і 1,0 мм.

ІНТЕЛЕКТУАЛ

- **Специфічна синергія для:** Сталь, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.
- Після введення 3 даних (режим Easy): діаметр дроту, комбінація газу/матеріалу та товщина заготовки, виріб автоматично визначає оптимальні параметри зварювання.
- **Новий спрощений 3,5" HMI** призначений для використання в кузовних майстернях.
- Повне програмне забезпечення машини та оновлення синергії доступні через USB-накопичувач.
- **Зберігання до 200 зварювальних програм (Job)** для повторюваних завдань.
- **Функція портативності**, дозволяє завантажувати/резервувати/переносити користувацькі JOBS та конфігурацію машини за допомогою USB-накопичувача.



2 x 4 м³
(20 л)

ВБУДОВАНІ МЕХАНІЗМИ ПОДАЧІ ДРОТУ

- 3 моторизовані механізми подачі дроту з 4 роликami для плавної та ефективної подачі.
- 3 сумісні катушки з дротом (Ø 200 мм).
- Європейське з'єднання пальника для швидкого монтажу/демонтажу.

Поставляється з 3 пальниками (3 м):



2 РЕЖИМИ ВІДОБРАЖЕННЯ

Простий, спрощений інтерфейс, що підходить для переважної більшості користувачів для досягнення найкращої якості зварювання:

- 2 режими зварювання: Зварювання та Зварювання швом
- 4 налаштування: Зварювальний матеріал (синергія), діаметр дроту, товщина заготовки та довжина дуги.

Expert, режим відображення для більш досвідчених зварювальників:

- Режими зварювання: Синергетичне або ручне
- Реакція тригера: 2Т і 4Т
- Режими прихватки: Точковий і точковий із затримкою
- Вибір основного параметра для відображення на екрані
- Налаштування повного циклу зварювання: Довжина дуги, дросель, попередній газ тощо.



- Інтуїтивно зрозумілий та багатомовний 3,5" кольоровий інтерфейс.
- 2 рівні інтерфейсу користувача: Простий або Експертний

ЕРГОНОМІКА

- Автоматичне виявлення пальника при натисканні на курок з автоматичним вибором газу.
- Підтримка 2 газових балонів по 4 м³ (20 л).
- Посилені колеса для стійкості та маневреності.
- Опорний кронштейн з тримачем для пальників та зварювальної маски.
- Люк для аксесуарів.

ДОДАТКИ (необов'язково)



Коробка для
пальника
MB15
041226



Ролики типу В

Сталь / Нержавіюча	Ø 0,6 / 0,8	x2	042353
	Ø 0,8 / 1,0		042360
Алюміній	Ø 0,8 / 1,0	x2	042377
	Ø 1,0 / 1,2		040915



Витратомір
газу для
пальника
053939

50/60 Гц	A	A	GAZ	200	300	Електронне управління	м/хв	Оригінальні ролики	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C)	U ₀	↕	IP	↔	
230 В - 1~	16	1 → 200	0,6 → 1,0	✓	-	50 Вт	1 → 15	В	IA (60%) 100%	V	см	кг	6,25 м	
								0,8 - 1,0 0,6 - 0,8 0,8 - 1,0	145 A 130 A	63,9	87,5 x 63 x 90	62,5	IP 21	6,25 м