



ТОВ «НВП «Атлантик Хім»
ТМ «PRIMATERRA»
КОД ЄГРПОУ 38279934
61058, м. Харків,
вул. Данілевського, 6
тел. +380(68) 197-67-82
www.primaterra.ua

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБИ МИЮЧОГО СИНТЕТИЧНОГО ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ «Prima Soft INDUSTRY- 1»



Характеристика засобу:

Висококонцентрований **кислотний миючий засіб**, що представляє собою оптимізовану суміш ПАВ і комплексоутворюючих речовин, водорозчинних, біорозпаду. Засіб в хімічному відношенні стабільний в воді і на повітрі, не розкладається з виділенням шкідливих речовин. Ефективно видаляє різні забруднення з ліній розливу, конвеєрів, накопичувачів, систем опалення, бойлерних систем (вапняний наліт, мінеральні відкладення, іржу).

Призначення:

Концентрований миючий засіб, синтезований з комбінації органічних, неорганічних кислот і інгібіторів для видалення різних забруднень, особливо вапняного нальоту, мінеральних відкладень, іржі, пігментів.

Рекомендації щодо застосування:

Перед застосуванням засіб необхідно збовтати.

Миття здійснюють механізованим (апарати високого тиску) або ручним способом за допомогою аерозольного розпилу, щіток, губок або ганчір'я. При роботі з кольоровими металами (мідь, латунь і т.д.) не перевищувати концентрацію.

Умови застосування робочого розчину	Спосіб застосування	
	Механізований спосіб	Ручний спосіб
Концентрація, % об.	0.5 – 4% (5 – 40 мл на 1 літр води)	5 – 10% (50 – 100 мл на 1 літр води)
Температура °С	20 – 80	20 – 40
Час експозиції, хв.	15 – 30	5 – 15

При сильних та стійких забрудненнях допускається збільшення концентрації робочого розчину або часу експозиції (не допускати повного висихання розчину)

При механізованому способі застосування, рекомендується приготувати робочий розчин і подавати його на всю миючу поверхню протягом усього часу експозиції, після чого змити чистою водою.

При ручному способі застосування, рекомендується приготувати робочий розчин і рівномірно наносити по всій поверхні за допомогою аерозольного розпилу, щіток, губок або ганчір'я. Після закінчення часу витримки змити чистою водою.

Засіб зберігати в герметично закритій тарі в критих приміщеннях при температурах 0+30 °С



ТОВ «НВП «Атлантик Хім»
ТМ «PRIMATERRA»
КОД ЄГРПОУ 38279934
61058, м. Харків,
вул. Данілевського, 6
тел. +380(68) 197-67-82
www.primaterra.ua

Заходи захисту під час роботи:

Окуляри, рукавички, респіратор. Не допускати попадання засобу у вічі. У разі потрапляння – промити водою. Керуватися діючими на підприємстві інструкціями щодо проведення робіт та охорони праці.

Утилізація робочого розчину:

Утилізація відпрацьованого розчину Prima Soft Industry-1 проводиться шляхом зливу в промислову каналізацію.

Склад: Вода підготовлена, комплекс органічних та неорганічних кислот, неіоногенні ПАВ 5-15 %