

МОДЕЛЬ	PS 3KVA
Номинальна потужність	3000ВА/2400Вт
ВХІД	
Напруга	230 В
Вибір діапазону напруги	170-280±7В (для персональних комп'ютерів) 90-270±7В (для побутової техніки)
Діапазон частот	50 Гц
ВИХІД	
Вихідна напруга(режим акумулятора)	230В± 5%
Захист від надмірної потужності	5с ≥150% ном. потужності; 10с 110%~150% ном. потужності
Імпульсна потужність	4800 Вт
Ефективність	>90%
Автоматичне переключення	10 мс (для персональних комп'ютерів) 20 мс (для побутової техніки)
Вид синусоїди	Чиста синусоїда
АКУМУЛЯТОР/ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ	
Напруга акумулятора	24 В
Напруга плаваючого заряду	27 В
Захист від перезаряду	30 В
Максимальний струм заряду	20А/30А
ЗАРЯДЖАННЯ ВІД СОНЦЯ/МЕРЕЖІ	
Струм заряджання	50 А
Максимальна напруга холостого ходу	80 В
Діапазон робочої напруги	24 В
Енергоспоживання в режимі очікування	2 Вт
ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ	
РОЗМІР Г*Ш*В(мм)	100*272*355
Вага (кг)	6.9
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ	
Вологість	Відносна вологість 5-95%(без утворення конденсату)
Робоча температура	0°C - 55°C
Температура використання	-15°C - 65°C