



ДВОСТОРОННЯ ПП СТРІЧКА

18250 - це двостороння стрічка загального призначення, що складається з поліпропіленової плівки та клею на основі синтетичного каучуку.

Будова

Тип клею	Синтетичний каучук
Носій	Поліпропіленова плівка, біла
Лайнер	Силіконізований папір, жовтий

Призначення

Загальні призначення - монтаж та фіксація
Кріплення підлогових покриттів до більшості поверхонь

Технічні характеристики

Товщина	0,09 мм
Сила адгезії	25 Н/25 мм
Міцність на розрив	60 Н/25 мм
Температура експлуатації	Від -20°C до +55°C

Рекомендації по нанесенню

Температура: від +10°C до +40°C. Поверхня має бути чистою, знежиреною і без пилу. Не торкайтеся відкритої клейкої поверхні стрічки, оскільки це погіршує продуктивність. Чутливий до тиску адгезив має бути нанесений з максимальним тиском для досягнення найвищого рівня адгезії. Зазначений рівень продуктивності досягається через 24 години за температури +23°C.

Термін та умови зберігання

У чистому, сухому та добре провітрюваному приміщенні, переважно при температурі від +10°C до +30°C. За дотримання цих умов термін зберігання складе не менше одного року.

Наведена вище інформація є достовірною, але користувач повинен сам переконатися, що продуктивність стрічки є достатньою для виконання його завдання. Наведені значення є середніми і не повинні трактуватись як максимум/мінімум для конкретних цілей. Виробник гарантує ефективність продукту у проєкті клієнта лише у разі повного тестування. Клієнт повинен самостійно ухвалити рішення про те, чи підходить стрічка для вирішення його завдання.



OPTION TAPE SPECIALTIES

Frankrijkstraat 8
9140 Temse - Belgium
Tel. : +32 (0)3 710 19 19 - Fax : +32 (0)3 711 34 64
info@optiontapespecialties.com - www.optiontapespecialties.com