



ТОНКА ПЛІВКОВА ДВОСТОРОННЯ СТРІЧКА

17400 - це двостороння стрічка з носієм з поліпропіленової плівки та каучуковим клеєм. Вона забезпечує дуже високу початкову та кінцеву адгезію до широкого спектру матеріалів.

Будова

Тип клею	Синтетичний каучук
Носій	Поліпропіленова плівка
Лайнер	Пергамін, білий

Призначення

Склеювання широкого спектру матеріалів

Технічні характеристики

Товщина	0,08 мм
Сила адгезії	41,5 Н/25 мм
Міцність на розрив	37,5 Н/25 мм
Температура експлуатації	Від -40°C до +55°C
Температури, допустимі короткостроково	+70°C
Сила опору статичному навантаженню	2500г/625мм ² на 1000хв при 23°C
Відносне подовження	70%

Рекомендації по нанесенню

Температура: від +10°C до +30°C. Поверхня повинна бути чистою, сухою та вільною від пилу, жиру або олії. Чутливий до тиску адгезив має бути нанесений з максимальним тиском для досягнення найвищого рівня адгезії. Зазначений рівень продуктивності досягається через 24 години за температури +23°C.

Термін та умови зберігання

У чистому, сухому та добре провітрюваному приміщенні, переважно при температурі від +10°C до +30°C. За дотримання цих умов термін зберігання складе не менше двох років.

Наведена вище інформація є достовірною, але користувач повинен сам переконатися, що продуктивність стрічки є достатньою для виконання його завдання. Наведені значення є середніми і не повинні трактуватись як максимум/мінімум для конкретних цілей. Виробник гарантує ефективність продукту у проєкті клієнта лише у разі повного тестування. Клієнт повинен самостійно ухвалити рішення про те, чи підходить стрічка для вирішення його завдання.



OPTION TAPE SPECIALTIES

Frankrijkstraat 8

9140 Temse - Belgium

Tel. : +32 (0)3 710 19 19 - Fax : +32 (0)3 711 34 64

info@optiontapespecialties.com - www.optiontapespecialties.com