

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«НВП СТАНЕКС»

08132, Україна, Київська обл., Бучанський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4Т/1/5-2

ЄДРПОУ 44543964, Свідоцтво №100064921, ІПН 445439604616

р/рах. UA573052990000026008050559380 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

м. Дніпро, МФО 305299. Тел.+38 (050) 27 00 777

<https://stanex.com.ua/> e-mail: stanex2022@gmail.com

Паспорт безпеки речовини

Рідина від паливання зварювальних крапель "Бромікс" (продукція) по
ТУ У 20.5-44543964-001:2024

Лист 1

Дата 17.04.2024р., згідно ДСТУ ГОСТ 30333-2009

Всього листів 5

Розділ 1 - Найменування (назва) та склад речовини чи матеріалу

Рідина від паливання зварних крапель "Бромікс"(продукція)

Синоніми	Не має			
Дані про хімічний склад	Небезпечні компоненти	Регистр. №	№ CAS	Вміст за вагою у %
	Амін	-	-	5-15
	Кислота органічна	-	-	2-8
	Сіль неорганічна	-	-	0,5-1,5
Клас небезпек згідно з ГОСТ 12.1.007-76	3			

Розділ 2- Відомості про організацію-виробника

ТОВ «НВП СТАНЕКС»
08132, Україна, Київська обл., Бучанський район, м. Вишневе, вул. Київська, будинок 4Т/1/5-2
Телефон 050-27-00-777

Телефон для екстреної консультації
050-27-00-777
З питань екстреної медичної допомоги звертатись до місцевих лікувальних закладів.

Розділ 3 - Види небезпечного впливу та умови їх виникнення


Відомості про небезпечні властивості

Має дратівливу дію на слизові оболонки очей. Продукт не містить речовин, які в їх даній концентрації, вважали б небезпечними для здоров'я.

Дані про небезпечні дії на людину

При дії на шкіру

Має слабо дратівливу дію на шкіру в дослідях на тваринах. Кумулятивні властивості не виявлено.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВП СТАНЕКС»

08132, Україна, Київська обл., Бучанський район, м. Вишневе, вул. Київська,
буд. 4Т/1/5-2

ЄДРПОУ 44543964, Свідоцтво №100064921, ПІН 445439604616

р/рах. UA573052990000026008050559380 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

м. Дніпро, МФО 305299. Тел. +38 (050) 27 00 777

<https://stanex.com.ua/> e-mail: stanex2022@gmail.com

Паспорт безпеки речовини

Рідина від наливання зварювальних крапель "Бромікс" (продукція) по ТУ
У 20.5-44543964-001:2024

Лист 2

Дата 017.04.2024р., згідно ДСТУ ГОСТ 30333-2009

Всього листів 5

Розділ 4 - Заходи першої допомоги

При вдиханні	Продукт є нелетючою речовиною. Тому практично виключається можливість гострого інгаляційного отруєння.
При попаданні на шкіру	Зняти забруднений одяг та взуття. Уражене місце промити теплою водою з милом. За необхідності звернутися до лікаря.
При попаданні в очі	Рясно промивати проточною водою протягом 15-20 хвилин. При потребі звернутися до лікаря.
При ковтанні	Викликати блювання. У разі потреби – виклик лікаря.

Розділ 5 - Заходи та засоби забезпечення пожежної вибухобезпеки

Показники пожежонебезпеки	Пожежобезпечний.
Засоби пожежогасіння	Вуглекислота, порошкові засоби пожежогасіння, вогнегасники хімічні пінні, порошкові, газові, тонкорозпильна вода, пісок, азбестова тканина.
Перелік заборонених засобів у пожежогасіння	Не встановлені.

Розділ 6 - Заходи щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій


Припинити витік речовини. При невеликих локальних розливах засипати місце розливу піском або іншим пористим матеріалом. Зібрати в окремий контейнер та вивезти на утилізацію відповідно до місцевих та загальнодержавних екологічних вимог.

Розділ 7 - Правила обігу та зберігання

Зберігають у критих складських приміщеннях у закритій смісті або оригінальній упаковці при температурі не нижче 5°C не вище 40°C.

Виробничі приміщення мають бути обладнані загальною припливно-витяжною вентиляцією.

При поводженні з речовиною дотримуйтесь правил виробничої гігієни та безпеки. Уникайте потрапляння на шкіру, очі та одяг. Використовуйте відповідно до рекомендацій щодо застосування, зазначених у ТУ У 20.5-35394852-001:2017



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВП СТАНЕКС»

08132, Україна, Київська обл., Бучанський район, м. Вишневе, вул. Київська,
буд. 4Т/1/5-2

ЄДРПОУ 44543964, Свідоцтво №100064921, ПІН 445439604616

р/рах. UA573052990000026008050559380 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
м. Дніпро, МФО 305299. Тел.+38 (050) 27 00 777

<https://stanex.com.ua/> e-mail: stanex2022@gmail.com

Паспорт безпеки речовини

Рідина від паління зварювальних крапель "Бромікс" (продукція) по ТУ
У 20.5-44543964-001:2017

Лист 3

Дата 17.04.2024р., згідно ДСТУ ГОСТ 30333-2009

Всього листів 5

Розділ 8 - Вимоги щодо охорони праці та заходи щодо забезпечення безпеки персоналу

Перелік заходів безпеки	- Припливно-витяжна вентиляція та місцеві відсмоктувачі. - Обслуговуючий персонал має бути забезпечений спеодягом та засобами індивідуального захисту.
Параметри обов'язкового контролю	Триенаноламін ГДК = 5 мг/м ³ Олеїнова кислота ГДК=10мг/м ³ Періодичність контролю за ГОСТ 12.1.005
Засоби індивідуального захисту	Засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239 Халати за ГОСТ 12.4.131, 12.4.132 Фартухи за ГОСТ 12.4.029 Рукавички гумові ГОСТ 20010 Засоби індивідуального захисту для рук та ніг за НПАОП 0.00-4.26 Окуляри захисні за ГОСТ 12.4.012
Інші заходи	Виробниче приміщення має бути забезпечене питною водою відповідно до вимог ДСанПІН 2.2.4-171.

Розділ 9 - Фізичні та хімічні властивості

Фізичний стан	Однорідна рідина, без включень, синього кольору
Запах	Специфічний, недратівливий
Щільність при (20±) °С, г/см ³ в межах	0,97-1,05
Розчинність у воді	Повністю розчинний
Температура спалаху	Не встановлена
Тиск пари (мм рт.ст.)	Не встановлений

Розділ 10 - Стабільність та хімічна активність

Характеристики стабільності	Стабільний за рекомендованих умов зберігання.
Несумісність	Дія низьких температур призводить до розкладання. Несумісний з окислювачами, сильними кислотами та нафтопродуктами.
Продукти, що утворюються внаслідок розкладання	Оксиду вуглецю, оксиду азоту.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВП СТАНЕКС»

08132, Україна, Київська обл., Бучанський район, м. Вишневе, вул. Київська,
буд. 4Т/1/5-2

ЄДРПОУ 44543964, Свідоцтво №100064921, ПІН 445439604616

р/рах. UA573052990000026008050559380 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

м. Дніпро, МФО 305299. Тел.+38 (050) 27 00 777

<https://stanex.com.ua/> e-mail: stanex2022@gmail.com

Паспорт безпеки речовини

Рідина від налипання зварювальних крапель "Бромікс" (продукція) по ТУ У 20.5-44543964-001:2024	Лист 4
Дата 17.04.2024р., згідно ДСТУ ГОСТ 30333-2009	Всього листів 5

Розділ 11 - Токсичність

Основні токсикологічні показники	Хімічно стійкий, не леткий і не утворює токсичних сполук у повітрі та стічних водах у присутності інших речовин. Не надає подразнюючого впливу на шкіру.
----------------------------------	---

Розділ 12 - Вплив на довкілля

Захист навколишнього середовища при виготовленні, транспортуванні та зберіганні забезпечується герметизацією обладнання та тари. Не допускайте проникнення в систему ґрунтових вод та каналізацію.

Розділ 13 - Утилізація та видалення відходів

У процесі експлуатації засіб повністю випаровується з обробленої поверхні. Утилізація засобу з терміном зберігання, що зникає, знепшкодження та поховання відходів повинно проводитися відповідно ДСанПіН 2.2.7.029.
--

Розділ 14 - Вимоги щодо безпеки при транспортуванні


Рідину від налипання зварювальних крапель "Бромікс" (продукція) по ТУ У 20.5-35394852-001:2017 транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення, передбачених цим видом транспорту. Транспортування повинно проводитися в умовах, що унеможливають механічні пошкодження пакувальної тари. Продукт не відноситься до небезпечних при транспортуванні речовин.

Розділ 15 – Міжнародне та національне законодавство

Цей продукт не підлягає маркуванню відповідно до директив ЄС чи відповідного державного законодавства.
--

Розділ 16 - Додаткова інформація

Бібліографія	1. Технічні умови ТУ У 20.5-35394852-001:2017 Засоби захисні термостійкі "Бромікс" 2. Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи N 301036-031619-135-21-2017 від 13.06.2017р.
--------------	---



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВП СТАНЕКС»

08132, Україна, Київська обл., Бучанський район, м. Вишневе, вул. Київська,
буд. 4Т/1/5-2

ЄДРПОУ 44543964, Свідоцтво №100064921, ПН 445439604616

р/рах. UA573052990000026008050559380 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

м. Дніпро, МФО 305299. Тел.+38 (050) 27 00 777

<https://stanex.com.ua/> e-mail: stanex2022@gmail.com

Паспорт безпеки речовини

Рідина від напалювання зварювальних крапель "Бромікс" (продукція) по ТУ
У 20.5-44543964-001:2024

Лист 5

Дата 17.04.2024р., згідно ДСТУ ГОСТ 30333-2009

Всього листів 5

Призначення	Продукт застосовується для: - захисту навколошовної зони від напалювання зварних крапель для електродугового зварювання; -захисту сопла пальника при напівавтоматичному зварюванні.
Продукт не містить	Тяжких металів, сірку, з'єднання бору, нітритів, фенолів, хлорів, силікону.

Інформація, що міститься в цьому Паспорті безпеки, призначена виключно як посібник для безпечного обігу, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації та випуску у продаж. Особи, які отримали цей документ, можуть провести незалежну оцінку придатності продукту для своїх потреб. Виробник буде вдячний за надання інформації щодо використання продукту для проведення розширеної оцінки ризиків на адресу, вказану в шапці.

Директор
ТОВ «НВП СТАНЕКС»



В.В. Філоненко