

Літійовий акумулятор 48 вольт 100 ампер, 48 V, В, 100 ah, ампер годин, LiFePO4 48V

Літійовий акумулятор 48V, 100AH, LiFePO4, не обслуговувана акумуляторна батарея, герметична, глибокого розряду, LiFePO4, максимального терміну експлуатації,

Літій залізо фосфатний акумулятор 48 Вольт, 100 Ампер години, Ah, встановлюється в шкаф, шафу, виконання в стійку на кріплення, монтується в панель, літій залізо фосфатний акумулятор для дому, ДБЖ, інвертора, джерела, блока безперебійного живлення, тяговий, сонячної станції, електростанції, для безперебійника, інвертора з правильною синусоїдою, котла, сигналізації, UPS, безперебійника, відеоспостереження, медичне обладнання, системи електропостачання, телекомунікаційне обладнання, вітрові електростанції, протипожежна сигналізація, автономне освітлення від акумулятора, будинку і квартири у разі відключення електрики.



Місцезнаходження складу:

м. Київ

Доставка по Україні:

не врахована в ціні

Доставка по Києву:

Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки:

ТАК!

Чи беремо участь в тендерах:

ТАК!

Характеристики LiTime 48V (51.2V) 100Ah

Тип	LiFePO4
Гарантія	5 років
Цикл	4000 циклів при 100% DOD, 6000 циклів при 80% DOD, 15 000 циклів при 60% DOD
Номінальна напруга	51,2 В
Номінальна потужність	100 Ач
Енергія	5120 Вт-год
Макс. Розширення (паралельне та послідовне)	4P
Внутрішній опір	≤40 мОм
Сертифікати	UL, FCC, CE, RoHS, UN38.3
BMS	100A
Макс. Постійна вихідна потужність	5120 Вт

Макс. Постійний струм заряду	100А
Макс. Безперервний струм розряду	100А
Макс. Струм розряду 5 секунд	280А
Спосіб зарядки	CC/CV
Напруга заряду	57,6 В ± 0,8 В
Рекомендований струм заряду	20А (0,2С)
Температура заряду	0 °С до 50 °С / 32 °F до 122 °F
Температура нагнітання	від -20 °С до 60 °С / від -4 °F до 140 °F
Температура зберігання	-10 °С до 50 °С / 14 °F до 122 °F
Термінали	Болти М8
Приблизна вага	36кг
ДхШхВ	52x27x22
Матеріал корпусу	ABS (вогнестійкий пластик)
Клас захисту	IP65

10 DAYS
UNINTERRUPTED POWER SUPPLY
 NO MORE FEAR OF FREQUENT POWER OUTAGE

Ensure a daily minimum electricity demand of **0.5 kWh**

WIFI 100MW*24Hrs 2.4Wh	+	PHONE 18W*3Hrs 54Wh	+	LAPTOP 30W*3Hrs 90Wh	+	LIGHT 60W*3Hrs 180Wh	+	MICROWAVE 500W*20Min 167Wh
------------------------------	---	---------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------------

5.12kW HIGH OUTPUT POWER
SUPPORTS 99% OF LOADS

MORE LOADS CAN BE CONNECTED AT THE SAME TIME



REFRIGERATOR
120W



AIR CONDITIONER
1000W



KETTLE
1500W



OVEN
2500W



Акумулятор 48V, 100АH типу EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Vocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK Підстанції кабельних, високовольтних та розподільчих мереж, підприємств генерації та передачі електроенергії: акумулятори встановлюються в шафі, панелі, щити постійного струму такі, як ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЕ, ЩПТ, ЩПС, що забезпечують резервне живлення пристроїв РЗА, аварійної сигналізації, охорони, телемеханіки, диспетчеризації, мереж освітлення закритих, відкритих розподільчих пунктів, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЕ та ін.

Для інверторів та ДБЖ, ББЖ, ИБП, UPS - Для мережевого, гібридного, автономного, інвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, МРРТ, з правильною синусоїдою, подвійного перетворення, ДБЖ, безперебійника, джерела безперебійного живлення,

Сонячні та вітряні електростанції: акумуляторні батареї слугують для накопичення електричної енергії від сонячних та вітряних електростанцій
ДБЖ, UPS медичного обладнання: акумуляторні батареї встановлюються у складі джерела безперебійного живлення для резервного забезпечення подачі струму для апаратів МРТ, КТ, ШВЛ, УЗД, обладнання відділення гемодіалізу, бормащини, електрокардіографу, відсосувача, хірургічного та реанімаційного електроустаткування, легеневого відсосувача, реабілітаційного обладнання, рентгенапарату, інкубатору для новонароджених

Телекомунікації: Акумуляторна батарея напругою від 48 Вольт забезпечує у складі ББЖ, ДБЖ безперебійне живлення телекомунікаційного та мережевого,

передавального обладнання, ретрансляторів, серверів, гарантує живлення систем відеоспостереження, сигналізації .

Акумулятор 48 В, Вольт, V 100 АН забезпечує резервне живлення електрообладнання у складі ДБЖ або разом з інвертором для гарантованого електропостачання дому, будинку офісу, підприємства, ферми, заводу: аварійне електропостачання приватних будинків, офісів, котеджів, адмінбудівель, складів, торгових точок на ринку у складі Блоків, джерел, живлення як заміна, альтернатива бензинового та дизельного генератора, дизель-генераторів, підтримка електроживлення системи розумний дім, теплої підлоги, теплового насоса, системи та приладів освітлення, побутової техніки, холодильників, морозильних камер, електродвигуни, твердопаливні та електричні котли та системи опалення, кондиціонерів вентиляторів, побутової, офісної електротехніки, мереж ІТ, охорони, сигналізації

Електротранспорту: Акумулятор 48 В, Вольт, V 100 АН використовується як тягова, тяговий акумулятор для штабелера, дитячого електроавтомобіля, електроскутера, електричного скутера гольф-кара, електроквадроцикла, мийної та електро прибиральної машини, комунальних електро-пилосмока, обладнання мобільних кав'ярень, дитячих потягів ТРЦ, супермаркетів, вуличного сміттєзбирача, трапу чи тягача для аеропорту, вокзалу, складу.

MASSIVE POWER EXPANSION

19.2KW

PARALLEL CONNECTION:
MAX. 51.2V 400AH BATTERY SYSTEM

⚡ **MAX. ENERGY:** 19.2kWh
MAX. LOAD POWER: 19.2kW



DO NOT

SUPPORT SERIES CONNECTIONS





**PERFECT FOR
OFF-GRID LIVING**



SOLAR Home System



POWER OUTAGES



EMERGENCIES

