

## Опис

Грунтовка для поліуретанових герметиків та гібридних герметиків illbruck для невбираючих основ.

## Тара / об'єм

AT150 постачається в банках по 0,5 л.

## Упаковка

Форма постачання	Ємність	Вміст коробки
Банка	500 мл	12 штук

## Технічний паспорт продукту

Спосіб нанесення	Тканина / повсть
Час висихання	Приблизно 15 хв.
Термін зберігання	12 місяців

## Підготовка

### Приготування розчину засобу для вирівнювання поверхонь

- Як правило, всі поверхні мають бути сухими та очищеними від пилу та жиру.
- Наші ґрунтовки характеризуються низькою в'язкістю. Наносити треба тонким шаром. Час висихання вказаний для нормальної робочої температури.

### Обробка

- Надана інформація містить тільки загальні поради. Отримати більш детальну інформацію можна в технічних паспортах герметика.
- Індивідуальні випробування на адгезію мають проводитися в окремих будівельних ситуаціях.
- Поверхні матеріалу мають бути сухими, очищеними від бруду, пилу та жиру. Для видалення жирів, масел тощо рекомендуємо застосувати очищувачі illbruck AT115 або AT200.
- Всі матеріали з легко рухомими елементами, наприклад пластифікатори ПВХ, бітум або органічні еластomers, не здатні створити стабільне з'єднання.
- Наносити тонким шаром. Час висихання вказаний за нормальної робочої температури.
- Усі наші праймери мають низьку в'язкість.

### Додаткова примітка

У разі окремих об'єктів необхідно провести випробування зчеплення на вихідних поверхнях матеріалу.



## AT150

### Ґрунтовка для невбираючих поверхонь

Це засіб для використання на невсмоктуючих поверхнях для покращення адгезії герметиків та клеїв до цих поверхонь. Підходить для використання на таких поверхнях, як метали, пластик, скло.

### Переваги

Для безпечного та ефективного застосування невбираючих герметиків illbruck.

**AT150**

**Грунтовка для невбираючих  
поверхонь**

*Витрата ґрунтовки.* Через різну ширину і глибину шва, а також різну всмоктувальну здатність поверхні будівельних матеріалів точно вказати витрати ґрунтовки неможливо. Як правило, на 10 літрів герметика потрібно 0,5 літра ґрунтовки.

**Заходи безпеки та охорона здоров'я**

Не куріть під час використання праймера, тримайте відкриту банку подалі від джерел вогню. Уникайте поглинання пари. У разі використання в закритих приміщеннях має бути забезпечена вентиляція приміщення. Уникайте контакту зі шкірою. Захистіть свої очі.

Останню версію паспорта безпеки можна знайти на сайті [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de)

 **illbruck**  
making it perfect.

**Технічне обслуговування**

За бажанням клієнта Tremco CPG Germany надає професійну технічну допомогу в будь-який час.

**Додаткова інформація**

Наведена вище інформація може бути тільки загальними вказівками. У зв'язку з тим, що ми не маємо жодного впливу на умови обробки

і застосування, а також через різноманітність використовуваних матеріалів вам треба самостійно провести відповідні тести, щоб перевірити матеріал на придатність продукту для вашого конкретного застосування. Обумовлюється можливість технічних змін. Останню версію можна знайти на сайті [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de)



**Construction  
Products Group**  
Europe

Tremco CPG Germany GmbH  
Werner-Haepf-Straße 1  
92439 Bodenwöhr Deutschland  
T: +49 9434 208-0  
F: +49 9434 208-230

[info.de@cpg-europe.com](mailto:info.de@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com/de\\_DE/](http://www.cpg-europe.com/de_DE/)