



ТОВ «НВП «Атлантик Хім»
ТМ «PRIMATERRA»
КОД ЄГРПОУ 38279934
61058, м. Харків,
вул. Данілевського, 6
тел. +380(68) 197-67-82
www.primaterra.ua

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБИ МИЮЧОГО СИНТЕТИЧНОГО ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ «Prima Soft INDUSTRY- 4»



Лужний миючий засіб для видалення затверділих та тих, що містять фенол, органічних забруднень (кіптяві), а також забруднень жирового та білкового походження. Безпечно для алюмінію, гумових та силіконових прокладок.

Характеристика засобу:

Висококонцентрований лужний миючий засіб, що є оптимізованою сумішшю ПАР і комплексоутворюючих речовин, водорозчинно, біорозкладається. Засіб у хімічному відношенні стабільно у воді та на повітрі, не розкладається з виділенням шкідливих речовин.

Рекомендації щодо застосування:

Перед застосуванням засіб необхідно збовтати.

Миття виробляють механізованим (апарати високого тиску) або ручним способом за допомогою аерозольного розпилу, щіток, губок або ганчірки.

Умови застосування робочого розчину	Спосіб застосування	
	Механізований спосіб	Ручний спосіб
Концентрація, % об.	0.1 – 5% або (10 – 500 мл на 10 л води)	0.5 – 2% (50 – 200 мл на 10 л води)
Температура °С	40 – 80	40
Час експозиції, хв.	15 – 60	5 – 10

При сильних та стійких забрудненнях допускається збільшення концентрації робочого розчину або часу експозиції (не допускати повного висихання розчину)

- При механізованому способі застосування рекомендується приготувати робочий розчин і подавати його на всю поверхню, що омивається, протягом усього часу експозиції, після чого змити чистою водою.
- При ручному способі застосування рекомендується приготувати робочий розчин і рівномірно наносити по всій поверхні за допомогою аерозольного розпилу, щіток, губок або ганчірки. Після часу витримки змити чистою водою.

Засіб зберігати в герметично закритій тарі в критих приміщеннях при температурах 0+30 °С

Заходи захисту під час роботи:

Окуляри, рукавички, респіратор. Не допускати попадання засобу у вічі. У разі потрапляння – промити водою. Керуватися діючими на підприємстві інструкціями щодо проведення робіт та охорони праці.

Утилізація робочого розчину: Утилізація відпрацьованого розчину Prima Soft Industry-4 проводиться шляхом зливу в промислову каналізацію.

Склад: Вода, інгібітори корозії алюмінію, гідроксид калію, неіоногенні ПАР 5 -15 %, фосфати менше 5%, глюконат натрію, катіонні ПАР менше 5%, органічна кислота.