

LX LUMINEX



САНТЕХНІКА
змішувачі · мийки · аксесуари

Шановний покупець!

Дякуємо за вибір сучасного та надійного змішувача ТМ Lumipex. Перед початком експлуатації прохання уважно ознайомитись із даною інструкцією.

Призначення

Змішувач призначений для використання у побутових та громадських приміщеннях для подачі, змішування, регулювання та перекриття потоку води з виходів системи водопостачання, що повинна відповідати наступним параметрам:

Робочий тиск	1-5 бар
Максимальний робочий тиск	10 бар
Піковий тиск (для тестування з'єднань в системі)	до 16 бар
Максимальна температура гарячої води	до 80 °C
Різниця тисків гарячої та холодної води	не більше 10%
Приєднувальний розмір	1/2"

Комплектність

- змішувач в зборі - 1 шт.
- шланг для підведення води (змішувач для мийки, умивальника, біде) - 2 шт.
- лійка душу із гнучким шлангом і тримачем (змішувач для ванни/ душу) - 1 шт.
- декоративні накладки (змішувач для ванни/душу) - 2 шт.
- ексцентрики (змішувач для ванни/ душу) - 2 шт.
- комплект кріплень - 1 шт.
- інструкція з експлуатації

Встановлення

Встановлення змішувача повинне виконуватись кваліфікованим спеціалістом. У системі водопостачання повинен бути встановлений фільтр очистки води від механічних домішок із ступенем очистки не більше 315 мікрон.

1. Встановлення змішувача для кухонної мийки, умивальника, біде

Перекрийте систему водопостачання. Закріпіть змішувач у потрібному місці за допомогою комплекта кріплень. Шланги підведення води під'єднайте до змішувача, а потім до виводів системи водопостачання. Від'єднайте аератор для запобігання його забруднення під час першого пуску води. Відновіть водопостачання у системі та перевірте герметичність всіх з'єднань у закритому положенні змішувача. При необхідності додатково затягніть з'єднання. Відкрийте подачу гарячої та холодної води на невеликий уривок часу, після чого вимкніть воду і встановіть на місце аератор.

2. Встановлення змішувача для ванни, душу та настінних кранів.

Перекрийте систему водопостачання. Встановіть ексцентрики з комплекту у виходи трубопроводів системи водопостачання, використовуючи на різьбі ущільнюючі матеріали. Підберіть положення ексцентриків так, щоб відстань між ними відповідала під'єднувальному розміру змішувача. При цьому положення змішувача повинне бути горизонтальним. До під'єднання змішувача встановіть декоративні накладки. Для запобігання пошкодження чи втрати естетичного вигляду змішувача захистіть робочу поверхню інструментів м'якими накладками. Від'єднайте аератор для запобігання його забруднення під час першого пуску води. Відновіть водопостачання у системі та перевірте герметичність всіх з'єднань у закритому положенні змішувача. При необхідності додатково затягніть з'єднання. Приєднайте шланг для душу. Відкрийте подачу гарячої та холодної води на невеликий уривок часу, після чого вимкніть воду і встановіть на місце аератор. Приєднайте ліжку для душу.

Обслуговування та догляд

Для збереження блиску та цілісності хромонікелевого покриття рекомендується сполоскувати та протирати змішувач після кожного використання за допомогою м'якої ганчірки. Не допускається використання абразивних миючих засобів, а також засобів із вмістом спирту, азотної та фосфорної кислот, хлору, порошками. Для чистки добре підходять миючі засоби із вмістом лимонної чи оцтової кислот. Регулярно промивайте аератор та усувайте накопичення калійних солей із внутрішньої його частини, замочуючи у розчині оцту. По мірі необхідності здійснюйте заміну картриджа/букси. Надмірний тиск в системі та відсутність захисних пристроїв (кранів, редукторів тиску) може спричинити вихід змішувача з ладу.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін на корпус змішувача становить 5 років, на комплектуючі і аксесуари (ручки, картриджі, кран-букси, дивертори, виливи, аератори, ексцентрики, декоративні накладки, тримачі, шланги для душу, лійки для душу, прокладки) - 24 місяці. На шланги для підведення води гарантійний термін не розповсюджується. У випадку використання змішувача в громадських місцях термін гарантії зменшується наполовину відповідно.

Гарантійний термін нараховується з дати покупки товару, яка повинна бути зазначеною у відповідному правильно заповненому пункті даної інструкції.

У гарантійному ремонті може бути відмовлено при:

- забрудненні, наявності вапнякового нальоту;
- використанні комплектуючих чи запчастин стороннього походження;
- недотримання інструкцій по встановленню та використанню;
- ремонті сторонніми неавторизованими особами/ організаціями чи внесенні змін у будову виробу;
- природньому зносі деталей (ущільнення, аератори, накладки);
- використанні виробу не за призначенням;
- потраплянні всередину сторонніх предметів;
- некваліфікованому встановленню;
- неповній комплектації виробу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель/артикул	
Дата продажу	
Продавець (назва/печатка)	
Підпис покупця	