

Комплект живлення 5кВт, для комп'ютера, насоса, роутера

Комплект інвертор 5кВт плюс 2 акумулятора 50Ah, гарантовано забезпечить живленням на випадок відключення світла будинок, квартиру, офіс, магазин, кафе, медичний центр, банк.

У момент вимикання світла вся ваша техніка продовжить роботу, а ви взагалі не відчуєте перехід на акумулятори. Цей комплект живлення витримає холодильник, телевізор, фен, морозильну камеру, пральну машину, комп'ютер, насос, роутер, освітлення, кондиціонер (не довго).

НАБІР ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ БУДИНКУ 48V 5 кВт



Гібридний інвертор
48 V 5 кВт з можливістю
підключення сонячних
фотомодулів



Акумулятори 2 шт
LiFePO4 48V 50Ah

Місцезнаходження складу:

м. Київ

Доставка по Україні:

не врахована в ціні

Доставка по Києву:

Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки:

ТАК!

Гібридний інвертор SRNE SR-HF4850S80-H



Інвертор 5 кВт - це надійний пристрій, який забезпечує велику електричну потужність для підключення важкого обладнання та приладів. Він підходить для домашнього і комерційного використання, гарантуючи стабільне електропостачання. Гібридний інвертор захищає електроніку від перепадів напруги та працює безшумно, що дозволяє його використовувати в чутливих середовищах. Він забезпечує стабільне живлення в домі, офісах, магазинах, ресторанах та на промислових об'єктах, включаючи будівництво та ремонт.

Характеристики

Вхідна напруга	48V
Вихідна напруга	220/230V
Потужність	5000W
Ефективність	95%
Діапазон робочих температур	від -15°C до 55°C
Діапазон температур зберігання	-25°C ~ 60°C
Діапазон вологості	Від 5% до 95%
Система охолодження	Вентилятор
Розмір (ДШГ)	426мм322мм126мм
Вага	10.5

Акумулятор Dyness 48 V 50 Ah



Акумулятор 48v 50ah з ємністю 2.4kWh на основі літій-залізо-фосфатних хімічних елементів (LiFePO4) є проривом у технології зберігання енергії. Спроекований для забезпечення стабільного і надійного джерела енергії, цей акумулятор входить до числа найпередовіших рішень на ринку України. Вражаюча заявлена довговічність цієї моделі становить до 6 тисяч циклів заряду-розряду, що робить його одним із найнадійніших акумуляторів у своєму класі. Це не дивно, адже сучасна система управління акумулятором BMS забезпечує максимальну ефективність роботи, контролюючи не лише загальний стан заряду, але й напругу, струм і температуру кожної окремої комірки.

Характеристики

Виробник (бренд)	Dyness
Тип батареї	Низьковольтна
Ємність акумулятора	50 Ah
Технологія	Літій-залізо-фосфатна (LiFePO4)
Номинальна напруга	48 V
Напруга заряджання	52.5 V - 54 V
Напруга відсічення розряду	42 V
Діапазон робочої напруги	42 V - 54 V
Зарядний струм (макс.)	50 A

Струм відключення (макс.)	55 А
Цикл життя	6000 циклів
Матеріал корпусу	Пластик
Рекомендована робоча температура заряду	-20°C - +45°C
Рекомендована робоча температура розряду	-45°C - +50°C
Рекомендована температура зберігання	-30°C - +40°C
Додатковий опціонал/можливості	Вихід COM/RS485 BMS на інвертор, Світлодіодна шкала заряду батареї
Розміри товару (без пакування), мм	480x360x90
Вага (без упакування), кг	22