Внутрішній блок			NCI09EHLIw1eu	NCI12EHLIw1eu	NCI18EHLIw1eu	NCI24EHLIw1eu
Зовнішній блок			NCO09EHLIw1eu	NCO12EHLIw1eu	NCO18EHLIw1eu	NCO24EHLIw1eu
Електроживлення		V-Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Охолодження	Потужність охолодження	Btu/h	9000(3500~11000)	12000(4700~14700)	18000(6600~21400)	24000(10300~30000)
	Потужність охолодження	W	2636	3515	5272	7030
	Номінальна споживана потужність	W	628（80~1100）	1005（130~1650）	1550（150~2250）	2191（340~3450）
	Номінальний споживаний струм	A	2,73（0,35~4,78）	4,37（0,6~7,2）	6.7（0.7~9.8）	11.1（1.4~15）
	CKEE (SEER)		8,80	8,50	7,0	6,4
Обігрів	Потужність обігріву	Btu/h	10000(2800~11500)	13000(3640~14950)	19000(4400~23900)	25000(5200~32300)
	Потужність обігріву	W	2929	3808	5565	7323
	Номінальна споживана потужність	W	651（70~990）	977（160~1560）	1543（220~2350）	2030（300~3150）
	Номінальний споживаний струм	A	2,83（0,32~4,32）	4,24（0,7~6,78）	7.8（0.95~10.2）	10.3（1.3~13.7）
	СККД (SCOP)		4,60	4,60	4,0	4,0
Компресор	Тип		ROTARY	ROTARY	ROTARY	Twin-ROTARY
	Бренд		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Витрати повітря внутрішнього блоку (Hi/Mi/Lo)		m3/h	510/360/300	520/370/310	800/600/500	1090/770/610
Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	37,0/31,0/22,0	39/33/22	41/37/31	46/37/34.5
Внутрішній блок	Розміри (Д*В*Г)	mm	835x208x295	835x208x295	969x241x320	1083x244x336
	Розміри в упаковці (Д*В*Г)	mm	905x355x290	905x355x290	1045x315x405	1155x415x315
	Вага Нетто / Брутто	kg	8,7/11,5	8,7/11,3	11.2/14.6	13.6/17.3
Рівень шуму зовнішнього блоку		dB(A)	54,0	54,5	57	60
Зовнішній блок	Розміри (Д*В*Г)	mm	765x303x555	765x303x555	805x330x554	890x342x673
	Розміри в упаковці (Д*В*Г)	mm	887x337x610	887x337x610	915x370x615	995x398x740
	Вага Нетто / Брутто	kg	26,4/28,8	26,4/28,7	33.5/36.1	43.9/46.9
Фреон	Тип		R32	R32	R32	R32
	Потенціал глобального потепління		0,68	0,68	0,74	0,98
	Вага	kg	1,00	1,00	1,10	1,45
Розрахунковий тиск		MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4.3/1.7
Сполучні труби для холодоагенту	Рідина / Газ	mm(inch)	6,35mm(1/4in)/9,52mm(3/8in)	6,35mm(1/4in)/9,52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
	Максимальна довжина магістралі	m	25	25	30	50
	Максимальный перепад висот	m	10	10	20	25
Діапазон робочих температур (охолодження / обігрів)		℃	16～32/0～30 -15～50/-23～24	16～32/0～30 -15～50/-23～24	16～32/0～30 -15～50/-23～24	16～32/0～30 -15～50/-23～24