

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

«MIKS color» РОЗРІДЖУВАЧ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

ОПИС

Розріджувач універсальний – суміш легколетких органічних розчинників

- Не містить прекурсорів та наркотичних речовин

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для зниження в'язкості MIKS color ґрунт-емалі 3 в 1 з молотковим ефектом, фарби для бетонних поверхонь. Дозволяється використання розріджувача для розведення інших лакофарбових матеріалів за рекомендаціями виробника у т.ч. при нанесенні методом розпилення.

Може застосовуватись також для знежирення металевих та інших поверхонь перед фарбуванням та для очищення робочих інструментів.

ЗАСТОСУВАННЯ

При розбавленні:

Розріджувач додають до лакофарбового матеріалу невеликими порціями, при ретельному перемішуванні, до отримання необхідної консистенції матеріалу. Кількість розріджувача, що додається до лакофарбових матеріалів, залежить від способу нанесення та необхідної в'язкості фарби.

При знежиренні:

Поверхню протирають тканиною, злегка змоченою розріджувачем, при цьому розріджувач не залишає на поверхні маслянистих плям.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|--|
| Склад | Суміш легколетких органічних розчинників |
| Густина | 0,860 – 0,880 г/см ³ |
| Зовнішній вигляд | Прозора рідина без механічних включень |
| Пакування | 0,45 мл |

ЗБЕРІГАННЯ

Розріджувач слід зберігати в щільно закритій заводській тарі, в недоступному для дітей місці. Оберігати від дії вологи, нагрівальних приладів та прямих сонячних променів.
Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ

При роботі з розріджувачем застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та рук (гумові рукавички, респіратор). Роботи проводити в приміщеннях, які добре провітрюються. Берегти від вогню!
Див. Паспорт безпеки на матеріал та етикетку.

ПРИМІТКИ

На кожную партію розріджувача видається сертифікат якості.

Ця інформація є результатом знань наших спеціалістів, отриманих на основі лабораторних досліджень та практичного досвіду. Ми ні в якому разі не несемо відповідальності при використанні нашої продукції за межами нашого контролю і гарантуємо лише якість самого матеріалу. Ми залишаємо за собою право на можливі зміни без попереднього повідомлення покупців.

Система якості відповідає стандарту ДСТУ EN ISO 9001.