

## ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

### «MIKS color» ФАРБА ДЛЯ САДОВИХ ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

#### ОПИС

Фарба для садових дерев та кущів - атмосферостійка фарба на основі водної акрилової дисперсії.

- Атмосферостійка
- Запобігає сонячним опікам стовбурів дерев
- Захищає від комах-шкідників та гризунів
- Підвищує стійкість до низьких температур

#### ПРИЗНАЧЕННЯ

Для лікувально-профілактичного оброблення садових дерев та кущів.

Застосовується для стовбурів плодкових та декоративних дерев та кущів з метою захисту від комах-шкідників, патогенних мікроорганізмів, гризунів.

Підвищує стійкість до низьких температур та запобігає сонячним опікам.

#### СУПУТНІ КОМПОНЕНТИ

Розріджувач: Вода

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Акрилова дисперсія
Густина фарби	(1,4 - 1,5) г/см <sup>3</sup>
Зовнішній вигляд покриття після висихання	Однорідна поверхня
Колір	Білий
Блиск	Матова

Витрата (норма покриття поверхні у 1 шар)	3,0-3,5 м <sup>2</sup> /кг в залежності від типу та стану поверхні
---	--

Час висихання кожного шару, не більше	2 год. (за температури 20°C та відносної вологості повітря 65 %)
---------------------------------------	---

*Час висихання може подовжуватись зі зниженням температури та підвищенням відносної вологості повітря*

Рекомендована кількість шарів	1-2
-------------------------------	-----

Пакування	3 кг; 7 кг;
-----------	-------------

## **ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ**

Перед фарбуванням металевим шкребок або щіткою очистити стовбур дерева від ділянок мертвої кори, бруду, пилу, моху, лишайнику.

## **ПІДГОТОВКА ФАРБИ**

Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати, за необхідності дозволяється разбавлення водою у кількості до 5 % від маси фарби.

## **НАНЕСЕННЯ**

*Робочі умови при нанесенні:*

Температура повітря не нижче 5 °С, відносна вологість повітря не вище 80 %.

*Нанесення:*

Фарбу наносити пензлем, розпилювачем або валиком (з поролоновою або довговорсовою насадкою) за відсутності сильного вітру, морозу, атмосферних опадів.

Обробку проводити у 1-2 шари знизу доверху- в напрямку від коренів до крони.

*Примітка:*

Зазвичай, обробку дерев проводять двічі на рік: раною весною та в осінній період.

## **ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ**

Видалити залишки фарби з інструментів, не допускаючи висихання, після чого промити водою (із застосуванням миючого засобу).

## **ЗБЕРІГАННЯ**

Фарбу слід зберігати в щільно закритій заводській тарі за температури від 5 °С до 35°С, в недоступному для дітей місці, оберігаючи від дії нагрівальних приладів та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення.

## **УТИЛІЗУВАННЯ**

Рідкі залишки не виливати у водостоки, водойми, каналізацію або ґрунт.

Порожню тару можна утилізувати як будівельне сміття.

## **РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ**

Фарба пожежобезпечна.

При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Застосовувати засоби захисту органів дихання та рук (гумові рукавички, респіратор при розпиленні).

Див. Паспорт безпеки на матеріал та етикетку.

## **ПРИМІТКИ**

На кожен партію фарби видається сертифікат якості.

Ця інформація є результатом знань наших спеціалістів, отриманих на основі лабораторних досліджень та практичного досвіду. Ми ні в якому разі не несемо відповідальності при використанні нашої продукції за межами нашого контролю і гарантуємо лише якість самого матеріалу. Ми залишаємо за собою право на можливі зміни без попереднього повідомлення покупців. Система якості відповідає стандарту ДСТУ EN ISO 9001.