



ТОВ «НВП «Атлантик Хім»
ТМ «PRIMATERRA»
КОД ЄГРПОУ 38279934
61058, м. Харків,
вул. Данілевського, 6
тел. +380(68) 197-67-82
www.primaterra.ua

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ професійного засобу для очищення каналізації «PRIMA SOFT DEZ-2»

Для ефективного очищення каналізації, розчиняє найсильніші засмічення, органічні забруднення, жири та нейтралізує запахи. Посилює дію миючих засобів. Можна застосовувати для пластикових, металевих та ПВХ труб.



Характеристика засобу:

Високонцентрований лужний пінний миючий засіб, що є оптимізованою сумішшю ПАВ і комплексоутворюючих речовин, водорозчинний, біорозкладний.

Засіб у хімічному відношенні стабільно у воді та на повітрі, не розкладається з виділенням шкідливих речовин.

Має дезінфікуючий ефект.

Не містить фосфатів, не призводить до інтенсивної реакції (розігрів труб або видалення їдких пар).

Рекомендації до застосування:

Перед застосуванням засіб необхідно збовтати.

- Приготувати робочий розчин (100 мл на 1 л води), залити в стік/злив 200 мл готового розчину. Оптимальна температура використання від 20 ° до 40 °С.
- При сильних засміченнях можна збільшити концентрацію миючого засобу або залити в зливний отвір від 30 до 50 мл концентрату.
- Рекомендуємо закупорити зливний отвір від 30 хвилин до 8 годин (або залишити на ніч). Після промити великою кількістю проточної води.

Засіб зберігати у герметично закритій тарі у критих приміщеннях при температурі 0° + 40°С.

Склад:

Вода демінералізована, гідроксид натрію, 5-15% неіоногенні ПАВ, глюконат натрію, органічний розчинник, барвник.

Заходи захисту під час роботи:

Окуляри, рукавички, розпіратори.

При попаданні на шкірний покрив змити водою, просочений складом одяг зняти. Забороняється вдихати аерозольний туман. При попаданні на слизові оболонки очей промити холодною водою. Керуватися діючими на підприємстві інструкціями щодо проведення робіт та охорони праці.

Утилізація робочого розчину

Утилізація відпрацьованого розчину Prima Soft Dez-2 проводиться шляхом зливу в промислову каналізацію.