

Внутрішній блок		NCI09ENB1w1eu		NCI12ENB1w1eu		NCI18ENB1w1eu		NCI24ENB1w1eu			
Зовнішній блок		NSO09ENB1w1eu		NSO12ENB1w1eu		NSO18ENB1w1eu		NSO24ENB1w1eu			
Електроживлення	V-Ph-Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz		220-240V, 1Ph, 50Hz		220-240V, 1Ph, 50Hz		220-240V, 1Ph, 50Hz			
	Btu/h	9000 (3500~11000)		12000 (4700~14700)		18000 (11570~20130)		24000 (7200~28000)			
Охолодження	Потужність охолодження	W		3516		5274		7030			
	Потужність охолодження	W		1140 (120~1650)		1550 (560~2050)		2510 (420~3200)			
	Номінальна споживана потужність	A		5,10 (0,5~7,2)		6,7 (2,4~9)		10,9 (1,8~13,9)			
	Номінальний споживаний струм	W/W		7,0		7,0		6,5			
Обігрів	SKEE (SEER)		A++		A++		A++		A++		
	Потужність обігріву	Btu/h		10000 (2800~11500)		13000 (3650~14950)		19000 (10580~19960)		25000 (5300~28000)	
	Потужність обігріву	W		2930		3809		5567		7325	
	Номінальний споживаний струм	W/W		4,0		4,1		4,0		4,0	
Максимально споживана потужність	W		2150		2150		2500		3700		
	Максимальний споживаний струм	A		10		10		13		19	
Компресор	Тип	/		/		/		/		ROTARY	
	Бренд	GMCC		GMCC		GMCC		GMCC		GMCC	
Витрати повітря внутрішнього блоку (Hi/Mi/Lo)	m3/h		416/309/230		584/477/395		730/500/420		1020/830/640		
Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi/Mi/Lo/Si)	dB(A)		39/32/26		39/32/26		43/33,5/28		47/41,5/30,5		
Внутрішній блок	Розміри (Д*В*Г)	mm		722x187x290		802x189x297		965x215x319		1080x226x335	
	Розміри в упаковці (Д*В*Г)	mm		790x270x375		875x285x380		1045x305x410		1155x415x320	
Рівень шуму зовнішнього блоку	Вага Нетто / Брутто	kg		7,3/9,7		8,6/11,1		10,9/14,2		13,7/17,3	
	dB(A)	56		56		56		55,5		60,5	
Зовнішній блок	Розміри (Д*В*Г)	mm		720x270x495		720x270x495		805x330x554		890x342x673	
	Вага Нетто / Брутто	kg		23,2/25,0		23,2/25,0		33,5/36,1		43,9/46,9	
Фреон	Тип	R32		R32		R32		R32		R32	
	Потенціал глобального потепління	kg		675		675		675		675	
Розрахунковий тиск	Вага	kg		0,55		0,55		1,1		1,45	
	MPa	4,3/1,7		4,3/1,7		4,3/1,7		4,3/1,7		4,3/1,7	
Сполучні труби для холодоагенту	Рідина / Газ	mm (inch)		6,35mm(1/4in)/9,52mm(3/8in)		6,35mm(1/4in)/9,52mm(3/8in)		6,35mm(1/4in)/12,7mm(1/2in)		9,52mm(3/8in)/15,9mm(5/8in)	
	Максимальна довжина магістралі	m		25		25		30		50	
	Максимальний перепад висот	m		10		10		20		25	
Діапазон робочих температур (охолодження / обігрів)	°C	17~32/0~30		17~32/0~30		17~32/0~30		17~32/0~30		17~32/0~30	
	°C	-15~50/-15~30		-15~50/-15~30		-15~50/-15~30		-15~50/-15~30		-15~50/-15~30	